



# VIPEQ HISPANIA

## CORCHO NATURAL

*en emulsión proyectado*



## ADM

### DESCRIPCION

EMULSION DE CORCHO APLICABLE A LLANA

### CARACTERISTICAS

ADM es una emulsión de corcho aditivada para conseguir una fácil aplicación del producto nivelando las superficies a tratar.

### APLICACIONES

- Recubrimiento para aislamiento en fachadas mediante aplicación manual.
- Aplicación como primera mano sobre placas de corcho para aislamiento exterior e interior.
- Aislamiento de frentes de forjado.
- Relleno de juntas.
- Decoración interior y corrección acústica de locales.

### MODO DE EMPLEO

Preparar la superficie limpiándola, eliminando el polvo, partículas sueltas etc.

Abrir el envase de plástico, verter sobre un cubo y batir el contenido añadiendo el componente II. En caso de querer ADM coloreado, añadir el envase de colorante. El batido debe realizarse mediante una varilla de bajas revoluciones asegurando una correcta homogeneización.

Comprobar la viscosidad del producto, viendo que desliza por las aspas del agitador.

Si fuera necesario, añadir agua aclarando el bote de colorante.

ADM puede proyectarse con una pistola de boquilla 8mm y proceder a la nivelación con llana. No obstante, puede aplicarse directamente a llana.

Rendimiento aproximado 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

El tiempo de secado del producto es de 8 horas aproximadamente.

### RECOMENDACIONES

Se recomienda en cualquier caso realizar una prueba previa, sobre todo si el soporte tiene poca o nula absorción. Limpiar las herramientas/máquina con agua una vez acabada la aplicación.

### ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C.

En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

### PRESENTACION

Envase de 12 kg.

### FRASES R/S

S2 Manténgase alejado del alcance de los niños.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos