

ADITIVO AIRE ACONDICIONADO POWER COLD

Aumenta el rendimiento del sistema de A/A del vehículo



Descripción	Contenido	Art. No.	U/E
Aditivo Aire Acondicionado Power Cold	120ml /114g	892 764 620	1/6

Dosificación: Hasta 1,3kg de R-134a, 1 bote

Advertencia: No conecte el producto al racor de alta presión, puede hacer estallar el producto, produciendo graves lesiones. Una vez que el producto esté en el sistema de A/A comprobar las presiones de trabajo del sistema sean las óptimas recomendadas por el fabricante. No apto para utilizar en sistema de A/A que utilicen gas refrigerante R12.

► Gran poder de lubricación.

Ventaja

- Reduce la fricción, el desgaste y aumenta la vida útil del compresor.
- Mayor rapidez de enfriamiento desde el primer momento al poner el sistema en marcha.

► Gran poder de limpieza.

Ventaja

- Limpia y rehabilita el sistema de A/A, diluyendo los restos de lodo y barniz que impiden el paso de gas refrigerante.
- Reduce la temperatura del aire que sale por las rejillas de aireación de 3 a 9°C.

► Compatibilidad con otros productos de A/A.

Ventaja

- Sin posibilidad de equivocación por ser compatible con los aceites de A/A minerales, Ester y PAG.
- Se puede combinar con los Aditivos Iron Plus y 4 en 1.

► Libres de polímeros.

Ventaja

- Apto para utilizar con equipos de recuperación de A/A.
- No daña el equipamiento o los componentes del sistema de A/A.

► Contiene tinte fluorescente.

Ventaja

- Para detectar posibles fugas en el sistema.
- Apropiado para el uso con sistemas de A/A con gas R-134a.

Modo de empleo



Conectar el bote a la manguera



Ponga el sistema de A/A en la posición máxima. Manteniendo el motor a 2000 RPM



Conecte la manguera al racor de baja presión



Purgar la manguera aflojando el bote de la manguera hasta que se escuche salir el gas. Apretar el bote



Atornille y desatornille la palometa sobre el aditivo para perforar el bote y con él en posición invertida espere a que se introduzca el producto

Precauciones: Evite la inhalación prolongada, aplique el producto en áreas ventiladas.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.