



SPRAY MARCADOR SEÑALIZADOR FLUORESCENTE

1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Clase de Producto

Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para el marcaje y la señalización temporal.

Adecuado en las siguientes aplicaciones:

- Obras públicas
- Señalizaciones topográficas
- Estudios geológicos
- Minería
- Construcción
- Industria

En general donde sea preciso una señalización temporal muy vistosa

Puede emplearse sobre multitud de superficies: madera, piedra, hormigón, asfalto. También sobre nieve.

Ventajas

- Rápido Secado
- Colores muy vistosos
- Fácil aplicación
- Resistente a temperaturas bajo cero
- No contiene metales pesados
- Excelente adherencia
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- Válvula 360° y autolimpiable

Colores

Naranja, Verde, Rojo y Amarillo, fluorescentes.

Tamaño de envase

Aerosol de 500 ml

2. DATOS TÉCNICOS

Espesor de capa seca:

40 µ/capa (2 capas)

Rendimiento teórico del envase:

2,3 m²

Densidad:

0,92 ± 0,03 g/mL

Condiciones de aplicación:

- T° Ambiente mín.: 8°C
- T° Superficie: 5-50°C
- Humedad máx.: 85% R.H.P

Resistencia del pintado al calor:

150 °C

Resistencia del envase al calor:

<50 °C

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del producto

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.

Aplicación

Aplicar el producto invirtiendo el envase y pulsando el tapón-difusor con uno o dos dedos.

Su válvula en 360° permite una aplicación en paredes, suelos y techos.

Secado

Tacto: 5 min.

Total: 10 min.

Limpieza

Manchas con agua caliente o acetona.

Válvula autolimpiable

4. INDICACIONES ESPECIALES

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. No utilizar sobre materiales que tengan contacto directo con los alimentos. Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y modo de empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

