



Taski Pro Strip

Removedor para trabajo pesado

Descripción

Taski Pro Strip es un poderoso removedor profesional formulado para quitar acabados y selladores difíciles.

Aplicaciones

Taski Pro Strip es un removedor potente de acción rápida, que emulsiona la mayoría de los acabados al ponerse en contacto con los mismos, reduciendo el tiempo de contacto y quitando múltiples capas con menos pasadas de máquinas.

Características y Beneficios

• Reduce el trabajo de remoción

Remueve con rapidez sello y acabados acrílicos, aún en las peores condiciones de acumulación y envejecimiento.

• Efectividad a bajo costo

Diseñado para trabajar en sólo una etapa, reduciendo las remociones adicionales.

• Flexibilidad en el uso

Trabaja con agua caliente o fría y permite diferentes diluciones adecuándose a la dificultad de la remoción.

• Versátil

Puede ser usado en cualquiera de los siguientes programas o condiciones:

Sistemas acrílicos de alta velocidad


Sistemas acrílicos de 500 - 1500 rpm

Capas de cera y sello envejecidas

Múltiples capas

Sellos y ceras de alta resistencia

F1b



Taski Pro Strip

Removedor para trabajo pesado

Modo de Empleo

- Delimitar el área a tratar con señales de "Piso Mojado".
 - Mezclar 1 parte de Taski Pro Strip con 5 de agua. La dilución puede variar de acuerdo a los requerimientos.
 - Aplicar uniformemente con mopa cantidades abundantes de solución. Comenzar por los bordes dándoles mayor tiempo para que absorban. Si ocurren salpicaduras, recoger secando las superficies con un paño limpio humedecido en agua.
 - Dejar que el producto actúe durante 5 a 10 minutos. Agitar con la mopa para desprender el acabado /sellador. Vuelva a humedecer según sea necesario.
 - No deje que la solución se seque en el piso.
 - Un tiempo de contacto mayor puede ser necesario en casos de gran cantidad de acabado /sellador.
 - Frotar enérgicamente de forma manual o con máquina utilizando paño negro.
 - Recoger la solución sucia del piso con una mopa, aspiradora de líquido o lavadoras automáticas.
 - Mopear las marcas que puedan dejar la aspiración antes que se sequen. Enjuagar el piso con agua limpia, utilizando mopa y balde.
 - Dejar que el piso se seque completamente antes de aplicar el acabado o sellador recomendado por JohnsonDiversey. Retirar las señales de "Piso Mojado".
- IMPORTANTE.** No utilizar sobre madera o superficies pintadas. Sométalo a prueba para comprobar si ablanda o decolora pisos de linoleum o goma.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Dilución	1+5 de agua fría (Puede ser utilizado en diluciones 1+2 a 1+10)
Aspecto	Líquido traslúcido
Color	Incoloro
Densidad (G/ML),	20°C 1,016
Alcalinidad libre Na ₂ O%	6,50

Estos valores son características del producto. Solo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Río Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

consultas@diverseym.com

www.diverseym.com