




PELA-MANGUERAS



Modelo	Peso g	Art. N°	U/E
Completo con estuche	219	0714 41 09	1
Cuchilla de recambio	5	0714 41 091	

Procedimiento: Extremo del cable



- Para eliminar el aislamiento de mangueras a partir de \varnothing 25mm.
- La profundidad de corte se regula desde 0 a 5mm.
- Cuchilla de corte recambiable (utilizable por ambos lados).

Modo de empleo

- Mediante el tornillo de ajuste se regula previamente la profundidad de corte en función del aislamiento de cada tipo de cable.
- Para iniciar el corte es necesario presionar la cuchilla mediante el dedo pulgar (fig. 1, 4, 8 y 10).
- El corte se realiza mediante movimientos de palanca y guiando la rueda dentada sobre el cable (fig. 2, 5 y 10).
- La cuchilla permite un giro libre para realizar cortes longitudinales y circulares (fig. 3, 8 y 10).
- Para pelar partes intermedias del cable es necesario presionar la cuchilla para introducir la en el aislamiento (fig. 7).

Cambio de cuchilla

- Desenroscar el tornillo de ajuste y retirar el alojamiento de la cuchilla.
- Las cuchillas son utilizables por ambos lados (fig. 12).

Procedimiento: Tramo intermedio

