

Ficha Técnica

GARDE LASUR Acrílico. Ecológico

Descripción del producto

Barniz-Lasur filmógeno para maderas, basado en dispersiones acrílicas especiales y pigmentos de óxidos de hierro transparentes, con filtro solar protegiendo la madera de la luz ultravioleta y con principios no agresivos al medio ambiente.

Características

- ✓ **GARDE** dispone de Certificado **AENOR** Medioambiente **pinturas**.
- ✓ Protege la madera contra agentes atmosféricos, humedad, rayos solares (gracias a la incorporación de filtro solar) agentes biológicos y mohos.
- ✓ Proporciona a la madera una acción hidrorreguladora de la humedad, dejándola respirar y permitiendo la transpiración de la misma hasta un 20%.
- ✓ Impermeable al agua de lluvia.
- ✓ Trata la madera en armonía con la naturaleza, sin alterarla.
- ✓ Posee una excelente resistencia a los cambios de temperatura y por tanto a los movimientos de dilatación-contracción de la madera.
- ✓ Inmejorable para su aplicación en exteriores debido a su excelente elasticidad y resistencia climática, evitando el cuarteo típico de los barnices sintéticos debido a los movimientos de la madera

Aplicaciones

Para la protección y decoración tanto exterior como interior en toda clase de maderas, tanto las frondosas como las resinosas y las tropicales, ayudando a la conservación y alargando la vida de las mismas.

Modo de empleo

Las superficies deben estar sanas, secas, limpias y exentas de polvo, grasa y capas de barnices o pinturas, en caso contrario limpiar mediante lija, cepillo, decapante etc. todo aquel material que evite la aplicación directa de **GARDE Lásur Acrílico** sobre la madera.

La primera mano y dependiendo de la absorción de la madera, se puede rebajar añadiendo un 10-15% de agua con el fin de mejorar la penetración; cuanto menos absorbente sea la madera, menos hay que rebajar el producto. En segunda y tercera mano dar el Barniz tal como viene, pues la máxima protección se consigue con un buen espesor de capa.

La aplicación se puede realizar mediante brocha, rodillo o pistola ajustando el producto a la viscosidad adecuada para cada caso.

Información Técnica

- ✓ Se Fabrica en 2 versiones:
 - **Colores:** Caoba, Castaño, Nogal, Cerezo, Roble, Azul, Tea y Sapeli. **Acabado:** Brillante.
 - **Incoloro:** Transparente. No altera el color de la madera. **Acabados:** Brillante Satinado y Mate
- ✓ Grados de brillo: Brillante, Satinado y Mate.
- ✓ Rendimiento: 10-12 m² /L. y mano. (Según absorción de la madera).
- ✓ Secado: 1 hora. (Según temperatura y humedad relativa)
- ✓ Repintado: 2-3 horas, por lo que se pueden aplicar dos o tres capas al día.
- ✓ Diluyente: Agua.
- ✓ Toxicidad: Nula.
- ✓ COV: Valor límite de la UE para este producto (cat: A/d): 300 g/L.