

Ficha técnica del producto: MoS² Leichtlauf

Aceite semi - Sintético para motor con Disulfuro de Molibdeno.

Cod.: 1091 1 L. / 1092 5 L. / 1090 60 L.

Descripción:

MoS² - Leichtlauf Super Motoröl SAE 10W-40 es un aceite de bajo roce interno, formulado de última generación. fabricado de aceites básicos elegidos minerales y sintéticos. Un contenido alto de aditivos, entre otros el disulfuro de Molibdeno asegura una lubricación óptima bajo condiciones de servicio extremas e intervalos prolongados de cambios de aceite.

Propiedades:

Adecuado para motores a gasolina y Diesel, con y sin turbocargadores accionado por gas de escape (ATL) así como y sin refrigeración de aire (LLK)

Lubricación rápida a temperaturas bajas, buen comportamiento de arranque en frío.

Protección muy alta contra desgaste y comportamiento muy bueno de servicio de emergencia.

Buena estabilidad contra envejecimiento y de viscosidad.

Estupenda limpieza de motor.

Probado en motores con convertidores catalíticos

Cumple y excede las siguientes especificaciones.

API SH / CF / EC

API SJ / CF

ACEA A3-98 / B3-98

Datos técnicos:

Clase de viscosidad	:	10W-40
Color	:	negro-gris
Densidad a 15°C	:	0,875 g/cm ³
Viscosidad a 40°C	:	98 mm ² /s
Índice de viscosidad	:	152
Punto de inflamación	:	220°C
Punto de niebla	:	-34 °C

Campos de aplicación:

Aceite de motor para todos los motores a gasolina, Diesel y turbos. Adecuados especialmente para intervalos largos de cambio de aceite y condiciones de servicio extremas.

Modo de empleo:

Se deben respetar las indicaciones del fabricante de vehículos y motores.

