



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47
17460 VILAMALLA (Girona)
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35
welaan@welaan.com
www.welaan.com



FUGAMIN

FT-W-38501 Rev 3
Fecha: 14-11-2014

SELLADOR PARA FISURAS Y PÉRDIDAS DE AGUA EN PISCINAS

Descripción:

Es un producto diseñado y fabricado especialmente para sellar pequeñas grietas y fisuras en piscinas sin necesidad de vaciar la misma, evitando así la consecuente pérdida de agua de la piscina.

Aplicaciones:

Sellador de pequeñas fisuras en piscinas, para evitar pequeñas pérdidas de agua de como máximo 500 litros/día para volúmenes de agua 60.000 litros. Si la pérdida de agua fuese superior este producto no sería apto.

Características técnicas:

Aspecto:	líquido viscoso
Color:	incolore transparente
Olor:	inodoro
pH (sol 1%):	11-12
Densidad:	1,4 g/ml
Viscosidad Brookfield:	150-200 cps

Modo de empleo:

Se añade al agua de la piscina y se pone la piscina en recirculación, sin pasar a través del filtro, ya que apelmazaría las arenas, diatomeas o cartuchos.

El producto actúa y pasadas 24 horas el agua está en perfectas condiciones para el baño.

Se recomienda repartir el producto a aplicar en diferentes zonas de la piscina, con el fin de ayudar a la completa homogeneización. También puede adicionarse el producto directamente en el skimmer, ya que se supone que el 80% de las fugas de piscinas se producen en el sistema de tuberías.

Dosificación:

Su dosificación es de 2 a 3 litros por cada 40.000-60.000 litros de agua en la piscina, en función de la fuga. Si la fuga se minimiza pero persiste, repetir el proceso.

Presentación:

Se presenta en envases de 5, 10, 25 y 50 litros.

Condiciones de Almacenamiento:

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Conservación:

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Seguridad e Higiene:

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.