



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Aceite puro de calidad alimenticia, disuelto en hidrocarburos.

2. CARACTERISTICAS

- El aceite básico debido a un excelente refinado es completamente atóxico.
- Número de registro NSF : 139860 - H1
- Su válvula 360° permite usar el producto boca abajo y en todo tipo de posiciones

3. APLICACIONES

Para piezas moldeadas antes de entrar en la cadena alimentaria.

Apropiado para desmoldeo PE, PP y PS.

Lubrimold FG previene los problemas de roturas por tensión.

4. MODO DE EMPLEO

Para todos lo productos CRC están disponibles hojas de seguridad según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas.

5. DATOS TÍPICOS DE PRODUCTO (sin propelente)

Apariencia	: claro, líquido incoloro
Olor	: característico hidrocarburo
Gravedad específica @ 20°C	: 0,727
Rango de temperatura	: Operacional hasta 200°C
Solubilidad	: insoluble en agua

6. EMBALAJE

Aerosol : 12 x 400 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versie : 50881 06 0607 00

Datum : 24 July 2008



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

