

LACA DE ESTRUCTURA 370 900

Aplicaciones:

Para acabados opacos con creación de estructura sobre fondos llanos
Para superficies de madera, plástico y metal.
Recomendado para uso interior y exterior.

Características:

Laca pigmentada en base acrílica.
Rápido secado
Alta opacidad
Buena adherencia a barnizados y a superficies plásticas (excepto PVC)
Buena resistencia a la luz y a las inclemencias del tiempo (aplicar capa adecuada).

Propiedades:

Secado polvo	Entre 15 - 20 minutos
Secado al tacto	Después de 30 minutos aprox. (dependiendo de la temperatura ambiente y del grosor de la capa)
Producción	el contenido del envase de 400 ml dura para 2 m ² siendo aplicado de una vez
Resistencia al tiempo	Buena
Resistencia a la luz	Buena
Caducidad	24 meses (Siempre y cuando se almacene en envase original, en posición vertical y a temperatura ambiente)

Modo de empleo:

Agitar bien el envase antes de usar, y rociar hasta liberar la válvula. Cuando el ruido de las bolas se oiga, agitar durante 30 segundos. Repetir el procedimiento durante el proceso de trabajo.
Comprobar la compatibilidad y la adherencia en un área a parte
La superficie a tratar debe de estar limpia y libre de grasas
Realizar el proceso a temperatura ambiente. No aplicar en superficies frías o calientes.
En caso de ventanas y puertas no usar en la zona de cierre.

Instrucciones de Seguridad:

Extremadamente inflamable
Envase presurizado
Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50° C.
No rociar producto en llamas ni en materiales incandescentes
Apartar de fuentes de ignición. No fumar
No rociar producto en los ojos.
Mantener fuera del alcance de los niños

Para más información compruebe la etiqueta del envase y la Ficha de Seguridad del producto

Instrucciones de Disposición:

Eliminar el envase cuando esté totalmente vacío según las regulaciones oficiales.
Código de Residuo AAV 16 05 05- Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el código 16 05 04.

Disponible:

Producto hecho a medida. Disponible a petición del cliente.

Para información adicional puede acceder a
www.konigiberica.com