

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Sello Baños y Cocinas

SELLADOR ELÁSTICO ANTIHONGOS PARA UNIONES Y JUNTAS EN BAÑOS Y COCINAS

DESCRIPCIÓN

Sika Sello Baños y Cocinas es un sellante con bajo VOC, flexible, de uso interior para sellar uniones entre diferentes materiales y elementos en baños y cocinas. Tiene excelentes propiedades de adhesión y resistencia a la formación y propagación de hongos.

USOS

- Para sellar uniones en materiales como: cerámica, vidrio, aluminio, fibrocemento, madera, mortero, paneles de cartón yeso, soportes pintados, etc.
- Para sellar duchas, sanitarios, lavamanos y accesorios de baños.
- Para sellar lavaplatos, mesones y accesorios en cocinas.
- Para sellar lavaderos y uniones en zonas húmedas en general.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a la mayoría de soportes.
- Pintable
- Excelente flexibilidad.
- Antihongos y antifungos.
- Sin olor.
- Fácil de aplicar.
- Fácil de limpiar.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasa o partículas sueltas. Si hay partículas sueltas o agentes extraños deben ser retirados previamente.

Aplicación del producto:

Sika Sello Baños y Cocinas viene listo para ser usado.

Después de limpiar la superficie, colocar cinta de enmascarar delimitando el área de la aplicación para obtener un mejor acabado. Cortar la boquilla en forma de bisel de acuerdo al tamaño deseado y colocar en la pistola de calefateo. Rellenar con la masilla la totalidad de la junta, afinar con una espátula humedecida en agua jabonosa y retirar la cinta de enmascarar.

Consumo: Aprox. 8 m en junta de 6 mm x 6 mm

DATOS TÉCNICOS

Composición Química:	Resina Sintética Base Agua
Formación de piel:	20 min (+23°C/50% h.r)
Velocidad de curado	2 mm durante las primeras 24 h (+23°C/50% h.r)
Capacidad de movimiento	7.5%
Dureza Shore A:	30+/-5 (después de 28 días, +23°C/50% h.r.)
Color:	Blanco
Consistencia:	Tixotrópica
Densidad:	1.53 Kg/l
Temp. De aplicación	Min 5°C/Max 30°C en soporte seco

**NOTAS DE APLICACIÓN /
LIMITACIONES**

Para comprobar la compatibilidad con ciertas pinturas se deben hacer ensayos previos de acuerdo a la norma DIN 52452-4.
No utilizar en soportes que se corroan fácilmente como acero o hierro.
No se debe utilizar como sellador en juntas de pavimentos o en juntas con inmersión permanente. No usar sobre soportes bituminosos, caucho, EPDM o sobre materiales de construcción que puedan migrar aceites, plásticos o disolventes.
El producto no tiene resistencia química ni a combustibles.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Utilizar elementos de protección personal.
Prever una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
No fumar, comer o beber durante la aplicación.
Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.
Guantes de caucho.
Gafas protectoras
Protección corporal
Ropa de trabajo

PRESENTACIÓN

Cartucho de 280 ml

TRANSPORTE

Mercancía no peligrosa

NOTAS IMPORTANTES

Los residuos de este material deben ser eliminados según las normas locales.
Los datos físicos, toxicológicos y ecológicos pueden consultarse en la hoja de seguridad.

TOXICIDAD**Por contacto con la piel:**

Es posible la sensibilización / reacción alérgica

Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles incluso con concentraciones muy bajas de producto

Sobre personas:

Contacto con la piel/ojos: Puede causar irritación

Inhalación: Puede causar irritación

Ingestión: Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerable en la salud.



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Certified



ISO 14001
Certified

Sika Colombia S.A.S.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Commutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Hoja Técnica de Producto
Sika Sello Baños y Cocinas
Versión: 08/2015