









Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición: Enero 2003

1. Producto: KREMABIOSE Cod. 14.0300501

Pintura plástica mate de primera calidad de efecto insecticida y antimoho. Mata por contacto moscas, mosquitos, arañas, hormigas, cucarachas, etc, impidiendo su desarrollo. De aplicación en exterior e interiores sobre materiales de construcción, madera y pinturas antiguas.

- * Anti insectos.
- * Antimoho.
- * Decorativa.
- * Sin olor una vez seco.
- * Secado rápido.
- * No amarillea.
- * Fácil aplicación.

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Vinil-alquídica en dispersión acuosa.

* Acabado: Mate.

* Color: Blanco.

Se puede teñir con Valchromie (máximo 2 %) para obtener tonos pastel.

- * Densidad: 1,5 Kg/lt.
- * Rendimiento: 7 9 m2/lt por mano según absorción y estado del soporte.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 1 hora. * Repintado: 6 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Sobre materiales de construcción, masillas, yesos, fraguados y secos, se puede aplicar directamente o bien uniformar su absorción con FONDO FIJADOR de Valentine para obtener un mejor acabado. En caso de salitre y/o eflorescencias tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) excepto el yeso, aclarar abundantemente con agua y dejar secar. Las manchas de moho deben ser cepilladas y tratadas con ARTIBIOSE.

Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS simil minio de Valentine.

Galvanizados y aluminio, aplicar WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.

En maderas se unificará la absorción con una mano previa de SELLADORA SINTETICA de Valentine..

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, o es pintura al temple eliminarla por completo, al igual que en el caso de la madera cuya capa superficial estuviera en malas condiciones.

Otras superficies, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089

FICHA TECNICA

Producto: KREMABIOSE Cód. 14.030.0501

4. Modo de empleo:

- * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, con agua, no superar el 10%.
- * Aplicar a brocha, pistola o rodillo a temperaturas entre 5 y 35°C.
- * Aconsejamos dar una primera mano, para igualar la superficie y el color, con pintura plástica mate. La segunda mano con el producto KREMABIOSE.
- * Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación.
- * No mezclar ni recubrir con otras pinturas.
- * Dejar pasar un mínimo de 15 días antes de lavar las superficies pintadas, utilizando un paño o esponja muy suaves con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. No utilizar productos abrasivos ni limpiadores en spray.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 14 lt. - 2.5 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

6. Estabilidad en almacén:

* Envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiada para la protección y decoración de los diferentes materiales de construcción en interior y

exteriores, frente a la proliferación de insectos. Mata por contacto moscas, mosquitos, arañas, hormigas, cucarachas, etc impidiendo la formación de nidos y telas de araña, mejorando por tanto el aspecto decorativo de viviendas y fachadas. Es también un eficaz antimoho.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.