

**FICHA TECNICA**Edición: Febrero 2009  
Sustituye la de fecha Junio 2008**VALON EXTRAMATE**

Cód. A0 190 . . . .

**1. Descripción:**

*Pintura plástica mate de primera calidad para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.*

- \* **Máxima cubrición y amplia gama de colores.**
- \* **Resistencia a los agentes atmosféricos.**
- \* **Gran adherencia, flexibilidad y duración.**
- \* **Transpirable.**
- \* **Evita la formación de moho.**
- \* **Rapidez de secado y olor agradable.**
- \* **Lavabilidad: Muy buena (prueba Gardner).**
- \* **Combustibilidad: B-s1, d0 según UNE EN 1350 1-1:2002.**
- \* **Combustibilidad: M1 según UNE 23.727-90.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Copolímero vinílico.
- \* Acabado: Mate.
- \* Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.  
Blanco. Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine (máx. 5%).
- \* Rendimiento: 13-15 m<sup>2</sup>/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- \* Densidad (kg/lt):  
Base P: 1,38 ± 0,03    Base M: 1,40 ± 0,03    Base D: 1,41 ± 0,03    Base ED: 1,40 ± 0,03  
Base TR: 1,37 ± 0,03    Blanco D787: 1,39 ± 0,03
- \* Volumen de sólidos: 37 ± 1%, para D787.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 1-2 horas.
- \* Repintado: 5-6 horas.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/a: 75 g/L (2007)  
Este producto contiene como máximo 64 g/L en COV.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* Materiales de construcción fraguados y secos, puede aplicarse directamente, o bien uniformar con FONDO FIJADOR de Valentine diluido 1:6 para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- \* Superficies de hierro y acero: proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados y aluminio: aplicar una mano fina de VALTODO de Valentine.
- \* Madera y aglomerados, recomendable aplicar una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO para unificar su absorción. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- \* Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR diluido 1:6.

**3.2. Repintado:**

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Aplicar FONDO FIJADOR de Valentine, diluido 1: 6 para evitar lijar o eliminar pinturas poco consistentes no desconchadas.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

## FICHA TECNICA

**VALON EXTRAMATE**

**Cód. A0 190 . . . .**

### 4. Modo de empleo:

- \* Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
- \* Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, con agua, sin superar el 10% y exclusivamente para la primera mano.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pistola aerográfica, a espesores de 25-30 micras secas y a temperaturas entre 5 y 35°C.
- \* Para aplicar a pistola diluir con un 20-25% de agua.
- \* Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- \* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
- \* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE..

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 15 lt.- 4 lt. - 0,750 lt.

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Muy apropiado para la protección de fachadas, paredes, techos y todo tipo de superficies en las edificaciones y obras diversas, tanto en exteriores como en interiores.*

*Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.