

SikaCim® Color S

Colorante en polvo para mortero y hormigón

Descripción SikaCim Color S, es un colorante en polvo en base a óxidos minerales que al ser adicionado a morteros y hormigones se obtienen acabados de color con una estética muy agradable.

Usos El SikaCim Color S es ideal para colorear hormigones y morteros de base cementicia en:

- Pisos
- Aceras
- Terrazas
- Plataformas de aterrizaje
- Estacionamientos
- Paneles
- Pistas

Ventajas El SikaCim Color S proporciona las siguientes ventajas:

- No afecta los tiempos de fraguado del cemento.
- Puede combinarse con otros aditivos de Sika como plastificantes, superplastificantes, incorporadores de aire, retardantes y acelerantes.
- Tiene una buena resistencia a los rayos ultravioleta.
- Tiene un largo tiempo de vida en almacenamiento (3 años).
- El color es estable a lo largo del tiempo.

Datos Técnicos

Densidad De 0,5 a 1,1 kg/l aprox. dependiendo del color.
Colores Rojo, amarillo, verde, negro y azul.
Presentación Fundas de 1 kilo.

Modo de empleo

Preparación del producto:
El SikaCim Color S viene listo para usar.

Aplicación del producto:
El SikaCim Color S se adiciona en la dosis recomendada a la mezcla seca de cemento y arena (antes de colocar el agua).
Los SikaCim Color S, amarillo, negro y rojo pueden ser usados en aplicaciones exteriores. Los colores azul y verde son recomendados solo para ambientes interiores.

Consumo Dependiendo de la intensidad del color que desee el consumo puede variar entre 0,5 y 3 kilos de colorante por cada saco de cemento de 50 kg.



Recomendaciones	La uniformidad del color depende de la dosis y de la calidad de los materiales usados en el hormigón o mortero. Es importante tener en cuenta las condiciones atmosféricas durante la aplicación, ya que la temperatura y la humedad relativa influyen en la calidad del acabado.
Seguridad	Usar, guantes, gafas de protección para su manipulación. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.
Almacenamiento y Transporte	Tres años en sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Códigos	R: 22/25 S: 02/26

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika, respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de ésta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A.

www.sika.com.ec

Guayaquil.- km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229

Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax 2800419 - 2800420

Cuenca.- Av. de las Américas y 1º de Mayo Telefax 2856754

