

TEMPLE MAJESTAD

DESCRIPCION Elaborado con resina vegetal, carbonato de calcio y bactericidas biodegradables.
 Se comercializa en bolsas de 5 y 25 kilos.

USOS Por su blancura es utilizado en el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, señalización de árboles, jardines

MODO DE EMPLEO Diluir con agua (1 litro de agua por cada 5 kilos), agregar el agua lentamente con agitación constante para evitar formación de grumos. Filtrar la pintura en caso de ser necesario. En caso de utilizar otros envases para preparar la pintura, se recomienda que estos se encuentren completamente limpios sin pintura seca adherida en las paredes del recipiente.



El número de capas de temple depende del acabado deseado, esperar dos horas antes de aplicar la siguiente capa

DESCRIPCION TECNICA			
VOLUMEN DE SOLIDOS	48 +/- 2%	SECADO	Tacto 40 minutos
COLOR	Blanco	DILUYENTE	Agua
RELACION DE MEZCLA	No aplicable	REPINTADO	mín. 4 horas
REND. TEORICO	Pasta 2.8 a 3 m ² /Kg Imp. 3.5 a 4 m ² /Kg.	T° DE APLICACIÓN	Mínimo 10°C Máximo 40°C
COMPONENTES	1	LIMPIEZA	Agua
T° DE SERVICIO	Continúo 70 °C Intermitente 70°C	APLICACION	Brocha, rodillo o plancha.
POT LIFE	Indefinido	INDUCCION	No requiere
ALMACENAJE	6 meses en condiciones normales	ACABADO	Mate

*El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de Superficie, preparación de superficie y forma de aplicación.