

17-620 HIDRO SB FACHADAS

- Hidrofugante para superficies verticales
- Evita la acumulación de suciedad
- Evita los daños causados por la congelación del agua absorbida por el soporte
- Impide la penetración de humedad

1 DESCRIPCIÓN

Hidrofugante de silicona en base disolvente.

2 USOS TÍPICOS

Recomendado para impermeabilización de materiales porosos y no fisurados en fachadas, impidiendo la entrada en agua y protegiéndolos contra las agresiones climatológicas.

3 CARACTERÍSTICAS

Acabado:	Transparente
Color:	Incoloro
Substrato:	Porosos
Rendimiento práctico:	1 a 4 m ² /L por capa (Dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Brocha o pulverizador
Tiempo de secado: (a 20 °C e 60 % de humedad relativa)	Cerca de 2 horas (Variable según la temperatura, la humedad y la ventilación)
Estabilidad en almacén:	5 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

4 MODO DE EMPLEO**4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Los soportes deben estar bien adheridos, sanos y limpios. Lijar, barrer y eliminar polvo u otros contaminantes. Eliminar algas, musgos y mohos con Descontaminante Artibiose Plus (ref. 17-665). El soporte a impregnar debe estar bien seco a una profundidad de 5 mm aproximadamente.

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura del soporte:	2 a 3 °C por encima del punto de rocío. No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol, ni con lluvia o viento fuerte.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Producto listo al uso
Aplicación:	Aplicar Hidro SB Fachadas en una sola capa hasta saturación del soporte, sin dejar que goteen sobre superficies ya tratadas. En caso de duda, hacer un ensayo de compatibilidad con el soporte. Este producto debe ser siempre aplicado en paredes verticales.

5 OBSERVACIÓN

Debido a que el producto está basado en siliconas, se recomienda que durante su aplicación se evite la contaminación de zonas adyacentes (en metal, madera y cristal), ya que podrá dificultar su limpieza o causar problemas en el pintado posterior.

17-620 HIDRO SB FACHADAS

6 SEGURIDAD, SALUDE Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.