

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

SikaProof® Patch-200

BANDA AUTOADHESIVA PARA LAS JUNTAS EXTERNAS DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKAPROOF A .

DESCRIPCIÓN

SikaProof Patch-200 es una banda autoadhesiva que consiste en una membrana **SikaProof laminada** con un adhesivo **SikaMelt** de fusión en caliente que se presenta cubierto por un cinta protectora que se retira a medida que se aplica el producto.

USOS

SikaProof Patch-200 es usado para post- sellado de juntas externas o penetraciones de encofrados o barras de acero, etc., así como cualquier daño local sobre la cara de membrana del sistema **SikaProof A**.

VENTAJAS

- Fácil y rápido de instalar
- Alta adherencia al adhesivo **SikaMelt**

DATOS DEL PRODUCTO

Color

Cinta blanca protectora sobre el adhesivo sobre una membrana amarilla.

Envases

Rollos: Ancho 200 mm / Longitud 20 m Espesor Membrana 1.20 mm
Espesor Total 1.70 mm

Condiciones de Almacenamiento / Vida Util

12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original cerrado y sin daños, en posición horizontal en condiciones secas y a temperaturas entre 5°C y 30°C.

Debe ser protegido de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro material durante el transporte o almacenamiento.

DATOS TECNICOS

Compatibilidad

No adecuado para uso en contacto directo con PVC, asfalto, bitumen caliente, preservantes de madera con sustancias que contengan aceites, solventes o cualquier otro agente desmoldante.

Información del Sistema

Accesorio

SikaProof Patch-200 es un producto accesorio para el sistema de impermeabilización mediante membrana **SikaProof A**.

MODO DE EMPLEO

Detalles de Aplicación

Calidad del Substrato

La superficie de contacto es la capa de membrana amarilla del sistema **SikaProof A**, la que deberá estar seca, limpia y libre de cualquier material que pueda impedir la adhesión.

Condiciones de Aplicación

Temperatura del Substrato +5°C min. / + 35°C max.

Temperatura del Aire Ambiente +5°C min. / + 35 °C max.

Método de Aplicación

SikaProof Patch-200 es una banda autoadhesiva de aplicación en frío para post aplicación para adhesión y sellado de juntas, conexiones, penetraciones y cualquier otro daño local sobre el lado de membrana del sistema **SikaProof A**.

Se requiere solamente un rodillo para presionar las bandas firmemente sobre la superficie. (i.e. rodillo de silicona Leister).

Para mayor información detallada respecto del método de instalación, referirse por favor a la ficha técnica del sistema **SikaProof A** y al Método de Instalación.

Notas sobre Aplicación/ Limitaciones

Las membranas **SikaProof A** solo podrán instalarse por contratistas entrenados y aprobados por **SIKA**.

SikaProof Patch-200 no es resistente en forma permanente a los rayos UV, por lo tanto no puede instalarse en estructuras o áreas expuestas en forma permanente a rayos UV y a intemperismo.

La máxima exposición a rayos UV durante el proceso de instalación o en la etapa final es de 3 meses.

No instalar **SikaProof Patch-200** durante lluvia continua o prolongada.



Responsabilidad Integral



Código: CO-SC 033-1



Código: CO-SA 008-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5

Autopista Norte, Tocancipá

Conmutador: 878 6333

Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Hoja Técnica de Producto

SikaProof Patch-200

Versión: 01/2015