



Protector Sealer

Sellador para concreto, baldosas, mármol reconstituido y maderas cepilladas

Características

Protector Sealer es un sellador en base a resinas de rápido secado, penetra fácilmente en las superficies de los pisos tratados. Su apariencia es incolora y no cambia con el tiempo. **Protector Sealer** brinda un acabado satinado que embellece los colores de baldosas, piedras naturales, sintéticas y maderas en general. Previene la formación de polvillo sobre las superficies. Su acción penetrante sella contra el agua, la suciedad y otras sustancias que producen manchas en los pisos. **Protector Sealer** puede ser usado solo o como base para acabados de base acuosa. Posteriormente a su aplicación, los pisos serán resistentes al agua, grasa y detergentes.

Protector Sealer ha sido formulado especialmente para superficies de concreto, baldosas, cerámicas, mármol reconstituido, baldosines, adoquines, piedra laja, maderas, parket, etc. Se recomienda exitosamente en colegios, universidades, oficinas, tiendas, edificios, supermercados, baños, etc.

Modo de Empleo

Para una rápida aplicación puede usarse una mopa de fibra corta o aplicador de rodillo. La superficie debe estar limpia y seca. Aplique la primera capa y espere aproximadamente seis horas antes de colocar la segunda.

Protector Sealer seca rápidamente y en condiciones normales los pisos pueden ser abiertos al tráfico 10 horas después de su aplicación.

El poder cubridor de la primera capa del producto es de aproximadamente 10 mts.² y 15 mts.² sobre baldosas o mármol reconstituido. La segunda capa variara de 15 mts.² para concreto a 20 mts.² para baldosas, y maderas, dependiendo de la porosidad.

No usar en áreas de almacenaje o manipulación de alimentos cuando los alimentos estén presentes.

Para remover **Protector Sealer** aplique abundante **Lipostop Ultra** diluido 1 a 1 con agua caliente. Restriegue el área con máquina o manualmente utilizando escobillas de acero.

Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Presentación | 20 y 220 litros |
| Versiones | Incoloro, Gris, Verde y Rojo Burdeo |
| Peso específico | 0,88 - 0,91 (20° C) |
| Olor | hidrocarburico |
| Flash point | 26°C bajo condiciones normales |
| Tiempo de secado | aprox. 6 horas |
| Resistencia al agua | excelente |
| Brillo | satinado |
| Tratamiento ácido previo | no requiere |
| Punto de congelamiento | no tiene |
| Estabilidad de almacenamiento | 1 año en condiciones normales |

Precauciones

- Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.
- Líquido inflamable, no usar cerca del fuego y en ambientes sin ventilación.
- En caso de ingestión accidental no inducir vomito, consulte medico.

Brimax Limitada, le garantiza la calidad de este producto, por los métodos de control de laboratorio y calidad de sus materias primas.

Asistencia Técnica sin costo