



# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Colma® Limpiador

SOLVENTE PARA PRODUCTOS POLIMÉRICOS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla especial de solventes para remover resinas sintéticas.  
Incoloro. Densidad 0.9 kg/l. aprox

#### USOS

Para limpiar la grasa y los contaminantes orgánicos en metal, hormigón, ladrillo y mampostería; como tratamiento previo para la limpieza mecánica de una superficie contaminada. Para remover resinas sintéticas aun no polimerizadas en las herramientas y/o equipos de aplicación.

#### VENTAJAS

Mezcla de solventes especialmente diseñado para remover todo tipo de compuestos a base de resinas epóxicas, polisulfuro y poliuretano.  
Es un producto muy volátil por lo cual no deja residuos.

#### MODO DE EMPLEO

Con la mano enguantada, humedezca una estopa en el Colma Limpiador y limpie la parte contaminada. En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza con una brocha humedecida con Colma Limpiador.

#### PRECAUCIONES

##### Inflamable

Utilicelo únicamente en ausencia total de chispas o fuegos abiertos.  
Nunca permita que el Colma Limpiador entre en contacto con la piel.  
Utilice siempre guantes, gafas, máscaras y cremas protectoras.

#### VAPORES NOCIVOS

Evite inhalarlos, trabaje siempre con máscara que tenga filtro para compuestos orgánicos. Uselo solo en sitios bien ventilados.

#### PRESENTACIÓN

Lata 3 kg.

#### ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 24 meses. Guárdelo herméticamente cerrado en sitio provisto de buena ventilación y completamente alejado de cualquier fuente de chispas o llama.

---

**CÓDIGOS R/S**  
R: 11/23/25  
S: 2/3/21/33/36

---

**NOTA LEGAL**

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

---



**SIKA ECUATORIANA S.A.** [www.sika.com.ec](http://www.sika.com.ec)

Guayaquil.- Km. 3,5 vía Durán Tambo / Casilla 10093 / PBX (593-4) 2812700 - Fax (593-4) 2801229  
Quito.- Tomás Chariove N49-104 y Manuel Valdiviezo / Telfs. (593-2) 2441929 - 2439504 - 2437224 - 2433554  
Cuenca.- Av. de las Américas entre 1° de Mayo y Luis Moscoso / Telefax 2856754 - 2856517

