

EMPLASTE RENOVACION

Emplaste en polvo para capas gruesas

Código: 9370

Descripción

El Emplaste Renovación en polvo es el producto adecuado para preparar las superficies muy irregulares antes de pintar, pues permite dejar espesores. Idóneo para alisar gotelé. Uso interior.

Propiedades

- Uso interior.
- Alisa y renueva defectos en superficies con cierta irregularidad, como cemento.
- Idóneo para eliminar gotelé: el gotelé queda transformado en una pared lisa, que se podrá lijar y pintar.
- El acabado es más fino que el del Emplaste Standard, aunque menos que el del emplaste de alisar.
- Muy adherente.
- Aplicable en capa gruesa y espesor máximo de 8 mm.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Se puede repasar la zona antes de que la masilla seque.
- Seca pasadas 8 horas. Una vez seco puede lijarse y pintarse.

Superficies de aplicación

En interior para rellenar y/o alisar.

- Aplicable sobre gotelé plastificado, cemento, yeso, superficies prefabricadas o paredes pintadas.

Características técnicas

Proporciones de la mezcla:	400 ml de agua por cada kilo de polvo.
Tiempo de trabajo de la mezcla:	8 horas aproximadamente.
Espesor de capa máximo:	8 mm.
Tiempo de secado:	2 horas aproximadamente.
Aspecto:	Polvo blanco.
pH:	Neutro.
Limpieza de útiles:	Agua.
Adherencia sobre cemento, escayola y pintura:	>0.2 MPa
Rendimiento de emplaste:	1.4 kg/m ² y mm de capa

Modo de empleo

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de humedad, polvo y partículas. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

Preparación del producto:

Mezclar 400 ml de agua por cada kilo de polvo. Remover bien la mezcla hasta conseguir una masilla uniforme. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos.

Aplicación:

Para alisar, utilizar una espátula ancha y aplicar la masilla de abajo arriba, quitando la masilla sobrante. Una vez seca esta primera mano, lijar y dar otra mano, esta vez de izquierda a derecha, para un acabado impecable. Una vez seca la superficie, y si no hay imperfecciones, se puede lijar y pintar.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial