



TONOS DE GUADIEL

COD.

Guadiel
pinturas



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, ideal para el pintado de todo tipo de superficies en interiores, tales como, escayola, yeso, perlita, cemento, fibrocemento, hormigón, etc., donde se requiera un excelente acabado monocapa. Su agradable textura, facilita el trabajo y permite la decoración de las estancias mas intimas con una amplia gama de colores dándoles un toque personal de estilo.

USOS

Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

PROPIEDADES

- Excelente poder de cubrición.
- Extraordinaria lavabilidad.
- Elevado rendimiento.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Amplia gama de colores de última generación.
- No gotea ni salpica.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Excelente Adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Vinílico
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	60 % \pm 5
Peso especifico	Según color entre 1.34 y 1.53 Kg/Lt.
Viscosidad	130-180 Po
Rendimiento Teórico	6 - 10 m ² /l
Tiempos de secado	30 minutos aprox.
Intervalo repintado	3 - 4 horas
Acabado	Mate
Color	Colores carta Tonos de Guadiel
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs 15g/l



GUADIEL 2000 S.L. - Pol. Ind. Guadiel, Parc. 111, 23210 Guarromán (Jaén) - Teléf: 953 678 245 Fax: 953 678 246

www.pinturasguadiel.com





TONOS DE GUADIEL

Guadiel
pinturas

MODOS DE EMPLEO

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10-15 % con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta 5-10 % con agua

NORMAS DE APLICACIÓN

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres moho u otros contaminantes.

Aplicar una capa de Fijador GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.

Aplicar una mano de GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

ÚTILES PARA LA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C

No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10 %.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

FORMATOS

Envases de 5 y 3,5 Kilos.

NOTA

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 14/03/2009

