

TRATAMIENTO DE SUELOS

DURAPLUS-2



**EMULSIÓN ACRÍLICA
AUTOBRILLANTE ALTO
BRILLO Y RESISTENCIA**

PICTOGRAMAS DE USO:



PRESENTACIÓN:

TSTM005: 4 Garrafas de 4 litros.

TSTM006: 1 Garrafa de 10 litros.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS: **37-0000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



DESCRIPCIÓN:

Emulsión autobrillante elaborada con polímeros acrílicos y ceras de primera calidad, para suelos mármol y terrazo, pavimentos de goma, plástico y linóleoum.

APLICACIONES:

Especialmente desarrollado para suelos duros, donde se pretende una gran durabilidad y resistencia al tráfico. Máximo nivel de brillo y protección a la superficie tratada. Indicada para el mantenimiento tanto con mopa como con rotativa de alta velocidad.

MODO DE EMPLEO:

- Limpiar la superficie a tratar con **DEKA THOMIL** para eliminar la suciedad y cualquier resto de cera anterior existente. Dejar secar.
- Aplicar la **CERA PLUS-2** directamente al suelo y extender en una capa fina y uniforme, con enceradora o fregona.
- Dejar secar (dependiendo de la humedad, porosidad...) un mínimo de 30'. Aplicar la 2ª capa en sentido perpendicular a la 1ª.
- En suelos especialmente porosos es aconsejable un sellado previo con **COVER THOMIL**.
- Se puede realizar el mantenimiento del film con método Spray-Cleaner de alta velocidad con H.S. PLUS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*PROPIEDADES:

Cera barniz metalizada. Autobrillante y antideslizante. Uso directo. Alto brillo y resistencia, ideal para mantenimiento con mopa o rotativa de media y alta velocidad. Tiempo de secado corto.

*ESPECIFICACIONES:

| | |
|------------------|---------------------------|
| ASPECTO | Líquido ligero. |
| COLOR | Blanco. |
| OLOR..... | Característico |
| DENSIDAD | 1.045 + 0.005 Gr/cc.(20°) |
| PH | 9 ± 0.5 (20°) |
| RESIDUO SECO ... | 24.5 + 0.5% |

*COMPOSICIÓN:

Polímeros acrílicos. Ceras, plastificantes, humectantes, resinas y aditivos

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

SEGURIDAD Y MANEJO :

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS:

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com