

**DESMOLCROM M**

## DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE METAL.

**CARACTERISTICA FISICA:**

Apariencia: Líquido café claro  
 Densidad:  $0,88 \pm 0,05$  kg/l

**DESCRIPCION:**

DESMOLCROM M es un producto basado en aceite mineral puro, altamente refinado desarrollado para proporcionar un rápido y eficiente desmolde. Se recomienda su uso independientemente del tipo de cemento o áridos usados.

**PROPIEDADES:**

DESMOLCROM M proporciona:

- Rápido desmolde, al impedir la adherencia del hormigón con los moldes.
- Protección de los moldajes.
- Protección de la superficie del hormigón, especialmente para la obtención de terminación de buena calidad y a la vista.
- Reducción del costo de mantención por la protección e impermeabilización entregada a los moldajes de madera.
- Alto rendimiento comparado con otros tratamientos lo que implica economía en su uso.

**USOS O APLICACIONES:**

Se recomienda el uso de **DESMOLCROM M** para moldajes de metal, o placa fenólica con superficie plastificada o impermeable.

**RENDIMIENTO:**

**DESMOLCROM M** entrega un rendimiento aproximado de 33 a 38 m<sup>2</sup>/l, según la absorción de la superficie.

**MODO DE EMPLEO:**

**DESMOLCROM M** puede ser aplicado con rodillo, brocha o pulverizado. Las superficies que recibirán el producto deberán estar limpias y exentas de contaminaciones.



### PRECAUCIONES:

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material:

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Mascarilla.
- Ropa de Trabajo.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Producto combustible.
- Usar en lugar ventilado.
- Producto TOXICO.
- Limpiar con disolvente las herramientas y utensilios después de su uso.
- No fumar ni comer durante la preparación y/o aplicación.
- No exponga el producto a temperaturas extremas o fuego.
- Evitar inhalaciones prolongadas.
- No ingerir.

### UNIDADES DE SUMINISTRO:

- Tambor 180 kg
- Tineta 18 kg

### DURACION:

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos  pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.cromcret.cl](http://www.cromcret.cl) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.