

## **CIELO RASOS SUPER DEL SOL**

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

*Pintura para techos en general, y en especial para baños y cocinas.*

- Excelente poder cubriente.
- Extrema blancura.
- Gran facilidad de aplicación.
- No salpica, ni chorrea, ni tiende a acortinarse.
- La porosidad controlada de la película seca permite la respiración de techos y paredes, evitando condensación de humedad.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Naturaleza: Copolímeros acrílicos.
- Acabado: Mate
- Color: Blanco
- Peso específico a 25°C: 1.40 - 1.44
- Consistencia: 95 - 100 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 50% mínimo.
- Sólidos por volumen: 35% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado: 1 - 2 horas.
- Repintado: 2 - 4 horas
- Rendimiento: 10 - 12 m<sup>2</sup>/l / mano (dependiendo de la aspereza y absorción de la superficie).

### **PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:**

#### **SUPERFICIES NUEVAS**

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Sobre revoques nuevos se debe esperar que la superficie seque durante 30 – 45 días. Puede aplicarse sobre superficies con cal firme.

#### **SUPERFICIES PINTADAS**

En caso de cales viejas o revoques flojos con presencia de polvillo, éste deberá eliminarse previamente mediante cepillado.

Si la pintura anterior está mal adherida, descascarada, ampollada, cuarteada; rasquetear para eliminarla.

**MODO DE EMPLEO:**

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Aplicación con pinceleta, cepillo, rodillo o soplete airless.

Diluir con 10 a 15% de agua.

Aplicación con brocha, rodillo o soplete.

Se recomienda aplicar 2 o 3 manos.

Secado entre manos 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.

No es conveniente aplicar con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvia.

Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con agua.

**ENVASE Y ETIQUETADO:** El producto se envasa en 1, 4 y 20 litros.

**ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:** 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

**APLICACIONES:** Producto especial para cielos rasos, puede aplicarse sobre revoque, yeso y enduido. Es ideal para techos en general y en especial en baños y cocinas.

Para techos muy altos ofrecemos nuestra pintura para *Cielo Rasos Marrón*, producto de propiedades equivalentes al *Cielo Rasos Super*.