

FICHA TECNICAEdición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: VALFLOOR****Cód. D0 172 0280***Esmalte brillante de calidad para la protección y decoración de suelos en exteriores e interiores.*

- * Secado rápido.
- * Máxima dureza.
- * Alto brillo.
- * Gran resistencia a la abrasión.
- * Flexible.
- * Lavable.

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Sintético-poliuretano.
- * Acabado: Brillante (brillo de 85-95% en ángulo de 60-60°)
- * Color: Rojo ladrillo.
- * Rendimiento: 12-14 m²/lt. y mano, según porosidad y estado del suelo
- * Densidad: 1,02±0,02 kg/lt
- * Volumen de sólidos: 42±1%.
- * Secado: a 20°C y 60 % de humedad relativa
- * Fuera de polvo: 30 minutos
- * Secado: 3-4 horas
- * Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Hormigón, mampostería y material cerámico poroso, tratar con ácido diluido (SALFUMAN) enjuagar, dejar secar y pintar lo antes posible.

Madera, corcho y aglomerados, se aplicará una mano de SELLADORA SINTETICA de Valentine para uniformar la absorción y fijar la fibra. Lijar y eliminar el polvo.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, eliminarla por completo, corregir defectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Emplear BRICODUR de Valentine, cuando los defectos sean profundos. Lijar el BRICODUR inmediatamente después de los 30 minutos de su aplicación.

Si el suelo ha sido encerado habrá que prestar mucha atención a la limpieza, a fin de asegurar la eliminación total de los restos de ceras.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA	
Producto: VALFLOOR	Cód. D0 172 0280
4. Modo de empleo: * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. * Producto listo al uso. No se recomienda diluir. * Aplicar a brocha, rodillo o pistola aerográfica. * Para aplicar a pistola, diluir con un 15-20% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine. Aconsejamos 2-3 manos finas de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto. * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.	
5. Envase y etiquetado: Formatos: 4 lt. - 0,750 lt. Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos sobre el medio ambiente acuático. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.	
6. Estabilidad en almacén: * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.	
7. Aplicaciones: <i>VALFLOOR es una excelente pintura formulada para restaurar en exteriores e interiores, suelos de cemento, material cerámico poroso, madera, tablex, etc., proporcionándoles un acabado liso, brillante y de gran dureza y resistencia al lavado. Una vez seco es transitable.</i>	

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.