

GRASA PARA ENGRANAJES EN SPRAY



Grasa negra especialmente indicada para la lubricación de engranajes abiertos

Contenido	Art. N°	U/E
400 ml	00893 105 5	12

► **Gran resistencia a la presión.**

Ventaja

- Para lubricar puntos donde se necesite un largo periodo de engrase. En su formación incluye cargas para lubricar ruedas dentadas, cadenas, rótulas de dirección, guías y para la 5ª rueda de los camiones.

► **Buen resistencia a la vibración.**

Ventaja

- Excelente lubricación incluso en rodamientos con mucha fricción.

► **Contiene aditivos anti-corrosión.**

Ventaja

- Evita la corrosión de los materiales donde esté aplicada la grasa.

El producto es resistente a ambientes salinos, ácidos y a la humedad.

- Libre de Silicona.
- Rango de temperatura de -30°C a 180°C.
- Color: negro.
- Base: grafito.

Aplicaciones:

Para la lubricación a largo plazo en puntos de engranajes abiertos. Para lubricar puntos en interiores y exteriores donde se necesite un largo periodo de engrase. En su formación incluye cargas para lubricar ruedas dentadas, cadenas, rótulas de dirección, guías y para la 5ª rueda de los camiones.

Modo de empleo:

Lubricar el producto a unos 20cm y de forma uniforme.

Nota: Si los puntos que se vayan a lubricar están sucios desengrasarlos antes con Desengrasante Industrial. **Art. N° 00890 107**

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar

