



BARRIO BAKIOLA, 4 - 48498 - ARRANKUDIAGA (VIZCAYA)
TEL.: 94 648 03 61* - FAX: 94 648 02 57
E - MAIL: DISOL@DISOL.COM.ES
WWW.DISOL.COM.ES

MANTENIMIENTO



Cert. N° SGI 1201163
Empresa certificada por LRQA
Según ISO 9001:2008

Fecha: 25-04-12

Revisión: 5

DESCOMPONEX

DESATASCADOR DE DESAGÜES Y TUBERIAS

DESCRIPCION: **DESCOMPONEX** es un producto altamente concentrado que ataca químicamente a la materia orgánica destruyéndola por completo hasta liberar las tuberías y desagües de los atascos producidos por papeles, telas, grasas, fangos, restos de cemento, incrustaciones calcáreas, etc.

PROPIEDADES:

- ◆ Libera de forma rápida y sencilla las tuberías y desagües obstruidos.
- ◆ Producto altamente concentrado listo para su uso.
- ◆ Evita desmontar la instalación para liberar la obstrucción.
- ◆ No ataca a la mayoría de los materiales utilizados en la fontanería.

MODO DE EMPLEO:

- El producto no debe ser diluido bajo ninguna circunstancia ni debe mezclarse con otros productos.
- Absorber previamente toda el agua posible del desagüe.
- Colocarse guantes y gafas de protección antes de abrir el envase.
- Verter muy lentamente la cantidad necesaria de **DESCOMPONEX** en el sumidero, desagüe, drenaje, etc. evitando estar en la vertical de los mismos.
- Dejar actuar al producto durante 15 minutos y dejar correr abundante agua limpia durante 5 minutos.
- Si el atasco persiste, repetir la operación del mismo modo atendiendo siempre las mismas instrucciones.

DOSIS DE EMPLEO: La dosis de uso dependerá del grado de obstrucción existente, recomendándose, a título orientativo utilizar de 250 ml a 400 ml,

PRECAUCIONES:

- ◆ Puede ocasionar quemaduras graves y erupción de ácido caliente.
- ◆ Proteger los ojos y la piel en el momento de usar el producto.
- ◆ Lea detenidamente las instrucciones.
- ◆ En caso de contacto con los ojos y/o piel, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- ◆ En caso de ingestión **NO PROVOCAR EL VOMITO** y acudir al médico inmediatamente.
- ◆ Manténgase alejado del alcance de los niños.
- ◆ Evitar el contacto con la ropa.

ADVERTENCIAS:

- Usar con buena ventilación
- Lavarse bien después de usar.
- Este producto ataca el aluminio y ennegrece el acero inoxidable.
- No añadir agua al producto, ya que se produciría una violenta reacción.
- Una vez totalmente vacío el envase, aclarar con agua antes de tirarlo.

PRODUCTO INDUSTRIAL – USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES