

# MASILLA TITANLUX FLEXIBLE CON FIBRA



Código de producto : 05T 2053

## Descripción

Pasta para relleno, sellado y armado de fisuras y grietas con movimiento. Extraordinaria flexibilidad, reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni fisura. Gran adherencia, elasticidad permanente. Pintable con cualquier pintura, excepto Epoxi o poliuretanos al disolvente.

## Campos Aplicación

Interior y exterior. Para superficies de yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas.

## Datos técnicos

<b>Color (UNE 48073)</b>	Grisaceo
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	1,15 - 1,25 Kg/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 - 24 horas por mm de capa (según espesor y condiciones ambientales)
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Después de seco
<b>Métodos de aplicación</b>	Llana o espátula
<b>Limpieza de utensilios</b>	Agua. Inmediatamente después de usar.
<b>Espesor Recomendado (ISO 2808)</b>	3 mm máximo por capa
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Teñido</b>	Tinte Universal TITAN máx 4 %
<b>Presentación</b>	Tubo 200 ml y tarro 600 ml.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una espátula. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas.

**Fisuras:** aplicar con llana o espátula. Introducir **Masilla Titanlux Flexible** en la fisura y puentearla con un espesor de capa de 0,3 a 3mm.

**Grietas:** ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Aplicar **Masilla Titanlux Flexible** co llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm. de ancho y saliente de 5 cm. a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 - 3mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado.

Las grietas muy anchas y profundas deben tratarse previamente con **Masilla Titanlux de Relleno**. Una vez seco lijar y proceder con el acabado.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

