

HOJA DE INFORMACION TECNICA

Línea : Aerosol Acrílico

TIPO	ACABADO	RENDIMIENTO	METODO DE APLICACIÓN	ADELGAZADO	TIEMPO DE SECADO	
					AL TACTO	CURADO
Alquidal Modif./ Acrílico	Brillante y mate	1.5 a 1.9 m²/lto. por envase dependiendo el color	Aspersión	No aplica	10 a 15 mins.	72 hrs.

DESCRIPCIÓN	Los Aerosoles de la línea GLOSI son formulados a base de resina acrílica modificada proporcionándonos un secado rápido, una película brillante, excelente dureza y buena resistencia al intemperie. Pueden ser aplicado sobre una gran variedad de superficies. Su acabado puede ser brillante o mate (según el color). Para una mayor protección anticorrosiva sobre superficies metálicas aplique el Primario Gris G-2381
--------------------	--

COLOR	16 colores, 2 primarios, 6 Metálicos, 2 Mates, 1 Semi-mate y 1 Transparente.
--------------	--

USOS	Para recubrir diversas superficies metálicas como estructuras, maquinaria, motores eléctricos, accesorios automotrices, rines, cancelería, ventanales, bicicletas, madera, etc.
-------------	---

PREPARACION DE LA SUPERFICIE	Lámina Negra	La superficie a pintar deberá estar seca, limpia, libre de polvo, suciedad, grasa, óxido y cualquier resto de algún material de consistencia aceitosa, el cual pueda interferir con la adherencia del producto. Para mayor protección anticorrosiva sobre superficies metálicas aplique el Primario Gris G-2381.
	Madera	Para usarse en madera se recomienda que la superficie este sellada de lo contrario la película no quedará uniforme por la absorción de la madera en diferentes áreas. Puede utilizar el mismo aerosol dejando una película uniforme, dejarla secar 2 horas y lijar la superficie con una lija 220 ó 320, para posteriormente aplicar dos manos de producto (aerosol) del color deseado.
	Galvanizado cromado, aluminio, latón	Desengrase la superficie con agua y jabón para quitar suciedad, grasa, aceite y cualquier resto de material que pueda interferir con la adherencia del recubrimiento, aplique una mano del Pretratamiento Wash Primer (para obtener mejores resultados) directamente sobre la superficie, obteniendo una buena adherencia sobre este tipo de sustratos.

MODO DE EMPLEO	Aplicación	Agite el envase al menos 1 minuto antes de iniciar a pintar (se debe escuchar la canica que se esta agitando), durante la aplicación agite ocasionalmente para uniformizar el color, sostenga el envase en posición vertical de 25 a 30 cms. de la superficie a pintar, aplique manos ligeras, dejando secar 10 minutos entre mano y mano. El Aerosol GLOSI proporciona 2 tipos diferentes de válvula de rocío, use el que mejor se adapte a sus necesidades (tome en cuenta el objeto y forma de la superficie a pintar). Para evitar que se tape la válvula , límpiela con sólo invertir el bote y manteniendola oprimida durante 5 seg..
-----------------------	-------------------	---

SEGURIDAD	<i>Salud</i> representan un moderado peligro, sólo algunos colores contienen metales pesados (Plomo) consulte las hojas de seguridad para cada color. <i>Inflamabilidad</i>, severo peligro por contener gas a presión, conserve siempre con su tapa protectora y alejado de cualquier fuente de calor. Los envases vacíos no se deberán perforar, ni arrojar al fuego. No guarde este producto en el automovil el calor interior puede causar un grave accidente.
ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO	1.0 mils. de pulgada de película seca (3 manos)
TIEMPOS DE SECADO	Al tacto: 5 mins. curado: 72 horas.
TIPO DE SECADO	Por evaporación de solventes y oxidación.
BRILLO	80° - 90° gloss (60°) Colores brillantes 12° - 16° gloss (60°) Colores semi-mates 3° - 5° gloss (60°) Colores mates
ESTABILIDAD EN ALMACÉN	1 año a 25°C, en envase cerrado
PRECAUCIONES	Evite la inhalación prolongada de vapores, el contacto con los ojos y piel. Use lentes de protección y ropa adecuada. No lo aspire. Mantenga el envase tapado y fuera del alcance de los niños cuando no lo use. Contiene solventes inflamables. Use el producto lejos del fuego, fuentes de chispas o del calor excesivo. No deje el envase en el automovil. En áreas cerradas tome las siguientes precauciones: Circulación suficiente de aire durante la aplicación. No fume, solde o produzca algún tipo de chispa o flama. Use equipos a prueba de explosión y mascarillas con filtros con cartuchos para solventes.
PRESENTACIONES	Envase a presión de 400 mls.

Pinturas PRISA garantiza su producto en base a pruebas aquí realizadas y en apego a las normas de aplicación y uso. No se hace responsable del mal manejo dado a este producto y sus aplicaciones por estar fuera de su control.

NOTAS

Aerosol Glosi Línea G-23
Elaboró: UR, Reviso: JT
Fecha de elaboración: Sept./2005
Fecha Ultima revisión: Sept./2005