

PISO PLAS – LÁMINA IMPERMEABLE

DEFINICIÓN:

Lámina 100% impermeable compuesta de asfaltos modificados para la protección de pisos de madera; evita la dilatación y el deterioro de la madera debido a la humedad transferida por la placa y por niveles freáticos altos.

USOS Y PROPIEDADES

- ◆ Protege la madera contra la humedad del suelo.
- ◆ Evita que el piso de madera se pandee o se sople.
- ◆ Aislamiento acústico.
- ◆ NO se pudre.
- ◆ Como barrera contra la humedad bajo pisos de madera en listón y/o laminado
- ◆ Se debe utilizar en placas de primer piso con niveles freáticos altos
- ◆ Se debe utilizar en placas nuevas o placas con algún nivel de humedad
- ◆ Evita la transmisión de humedad por capilaridad de la placa al piso
- ◆ Evita la condensación de agua bajo el piso. No se "suda"
- ◆ Fácil y rápida instalación
- ◆ No reacciona con la madera

CALIBRE:

1 mm +/- 5%

PRESENTACIÓN:

Rollo de 20 m²

RENDIMIENTO:

Área Útil: 18 m² (dejando 10 cm de traslapo)

MODO DE EMPLEO:

- ◆ Alistar completamente la superficie a impermeabilizar. Ésta debe estar completamente limpia de materiales sueltos, residuos grasos, polvo, resinas, disolventes y cualquier otra partícula o sustancia ajena a la superficie de soporte.
- ◆ La placa debe estar nivelada y lisa
- ◆ Colocar las láminas de Piso-Plas sueltas y traslapadas 10 cm entre si. Se recomienda sellar el traslapo aplicando una mano de pegante e impermeabilizante Fibratex, teniendo especial cuidado en evitar manchas por exceso de sellante.
- ◆ En el perímetro, Subir la lámina de Piso-Plas paralela al muro 5 cm por encima del nivel del piso y asegurar el producto con el guarda escoba
- ◆ Instale el aislamiento térmico y acústico según las indicaciones del proveedor (opcional)
- ◆ Instale el piso de madera encima del Piso-Plas y asegúrelo normalmente

VENTAJAS:

- ◆ 100% impermeable al agua y vapor de agua
- ◆ Funciona bajo todo tipo de pisos de madera
- ◆ Acelera el proceso constructivo y de acabado final
- ◆ No se pudre
- ◆ Mejora el comportamiento térmico y acústico del acabo final.

ALMACENAMIENTO:

- ◆ 1 año protegido de la intemperie y en su envase original