

SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS



Descripción	Contenido	Art. N°	U/E
Spray	400ml	0893 230	6

Modo de empleo

Revisar el estado de las correas. Limpiar la superficie antes de aplicar el producto con Turf Cleaner (Art. N° 0893 034 7) y después con desengrasante industrial (Art. N° 0890 107) en el mantenimiento industrial o con limpiador de frenos en el mercado de la automoción (Art. N° 0890 108 7).

Colocar la cánula vaporizadora y aplicar el producto sobre la cara interior de la correa pasando el extremo del tubo vaporizador a corta distancia de la correa. Con el motor en marcha, aplicar el producto durante 2 segundos aproximadamente.

Atención

En el caso de correas desgastadas la fuerza ejercida por lo correa podría llevar a la rotura de la misma. En el mercado de la automoción en caso de la correa chirrié permanentemente revisar la tensión de las poleas o cambiar las correas.

Evita el deslizamiento de las correas y el chirrido de las poleas de arrastre

- El producto forma una película viscoplástica que no seca y no se desprende de la correa, ni en caso de velocidades elevadas y movimientos bruscos.
- Buena compatibilidad con una amplia variedad de materiales.
- En el caso de mantenimiento industrial ahorra trabajos de ajustes debido a las dilataciones por temperatura y humedad.
- No provoca deterioros en juntas de poliamida y FKM, no produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero inoxidable, aluminio o latón.
- La boquilla con cánula vaporizadora permite una aplicación limpia y directa.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.