

## Iruxil W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Gama de barnices protectores en base acuosa, cuya finalidad es conseguir proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea en ambientes interiores, ya sea en condiciones de intemperie. Realzan la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola de su agrisamiento.

**IRUXIL W está registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo (nº de REGISTRO 08-80-05104).**

IRUXIL W es un protector decorativo en base acuosa listo para su uso. En su formulación, contiene agentes fungicidas e insecticidas capaces de proporcionar a la madera una **eficaz protección biológica frente CARCOMA y HONGOS DE AZULADO**, ya que cumple las normas de eficacia biológica:

- Norma UNE 56.403-EN 46 (Determinación de la eficacia preventiva frente a carcoma del género *Hylotrupes bajulus*). Envejecimientos por evaporación y deslavado según EN 73 y EN 84 respectivamente.
- Norma UNE 56.419-EN 152-1 (Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado. Tratamiento por pincelado). Envejecimiento natural durante 6 meses.

IRUXIL W es una gama basada en productos de calidad contrastada, avalada por la **Marca de Calidad CIDEMCO para "Lasures, protectores decorativos de madera de exterior"**, de acuerdo a ensayos realizados según la Norma Europea EN 927.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Fácil aplicación a brocha, rodillo y/o pistola.
- ✓ Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).
- ✓ Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).
- ✓ Excelente resistencia frente a la acción de hongos e insectos en general.
- ✓ Gran estabilidad de color. Contiene absorbedores UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).
- ✓ Rápido secado incluso en maderas tropicales.
- ✓ Ausencia de olores durante la aplicación.
- ✓ No inflamable.

### MODO DE EMPLEO:

#### **Soporte:**

Aplicable sobre todo tipo de maderas. No obstante, en aplicaciones al exterior se evitará el uso de maderas de comportamiento desconocido o poco durables.

La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

ELABORADO: DICIEMBRE 2003

REVISADO: 1/ JUNIO 2008

**Aplicación:**

El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color.

Aplicar 3 capas de 80-100 gr/m<sup>2</sup>. Para un mejor acabado aplicar en la dirección del veteado de la veta de la madera. Lijar o alambrear suavemente, entre mano y mano.

Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos.

En aplicación a pistola o en capa gruesa, comprobar la idoneidad del proceso frente al descuelgue y el apilado.

**Parámetros físicos:**

- Viscosidad (Copa Ford N° 4): .....52"
- ( a 20°C ):
- Peso específico:.....1,035 gr/cm<sup>3</sup>.
- Brillo (tras aplicación de 3 capas): .....Satinado

**Tiempos de secado (sobre madera):**

- Seco tacto: ..... aprox. 60'
- (100 gr/m<sup>2</sup>, 20°C, 60% HR ) - Seco para rebarnizar:..... 1-2 h.

**Limpieza:**

Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

**Mantenimiento:**

Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de **IRUXIL W**.

**Almacenamiento:**

Estabilidad en el envase superior a 6 meses. Proteger de las heladas.

**Presentación:**

Se presenta en varias tonalidades, cuyas referencias son:

<b>Iruxil W-400 Natural</b>	<b>Iruxil W-430 Roble</b>	<b>Iruxil W-460 Nogal Oscuro</b>
<b>Iruxil W-410 Pino</b>	<b>Iruxil W-440 Castaño</b>	<b>Iruxil W-470 Caoba</b>
<b>Iruxil W-420 Teca</b>	<b>Iruxil W-450 Nogal</b>	<b>Iruxil W-480 Ebano</b>

Los tonos de la gama **IRUXILW** se corresponden con los del catálogo de la gama **Iruxil WI Serie 500**.

La gama se completa con **Iruxil W-490 Incoloro**, recomendable para aplicaciones en interior o para retocar la tonalidad del resto de la gama **IRUXIL W**.