

PLAGOIL METAL

DESMOLDANTE PARA MOLDES DE METAL

DESCRIPCIÓN

PLAGOIL - METAL es un desmoldante a base de aceites y solventes para ser usado en todo tipo de moldes metálicos y/o de madera contrachapada, tiene una formulación balanceada, es decir, contiene la cantidad de aceite adecuado de modo de no afectar la adherencia del revestimiento que recibirá posteriormente el hormigón: estuco, yeso, pastas muro, pintura, etc.

La delgada película que deja **PLAGOIL-METAL** sobre el moldaje es un elemento a considerar, ya que mientras más delgada es la película, menor es la cantidad de burbujas de aire que aparecen en la superficie del hormigón. Desmoldantes económicos, con un excesivo contenido de aceite recuperado, dejan películas gruesas y muy favorables a la presencia de burbujas.

VENTAJAS

Mediante el uso de **PLAGOIL - METAL** se logra:

- Una fácil aplicación.
- Una óptima protección de los moldes metálicos de la corrosión.
- Un aumento en la vida útil de los moldes de madera contrachapada.
- Un rápido y fácil descimbre.
- Un alto rendimiento.

MODO DE EMPLEO

PLAGOIL - METAL viene listo para su uso, se aplica en toda la superficie del molde con brocha, rodillo, esponja, huaípe o pulverizador, cuidando de no dejar zonas sin cubrir. Una vez empleado, se recomienda mantener los envases bien cerrados para asegurar la estabilidad del producto.

RENDIMIENTO

- Sobre metal y/o placas fenólicas: 40 – 50 m² por lt. de **PLAGOIL – METAL**
- Sobre madera contrachapada: 20 – 25 m² por lt. de **PLAGOIL – METAL**

PRECAUCIONES

- **PLAGOIL - METAL** es un líquido inflamable, por lo que **NO** se deben dejar los envases a la acción directa del sol o cercanos a fuentes de calor excesivo.
- Se recomienda el uso de mascarilla, guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	0,86 kg/lt
Aspecto	Solución aceitosa de color café
Producto	Inflamable
Tº y Humedad de Almacenamiento	20°C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Tambor de 200 lts,
- Tineta de 20 Lts
- Galón de 4 Lts

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.