

**FICHA TECNICA**Edición: Enero 2004  
Sustituye la de fecha: Abril 2003**1. Producto: *FACIL PLUS*****Cód. A0 194 . . . .**

*Pintura Plástica Mate de calidad para proteger y decorar superficies en interiores. Para su aplicación en exteriores sólo es recomendable en blanco y colores formulados con la base M con colorantes sólidos a la luz.*

- \* **Alta cubrición y amplia gama de colores.**
- \* **Gran adherencia.**
- \* **Secado rápido.**
- \* **Evita la formación de moho.**
- \* **Lavabilidad: Buena (prueba Gardner).**
- \* **Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23.727).**
- \* **Olor agradable.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Copolímero acrílico.
- \* Acabado: Mate.
- \* Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.  
Blanco. Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine (máx. 5%).
- \* Rendimiento: 10-14 m<sup>2</sup>/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- \* Densidad (kg/lt.):

Base Blanca M	1,51 ± 0,04	Base Blanca D	1,50 ± 0,04
Base Blanca ED	1,48 ± 0,04	Base Transparente TR	1,46 ± 0,04
Blanco 0501	1,57 ± 0,04		

- \* Volumen de sólidos: 38 ± 1%.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 1-2 horas.
- \* Repintado: 5-6 horas.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* Materiales de construcción fraguados y secos, puede aplicarse directamente, o bien uniformar con FONDO FIJADOR de Valentine diluido 1:6, el cual mejora la adherencia y el acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- \* Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS Símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados y aluminio, aplicar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- \* Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- \* Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR diluido 1:6.

**3.2. Repintado:**

Pintura vieja bien adherida, limpiar y desengrasar, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, es pintura al temple o cal, eliminarla por completo y proceder como en superficie nueva. Aplicando FONDO FIJADOR diluido 1:6 se puede evitar lijar, en unos casos, o eliminar pinturas poco consistentes, en otros.

Otras superficies consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

## FICHA TECNICA

Producto: *FACIL PLUS*

Cód. A0 194 . . . .

### 4. Modo de empleo:

- \* Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir; si fuera necesario, con agua, sin superar el 10% de agua y exclusivamente para la primera mano.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 25-30 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 35°C.
- \* Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20% de agua.
- \* Aconsejamos dos manos de producto para un mejor acabado.
- \* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
  
- \* Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 15 lt. - 4 lt.- 0,750 lt. (bases) 15 lt. – 4 lt. (blanco)

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Muy apropiado para la decoración interior de todo tipo de superficies de la construcción, ya sean de yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.*

*En superficies al exterior sólo es recomendable en blanco y colores formulados con la base M con colorantes sólidos a la luz.*

*Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantía sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.