

DESATASCADOR ENERGÍCO 375G MPL

DESCRIPCIÓN:

Su fórmula concentrada permite eliminar rápida y eficazmente atascos producidos por restos de materia orgánica y grasas procedentes de comida y cabellos.

MODO DE EMPLEO:

Vacíe el agua estancada del fregadero o bañera, después secar. Añadir 3 tapones del producto en el desagüe, a continuación echar un vaso de agua tibia (200 ml.). No utilizar agua hirviendo. Esperar 15 minutos y dejar correr abundante agua.

NOTA: Durante su utilización, mantener alejado de los menores y evitar cualquier contacto con la piel y los ojos utilizando guantes y gafas de protección. Atención a la ropa ya que puede sufrir daños.

CARACTERÍSTICAS:

<u>Propiedad</u>	<u>Valores típicos</u>
Aspecto	Sólido granulado de color blanco.
Composición	Hidróxido de sodio.

ADVERTENCIAS:

No tape la conducción. Aplicar las dosis indicadas. No mezcle con ácidos, como por ejemplo sulfamant o aguafuerte. No recomendado para tuberías que puedan contener detergentes.

PRECAUCIONES:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede ser corrosivo para los metales. Conservar únicamente en el recipiente original. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.

ENVASE:

Envase tipo	Botella cilíndrica de polietileno blanco.
Tapón	Tapón de seguridad para niños de polietileno blanco.
Capacidad	375 g
Nº Unidades por caja	15
Nº Cajas por palet	126
Código EAN	84360320548