

# Ficha técnica del producto: OIL SMOKE STOP

Aditivo cortador de humo

Cod.: 2122

## Descripción:

Es un aditivo especialmente formulado para eliminar el humo de motores que queman aceite. Aditivo de muy alta viscosidad que sella los espacios producidos por el desgaste en las piezas internas del motor. Mejorar la compresión y reduce los ruidos de marcha. Suministra una protección adicional de lubricación en motores con elevado desgaste. Alarga la vida útil de los convertidores catalíticos.

## Propiedades:

Elimina eficazmente el humo azul en motores que queman aceite.

Disminuye el consumo de aceite.

Permite mejor sellado de anillos de pistón.

Aumenta la compresión del motor y reduce los ruidos de marcha.

Eleva la estabilidad al cizallamiento.

Alarga la vida útil de convertidores catalíticos.

## Datos técnicos:

Color	:	Marrón claro	
Consistencia:	:	Líquido viscoso	
Densidad a 20 °C	:	0,87 gr/cc	DIN 51757
Viscosidad a 20 °C	:	1000 mm <sup>2</sup> /s	
Punto de inflamación	:	75 °C	DIN ISO 2592

## Campos de aplicación:

Para todo tipo de motor bencinero y petróleo.

Compatible con todo tipo de aceite de motor.

No apto para motocicletas con embragues bañados en aceite

## Modo de empleo:

Agregar una lata al aceite caliente con cada cambio de aceite. También agregar entre cambios, si el consumo de aceite es muy elevado. Una lata de 300 ml de Oil Smoke Stop sirve para 4 a 6 litros de aceite de motor. No superar una mezcla de más de 10%

