

# ADITIVO PARA CAJA DE VELOCIDADES

Protección permanente para las cajas de cambio de todo tipo.



-Apto para aceites de base sintética y mineral.

**Advertencia:**

-No apto para aceites de poliglicoles.

**Modo de empleo:**

-Colocar el tubo flexible de carga y enroscarlo a la válvula, agregar el contenido del bote por el orificio de carga, inclinando la válvula.

**Dosificación:**

-La cantidad de 125ml. es suficiente para 2.5lts. de aceite de transmisión. No debe exceder el 10% del contenido del aceite.

**Aplicaciones:**

- En caso de existencia de ruidos de engranajes.
- Cuando cuesta efectuar el cambio de las marchas.
- Aplicación preventiva después de cada cambio de aceite de transmisión.

- ▶ Lubricante de alto rendimiento, con el compuesto molibdenoso orgánico OMC<sub>2</sub> de elevada eficacia.

**Ventaja:**

- Nivelación óptima de superficies.
- Reduce y minimiza el desgaste de material.
- Rehabilita las superficies ya afectadas.
- Elimina la emisión de ruidos.

- ▶ Estabiliza la viscosidad del aceite para engranajes.

**Ventaja:**

- Asegura el funcionamiento óptimo de los engranajes.
- Protege el cambio de marchas en caso de cargas térmicas y dinámicas elevadas.
- Tiene un efecto retardante sobre el envejecimiento del aceite y protege contra la corrosión.

- ▶ Aumenta la vida útil del sistema de cambio de marchas.

- ▶ Concentrado de principios activos, según la especificación internacional MIL-L-2105/API-GL-4, para máximas cargas de presión.

Código	Descripción	Contenido
90893 552	Aditivo para caja de velocidades	125ml.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. No aceptamos responsabilidad por los resultados del uso de este material en casos individuales por la diferentes condiciones de aplicación, almacenamiento y procesado que escapan a nuestra influencia. Esto incluye reclamos hechos en base al uso. Recomendamos siempre hacer su propio test. Garantizamos la calidad de nuestros productos.