

BARNIZ EFECTOS VELADURAS TITAN

Interior. Mate



Código de producto : 148

Descripción

Barniz al agua para aplicación tipo pátina con múltiples posibilidades creativas. Decoración interior de superficies pintadas, como paredes, muros, columnas, etc., donde se desee dar un cambio de aspecto cromático y decorativo en forma de veladuras. Producto recomendado para ser aplicado sobre **Estuco a la Antica, Plástico Picados A7**, en forma de pátina y obtener un aspecto singular tipo antiguo, rústico, etc.

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Naturaleza | Vinil veova |
| Acabado | Mate |
| Color (UNE 48073) | Incoloro. Semi transparente (base para teñir) |
| Densidad (UNE EN ISO 2811) | 1 - 1,10 Kg/l |
| Rendimiento | 12 - 17 m ² /l |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 1 - 2 horas |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 24 horas |
| Métodos de aplicación | Rodillo, brocha, esponja, trapo, etc. |
| Diluyente | Agua |
| Condiciones de aplicación, HR<80% | +10 °C - +30 °C |
| Teñido | Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional y Sistema Servicolor |
| Volumen Sólidos (UNE 48090) | 11 - 12 % |
| COV (UNE EN 11890-2) | 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l |
| Presentación | 1 l |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Adicionar **Tinte al Agua Profesional** o **Tinte Universal TITAN** del color elegido, y mezclar con el **Barniz Efectos Veladuras** hasta conseguir el tono deseado, es conveniente preparar toda la mezcla que se necesitará de una sola vez. Repartir la mezcla preparada con rodillo o brocha, por tramos de superficies pequeñas, e inmediatamente proceder a realizar el tipo de acabado elegido utilizando los útiles apropiados, como trapos, guantes, talocha, tampón, rodillos especiales, espátula, etc.

Los efectos que se pueden conseguir, son los contrastes de color de un fondo y el color semi-transparente aplicado.

Se puede realizar la aplicación de estarcidos mediante plantillas, y obtener una gran variedad de cenefas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

