

# Lubricel DL

---

**Descripción** Agente deslizante para procesos húmedos de la industria del cuero.

---

**Especificaciones**

Aspecto	Polvo fino color crema.
Solubilidad	Parcialmente soluble en agua.

---

**Propiedades**

Polvo de libre escurrimiento. Al humectarse con agua forma un jarabe viscoso de efecto deslizante.

Es un excelente agente deslizante para procesos húmedos de la industria del cuero. Especialmente indicado cuando se trabaja con cueros finos y poco volumen de agua, evitando que los cueros se anuden entre sí provocando arrugas, roturas y dificultades de ataduras durante la descarga.

No reacciona con el cuero ni con los productos químicos que se usan durante la fabricación de los mismos, sino que cumple satisfactoriamente su función de deslizante y luego es eliminado al evacuar el baño correspondiente.

Permite incrementar la cantidad de cueros sin aumentar el baño al inducir el deslizamiento de las pieles, lo que significa poder aprovechar mejor la capacidad útil del fulón (bombo).

El efecto deslizante se verifica por menor rotura y ataduras, porque hace variar el coeficiente de rozamiento dinámico de los cueros.

En la fabricación de cueros finos además de favorecer el mayor aprovechamiento de la capacidad de los fulones (bombos) se logran mejorar tintados y cueros sin ataduras, roturas ni arrugas.

En procesos de cueros vegetales en baños cortos impide el raspado provocado por el frote que se produce por recalentamiento de los cueros por la presencia de taninos naturales.

---

**Modo de empleo**

**Pelambre:** dosificar 0.1 – 0.2 % al iniciar el pelambre.  
**Curtido al cromo:** dosificar 0.1 – 0.2 % al iniciar el piquelado.  
**Recurtido y tintado:** agregar 0.1 – 0.2 % antes de iniciar dichas operaciones.

---

**Almacenamiento** Usar anteojos de seguridad y guantes. Manipular en lugares ventilados. Mantener los envases bien cerrados.

---

**Envases** Bolsas de 25 Kg. y tambores plásticos de 120 Kg.