

DECKING

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madera en exteriores, como los colocados alrededor de piscinas o en terrazas, en los que, al ser de maderas tropicales duras, los recubrimientos tradicionales al disolvente presentan problemas de secado, tardando días, o incluso, según el tipo de madera, no llegando a secar. Xylazel Industrial Decking está formulado con una combinación de resinas acrílicas híbridas y copolímeros de poliuretano que le confieren las ventajas de los productos al disolvente (penetrabilidad, nivelación, resistencia al blocking) y al agua (rápido secado, resistencia al exterior, facilidad de aplicación).

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- Acabado satinado.
- Secado rápido, incluso sobre maderas tropicales.
- Buena adherencia.
- No levanta repelo.
- Fácil aplicación y mantenimiento, no es necesario lijar en posteriores aplicaciones.
- Buena nivelación, acabado duro y resistente al roce.
- Resistente a las condiciones meteorológicas adversas.
- Bajo olor en la aplicación. Una vez seco no huele.
- Base agua.
- Contiene principios activos que protegen superficialmente el producto aplicado contra la aparición de hongos del azulado y mohos (PT7).

Campos de Aplicación

Para la protección y embellecimiento de suelos, muebles y otras estructuras de madera al exterior, sobre todo las fabricadas con maderas tropicales como iroko, teca, ipé, cumarú, acacia, pino tratado en autoclave etc.

Colores

Pino y teca.

Tamaños Envases:

20 L.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20° C: 1.02 ± 0.02 g/mL

Secado al tacto: 1 h. aproximadamente, dependiendo del tipo de madera.

Secado para repintar: 3 h. aprox. dependiendo del tipo de madera.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar aceites, pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Proteger las maderas no resistentes con Xylazel Industrial Fondo, contra la pudrición, los hongos del azulado y los insectos xilófagos. Homogeneizar el producto antes de usar.

Rendimiento

12 m²/L aprox. por mano.

Aplicación

El producto se presenta listo para su empleo. Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Aplicar dos o más manos. Recomendamos, cuando se estime necesario, una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

Mantenimiento

En el mantenimiento, no es necesario eliminar capas anteriores de Xylazel Industrial Decking, basta con limpiar la madera.

Limpieza de útiles

Con agua

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 30° C. No aplicar en condiciones excesivas de temperatura o humedad. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

