

FICHA TÉCNICA

HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

DEFINICIÓN

Hidrofugante base disolvente de secado rápido y de alta resistencia a la penetración del agua dejando transpirar el soporte sobre el que se aplica

PROPIEDADES

- Resistencia a las condensaciones de humedad.
- Gran facilidad de aplicación.
- Gran poder de penetración y efecto perlado.
- Una vez seco se queda transparente e invisible.
- Totalmente repintable.
- No modifica el aspecto del soporte.

USOS

Hidrofugante de superficies como fachadas, ladrillos, alféizares de ventanas, cara vista y etc

CARACTERÍSTICAS

Color

Incoloro/Invisible.

Densidad media

0.8.± 0.05 Kgr/l

Rendimiento

Según método de aplicación

Solubilidad

Insoluble.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

El producto viene para aplicarlo puro sin diluir.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo.

Tiempo de secado

Al tacto de 15 a 30 minutos. Para pintar encima dejar 24 horas mínimo.

Limpieza de útiles

Con disolventes sintéticos antes de que se sequen.

APLICACIÓN

Extender el producto de manera uniforme aplicando una capa que deje la superficie a proteger totalmente humedecida.

Es necesario aplicar sobre material seco y esperar 24 horas si ha llovido y 72 horas en caso de limpiar con chorro de agua.

Es importante aplicar el producto con abundancia para una protección óptima

El efecto perlas de agua que puede aparecer en las horas siguientes a la aplicación es evidencia de la buena impermeabilización de los paramentos.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

5 L y 1 L en envase de chapa con tapón dosificador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas. (Ver ficha de seguridad).

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso