


EN 12492
EN 397



EDELRID

EDELRID e






ULTRALIGHT WORK



MADILLO

1




2



3



4




SHIELD II, SHIELD LITE, ZODIAC, ZODIAC LITE


5



6



7




8






SHIELD II, SHIELD LITE


9



10



11





DE

HELME

Bergsteigerhelme nach EN 12492, ggf. mit Erweiterung nach EN 1078 (Helm für Radfahrer und für Benutzer von Skateboards und Rollschuhen)
Industrieschutzhelme nach EN 397

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND SICHERHEIT

Dieses Produkt ist Teil einer Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und sollte einer Person zugeordnet werden.

Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise (Industrieschutzhelme nach EN 397: Zusätzlich eine Kontrollkarte und einen Überprüfungsantrag). Vor der Verwendung dieses Produktes müssen alle Dokumente inhaltlich verstanden werden sein. Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer zur Verfügung zu stellen und müssen während der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gehalten werden.

Anwendungshinweise

Die folgenden Anwendungshinweise sind sorgfältig durchzulesen und unbedingt zu beachten. Dieses speziell für das Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe hergestellte Produkt entbindet bei der Nutzung nicht vom persönlich zu tragenden Risiko. Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe beinhalten oft nicht erkennbare Risiken und Gefahren durch äußere Einflüsse. Unfälle können nicht ausgeschlossen werden. Um maximale Sicherheit beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe zu erzielen, ist eine sachgerechte Anwendung nur mit normkonformer Ausrüstung möglich. Detaillierte und umfangreiche Informationen können den entsprechenden Fachliteratur entnommen werden. Die folgenden Gebrauchsinformationen sind wichtig für sach- und praxisgerechte Anwendung.

Sie können jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen über die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe auftretenden Gefahren ersetzen und entbinden nicht vom persönlich zu tragenden Risiko. Die Anwendung ist nur trainierten und erfahrenen Personen oder unter entsprechender Anleitung und Aufsicht gestattet. Der Anwender sollte sich darüber bewusst sein, dass bei nicht geeigneter körperlicher und/oder geistiger Verfassung Beeinträchtigungen der Sicherheit im Normal- und im Notfall auftreten können. Vor dem Gebrauch muss der Benutzer sich über die Möglichkeiten der sicheren und effektiven Durchführung von Rettungsaktionen informieren. Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegliche Haftung ab. Die Verantwortung

und das Risiko tragen in allen Fällen die Benutzer bzw. die Verantwortlichen.

Für die Anwendung dieses Produktes empfehlen wir, zusätzlich die entsprechenden nationalen Regeln zu beachten.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

Anpassung

Um einen sicheren Schutz zu gewährleisten, muss dieser Helm an die Kopfgröße des Benutzers angepasst werden. Die Anpassung an die Kopfgröße muss so erfolgen, dass ein Verschieben und Verrutschen des Schutzhelmes vom Kopf bei geschlossenem Kinnriemen nicht möglich ist, nur so ist ein Schutz durch den Helm gegeben. Ein sicherer Halt des Helmes auf dem Kopf ist nur bei geschlossenem Kinnriemen, straffem Sitz der Gurtbänder und richtiger Einstellung der Kopfgröße gegeben. Die Riemen dürfen nicht die Ohren bedecken und das Schloss darf nicht auf dem Kinn aufliegen. Bei geschlossenem Kinnriemen sollte kein Druck auf den Kehlkopf erfolgen. Der Helm sollte immer waagerecht auf dem Kopf sitzen, so dass auch die Stirn geschützt ist.

MADILLO

Vor Gebrauch muss der Helm vollständig entfaltet werden (Abb. 1).

- 1.) Heckschale bis zum Anschlag aufklappen,
- 2.) Seitenschalen ausziehen bis diese hörbar in die Haken der Heckschale einrasten. Dabei die Heckschale unter leichtem Zug nach hinten halten. Der Helm ist jetzt auf die maximale Kopfgröße eingestellt.

Achtung: Eine Verwendung des Helmes mit eingeschobenen Seitenschalen ist nicht zulässig!

Zur Anpassung des Helmes an die Kopfgröße des Benutzers den Helm aufsetzen und die Seitenschalen in die Heckschale schieben (Abb. 2).

Zur Vergrößerung des Helmmangels Verstellclip A leicht anheben und Heckschale in eine größere Position ziehen (Abb. 3). Mit den seitlich am Kinnriemen liegenden Gurtverteilern lässt sich die Position des Kinnriemens an die individuelle Kopfform anpassen.

Transportversion: Zum Transport kann der Helm zusammengefaltet werden (Abb. 4).

- 1.) Verstellclip A leicht anheben und Heckschale in die größte Position ziehen,
- 2.) Verstellclip A leicht anheben und Seitenschalen vollständig einschieben, Heckschale einklappen.



ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Die Anpassung an die Kopfgröße erfolgt am Nackenriemen. Vor dem Gebrauch ist immer darauf zu achten, dass die Verstellsschraube des Nackenriemens korrekt geschlossen ist. Mit den seitlich am Kinnriemen liegenden Schiebern lässt sich die Position des Kinnriemens an die individuelle Kopfform anpassen.

SHIELD II, ZODIAC

Anpassung an die Kopfgröße: Im Nackenbereich des Helmes befindet sich ein Drehverschluss. Drehen nach links öffnet das Kopfband. Drehen nach rechts im Uhrzeigersinn verringert die Kopfgröße stufenlos (Abb. 5). Mit den seitlich am Kinnriemen liegenden Gurtversteifern lässt sich die Position des Kinnriemens an die individuelle Kopfform anpassen.

Öffnen der Schnalle (Abb. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Anpassung an die Kopfgröße (Abb. 7 - Abb. 8).
Öffnen der Schnalle (Abb. 9).

Anpassung des Kinnriemens um die Ohren bei SHIELD II und SHIELD LITE

Der Helm wird in der längsten Einstellung des Kinnriemens ausgeliefert. Um den Kinnriemen zu verkürzen ziehen Sie die hinteren Befestigungshaken für die Stirnlampe aus ihrer Befestigung heraus (Abb 9). Fädeln Sie den Haken aus dem Band aus und hängen Sie ihn in einer der drei möglichen Ösen an dem Band wieder ein (Abb 10) , um die bestmögliche Länge des Kinnriemens, vor allem um die Ohren herum, einzustellen. Wenn Sie die passende Länge eingestellt haben, schieben Sie das Band zurück durch die Öffnung in der Helmschale. Durch Zug an dem Band wird der Stirnlampenhaken wieder an der Helmäußenseite befestigt (Abb 11).

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT, LEBENDAUER, LAGERUNG, PFLEGE UND KENNZEICHNUNG

Sicherheitshinweise

Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder entfernt werden, können die Sicherheitsgegenschriften dadurch eingeschränkt werden. Die Ausrüstung sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert oder für das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden. Farben, Lösemittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers aufgetragen bzw. aufgeklebt werden. Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, der

gebrauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen.

Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchsicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht. Je nach Gefährdungssituation kann es passieren, dass ein Helm nicht immer vor Verletzungen schützen kann.

Ebenfalls können scharfe Kanten, Nässe und insbesondere Vereisung die Festigkeit textiler Produkte stark beeinträchtigen!

Achtung! Die Produkte dürfen keinen schädigenden Einflüssen ausgesetzt werden. Darunter fallen die Berührung mit ätzenden und aggressiven Stoffen (z.B.: Säuren, Laugen, Lötwaesser, Öle, Putzmittel), sowie extreme Temperaturen und Funkenflug.

Gebrauchsklima

Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand) reicht bei Bergsteigerhelmen nach EN 12492 von ca. -20°C bis +35°C, bei Industrieschutzhelmen nach EN 397 von ca. -10°C bis +50°C.

Lebensdauer und Austausch

Die Lebensdauer des Produktes ist im wesentlichen abhängig von der Anwendungsart und -häufigkeit sowie von äußeren Einflüssen.

Aus Chemiefasern (PA, PES, PP) hergestellte Produkte unterliegen auch ohne Benutzung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der Stärke der ultravioletten Strahlung sowie von klimatischen Umwelteinflüssen abhängig ist.

Maximale Lebensdauer bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne Benutzung: 12 Jahre.

Gelegentlicher Gebrauch

Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbare Verschleiß und optimalen Lagerbedingungen: 10 Jahre.

Häufiger oder extremer Gebrauch

Unter extremen Anwendungsbedingungen mit häufiger Stoßbelastung durch Stein-/Eisschlag, vielen Kratzern und Schrammen, können die Sicherheitsreserven bereits nach kurzer Gebrauchszeit so stark abgebaut sein, dass ein Aussenrand unumgänglich ist. Der Helm soll durch teilweise Zerstörung oder durch Beschädigung der Helmschale und der Innenausstattung die Energie eines Aufpralles aufnehmen. Nach einer harten Stoßbelastung (Aufprall, Stein- oder Eisschlag) muss der Helm ersetzt werden, auch wenn eine Beschädigung nicht direkt erkennbar ist. Ebenso bei tiefen Kratzern bzw. nach Kontakt mit Chemikalien (Achtung: Batteriesäure!).



Instandsetzungen dürfen nur durch den Hersteller oder durch eine von ihm autorisierte Stelle durchgeführt werden.

Überprüfung (bei Industrieschutzhelmen nach EN 397)

Das Produkt muss nach Bedarf, mindestens jedoch jährlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prüfstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet werden. Dabei ist u.a. auch die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu überprüfen. Nach Überschreiten des o.a. Gebrauchszeitraumes von 6 Jahren muss das PSA - Produkt der weiteren Benutzung entzogen werden.

Aufbewahrung, Transport und Pflege

Lagerung:

Kühl, trocken und vor Tageslicht geschützt, außerhalb von Transportbehältern. Kein Kontakt mit Chemikalien (Achtung: Batteriesäure!). Ohne mechanische Quetsch-, Druck- oder Zugbelastung lagern.

Transport:

Das Produkt ist vor direkter Sonnenstrahlung, Chemikalien, Verschmutzungen und mechanischer Beschädigung zu schützen. Dafür sollte ein Schutzebeutel oder spezielle Lager- und Transportbehälter verwendet werden.

Reinigung:

Verschmutzte Helme, und um metallische Bestandteile der Helme gegen den möglichen Einfluss von Schweiß nach intensiver Nutzung zu schützen, sind nach der Nutzung mit warmem Wasser, ggf. mit neutraler Seife, zu reinigen. Gut

ausspülen. Bei Raumtemperatur, niemals in Wäschetrocknern oder in der Nähe von Heizkörpern trocknen! Handelsübliche, nicht halogenhaltige Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar. Metallische Bestandteile sollten mit einem säurefreien Öl leicht eingegrieben werden.

Kenzeichnungen auf dem Produkt

Hersteller: EDELRID

Produktbezeichnung: Bergsteigerhelme nach EN 12492, ggf. mit Erweiterung nach EN 1078 (Helm für Radfahrer und für Benutzer von Skateboards und Rollschuhen), Industrieschutzhelme nach EN 397

CE

Modell: Produktname

Gewicht und nutzbarer Größenbereich

Bei Industrieschutzhelm nach EN 397: Material der Helmschale

Herstellungszeitraum

Chargennummer

Anmerkung:

Gebrauchsanleitung: CE XXXX: Notifizierte Stelle, die für die Ausstellung der EG-Baumusterprüfbescheinigung des Produktes zuständig ist.

Technisches Datenblatt: Chargen-Nummer mit Angabe des Herstellungsjahres.

Achtung: Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung besteht Lebensgefahr!

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt gefertigt.

Sollte es doch Anlass zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der Chargen-Nummer.

Technische Änderungen vorbehalten.

EN

Mountaineer helmets to EN 12492, possibly with extension to EN 1078 (Helmet for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates)
Industrial safety helmets to EN 397

INFORMATION ON USE, SAFETY, LIFESPAN, STORAGE AND CARE

This product is part of personal protective equipment (PPE) and should be assigned to a specific person. This manual contains important notes (Industrial safety helmets to EN 397: additional control card and test certificate). Before using this product, all documents must have been read and their content understood. This document must be provided to the user by the retailer in the

HELMETS

respective country's language and must be kept with the equipment while it is in use.

Instructions for use

These instructions must be carefully read and followed. This product has been manufactured specially for mountaineering, climbing and working at heights and in depths and does not release the user from any personal liability. Mountaineering, climbing and working at heights and in depths often harbour hidden dangers and risks caused by external influences. Risk of accidents must never be excluded. In order to achieve maximum safety when mountaineering, climbing and working at heights and in depths, safe use of equipment is only



guaranteed if it complies with industrial norms.

For more detailed and comprehensive information, please refer to relevant special literature.

The following instructions are important to ensure appropriate and correct use of the equipment. However, they cannot replace experience, responsible behaviour and awareness of the risks inherent in mountaineering, climbing and working at heights and in depths and do not release the user from any personal responsibility. Use of the equipment is only permitted to fit and experienced individuals or under appropriate guidance and tuition.

Users must be aware that poor physical and mental health can jeopardise safety under normal conditions and in emergencies. Before using the equipment, users must familiarise themselves with safe and effective rescue procedures.

The manufacturer cannot be held liable if the equipment has been abused or used incorrectly.

All risks and responsibilities are borne by the user at all times. When using this product in the areas of rescuing and personal protective equipment, we recommend that the relevant national regulations be observed.

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION

Fitting

To provide safe protection, this helmet must be adapted to the head size of the user. The safety helmet must be adjusted to head size in such a way so that it cannot shift or slip off when the chin strap has been tightened. This is the only way to ensure protection from the helmet. The helmet is only secure when the chinstrap is closed, the straps are pulled taught, and adjustments have been made to fit individual head size. The straps may not cover the ears and the closure may not rest on the chin. No pressure should be exerted on the larynx when the chinstrap is closed. The helmet should always be horizontal on the user's head in order to also protect the forehead.

MADILLO

Prior to use, **completely** unfold the helmet (Fig. 1).

1.) Unfold rear shell fully.

2.) Pull out side shells until these audibly click into place on the hooks of the rear shell. Whilst doing so, pull backward and hold the rear shell with moderate force. The helmet is now unfolded to the maximum head size.

Attention: The helmet must **not** be used with the side shells pushed in.

To adapt the helmet to the head size of the user, put the helmet on and push the side shells into the rear shell (Fig. 2).

To increase the helmet size, lift adjusting clip A **lightly** and pull the rear shell to a larger position (Fig. 3).

Using the belt adjusting braces on the sides of the chin belt, the position of the chin belt can be adjusted to the user's head shape.

Transport version: The helmet can be folded for transport (Fig. 4).

1.) Lift adjusting clip A **lightly** and pull the rear shell backward to the largest position.

2.) Lift adjustment clip A **lightly** and fully push in the side shells, fold the rear shell in.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Adjusting to head size is carried out by means of the neck strap. Prior to usage, always ensure that adjusting buckle of the neck strap is properly closed. The suspension cinches on the sides of the chinstrap allow the position of the strap to be individually adjusted to fit any head shape.

SHIELD II, ZODIAC

Adjusting to head size: there is a turn button in the nape region of the helmet. Turning to the left will release the headband. Turning to the right (clockwise) gradually reduces the head size (Fig. 5). The suspension cinches located on the side of the chinstrap allow the strap to be adjusted to individual head size. Opening of the buckle (Fig. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Adjusting to head size (Fig. 7 - Fig. 8).
Opening of the buckle (Fig. 6).

Adapting the chin belt around the ears on SHIELD II and SHIELD LITE

The helmet is supplied with the longest possible adjustment of the chin belt. To shorten the chin belt, pull the rear fastening hooks for the headlamp from their seats (Fig. 9). Remove the hook from the belt and re-attach it to one of the three eyes on the belt (Fig. 10) to achieve the best possible length of the chin belt, especially around the ears. Once you have adjusted the correct length, feed the belt back through the opening into the helmet's shell. Pulling the belt causes the headlamp hook to attach to the outside of the helmet (Fig. 11).



GENERAL INFORMATION ON SAFETY, PRODUCT LIFE, STORAGE, CARE AND IDENTIFICATION

Safety notices

If original components are modified or removed from the product, its safety aspects may be restricted. The equipment should not be modified in any way or altered to allow attachment of additional parts without the manufacturer's written recommendation. Paint, solvents, adhesives or self-adhering stickers may only be applied in keeping with the manufacturer's instructions. The equipment must be checked for possible damage before and after each use. It must be ensured that the equipment is serviceable and fully functional. The equipment must be discarded immediately if there is even the slightest doubt as to its serviceability. A helmet will not always prevent injuries, depending on the specific danger. In addition, sharp edges, wetness and especially icing-up can diminish the stability of test!

WARNING! The products must be kept away from damaging environments. This includes contact with corrosive and aggressive substances (e.g. acids, alkalis, soldering water, oils, cleaning agents), as well as extreme temperatures and flying sparks.

Climate requirements

The temperature for continuous use of the product (in dry condition) for mountaineer helmets to EN 12492 ranges from approx. -20 °C to +35 °C, for industrial safety helmets to EN 397 ranges from approx. -10 °C to +50 °C.

Lifespan and replacement

The lifespan of the product mainly depends mainly on the way and frequency in which it is used and external influences.

Products made from synthetic fibre (PA, PES, PP) are subject to a certain ageing process even if they are not used. This is caused by the intensivity of UV-rays and environmental influences.

Maximum lifespan under optimal storage conditions (see section on storage) and without use: 12 years.

Occasional use

Occasional and appropriate use without obvious wear and tear and with optimal storage: 10 years.

Frequent or Extreme Usage

Under extreme conditions with frequent impacts from rocks or ice and numerous scratches and dents, the safety reserves can be depleted within a very short period of time and thus make replacement inevitable. The helmet absorbs the energies

resulting from an impact which could include the helmet's partial destruction or damages on shell and interior parts.

The helmet must be replaced after a severe impact (fall, rock or ice impact), even if the damage is not immediately visible.

The same applies to deep scratches or contact with chemicals (attention: battery acid!).

Repairs may only be carried out by the manufacturer or in accordance with procedures recommended by the manufacturer.

Inspection (for industrial safety helmets to EN 397)

The product must be checked and, if necessary, maintained whenever this is necessary but at least yearly by the manufacturer, an expert or an authorised testing centre.

In the process, it must be ensured among other things that the product labelling is legible. Once the above-mentioned 6 years period of use has been exceeded, the personal protection equipment product must be withdrawn from further use.

Storage, transport and care

Storage

Store in a cool, dry, dark place outside transport containers. Avoid contact with chemicals (caution: battery acid!) Store without mechanical stress caused by jamming, pressure or tension.

Transport

The product must be kept away from direct sunlight, chemicals, dirt and mechanical damage. For this purpose, a protective bag or special storage and transport containers should be used.

Cleaning

Upon use, helmets - especially when contaminated - must be cleansed with warm water and neutral soap, to protect metal parts of the helmet from possible adverse effects of sweat resulting from heavy use. Rinse well. Dry at room temperature, never use a tumble drier or dry close to radiators! If required, halogen-free commercial disinfectants may be used. Metal parts should then be wetted with an acid-free oil.



PRODUCT INFORMATION ON THIS ITEM:

Manufacturer: EDELRID

Product description: Mountaineer helmets to EN 12492, possibly with extension to EN 1078 (Helmet for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates), Industrial safety helmets to EN 397

CE

Model: product name

Weight and size range.

For industrial safety helmet to EN 397: material of helmet shell

Year of production:

Lot number

Remarks:

Instruction for use: CE XXXX: notified authority which is responsible for controlling and issuing the EC-Type Approval Certificate of the product.

Technical Datasheet: Lot number with year of construction.

WARNING! Failure to follow these instructions may endanger life!

Our products are manufactured with the utmost care. However, should any of our products give cause for a justified complaint, please advise us of the lot number.

We reserve the right to make technical amendments.

FR

Casques d'alpinistes selon EN 12492, le cas échéant, avec extension selon EN 1078 (casque pour cyclistes, skateboard et rollers)

Casques industriels selon EN 397

INFORMATIONS RELATIVES L'UTILISATION ET LA SÉCURITÉ

Ce produit fait partie d'un équipement de protection individuelle (EPI) et devrait être attribué à une seule personne. Le présent mode d'emploi comprend des consignes importantes (Casques industriels selon EN 397 : en plus, une carte de contrôle et un certificat de vérification). Avant l'utilisation du produit, tous les documents l'accompagnant doivent avoir été lus et leur contenu doit avoir été compris. Ces documents, le revendeur doit les mettre à la disposition de l'utilisateur dans la langue du pays de la destination et ils doivent être placés avec l'équipement pendant toute la durée d'utilisation.

Informations d'utilisation

Les informations d'utilisation suivantes doivent être lues attentivement et observées à la lettre. L'utilisation de ce produit spécialement conçu pour l'alpinisme, l'escalade et le travail en hauteur et en profondeur ne remplace cependant pas la responsabilité personnelle. L'alpinisme, l'escalade et le travail en hauteur et en profondeur comportent des risques et dangers imprévisibles dus à des influences extérieures. Des accidents ne peuvent pas être exclus. Afin de procurer une sécurité maximale lors de l'alpinisme, l'escalade et le travail en hauteur et en profondeur, une utilisation conforme n'est possible qu'en liaison avec un matériel d'alpinisme sportif conforme aux normes en vigueur. Pour des informations détaillées, veuillez lire la littérature spécialisée appropriée.

CASQUES DE PROTECTION

Les remarques d'utilisation suivantes sont indispensables pour une application conforme et correcte dans la pratique.

Cependant, elles ne peuvent jamais substituer l'expérience, la propre responsabilité et les connaissances en termes de dangers d'alpinisme, d'escalade et de travail en hauteur et en profondeur et ne nous dégagent pas de la conscience personnelle quant aux risques. L'utilisation est réservée à des personnes entraînées et expérimentées ou avec des instructions et sous surveillance appropriées. L'utilisateur devrait savoir qu'une mauvaise constitution physique ou psychique peut influencer négativement la sécurité et ce, aussi bien lors des utilisations de routine qu'en cas d'urgence. Avant une mise en œuvre du produit, l'utilisateur devrait s'être informé des possibilités d'une exécution sûre et efficace de mesures de sauvetage. En cas d'abus et/ou d'application erronée, le fabricant décline toute responsabilité.

La responsabilité et le risque incombent toujours aux utilisateurs. De surcroît, nous recommandons aux utilisateurs de ce produit de respecter la réglementation nationale en vigueur.

REMARQUES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

Adaptation

Pour assurer une protection sûre, le casque doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. L'ajustage du casque protecteur au périmètre de la tête doit être de sorte que, une fois le jugulaire fermé, le casque ne puisse pas glisser sur le côté ni se déplacer d'une autre manière car ce n'est qu'ainsi que le casque vous protège correctement. Pour que le casque soit bien maintenu sur la tête, le jugulaire doit être fermé, toutes les courroies doivent être bien serrées et être adaptées à la taille de la tête. Les courroies ne doivent pas recouvrir les oreilles et la



fermeture ne doit pas reposer sur le menton. Si le jugulaire est fermé, aucune pression ne doit s'exercer sur la gorge (larynx).

Le casque devrait toujours être porté horizontalement de sorte que le front soit protégé lui aussi.

MADILLO

Déplier **entièrement** le casque avant utilisation (fig. 1).

- 1.) Ouvrir la calotte arrière jusqu'à la butée,
 - 2.) Sortir les calottes latérales jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de façon audible dans les crochets de la calotte arrière.
- Tenir pendant ce temps la calotte arrière en la tirant légèrement vers l'arrière.

Le casque est maintenant réglé à la taille maximale.

Attention : il est **interdit** d'utiliser le casque lorsque les calottes latérales ne sont pas mises en place !

Pour adapter le casque à la taille de l'utilisateur, mettre le casque et faire coulisser les calottes latérales dans la coque arrière (fig. 2).

Pour agrandir le tour du casque, soulever **légèrement** le clip de réglage A et placer la calotte arrière dans une position supérieure (fig. 3).

Adapter la position de la mentonnier à la forme individuelle de la tête à l'aide des attaches de sangle placées côte de la mentonnier.

Rangement pour le transport: le casque peut se replier pour le transport (fig. 4).

- 1.) Soulever **légèrement** le clip de réglage et placer la calotte arrière dans la position la plus élevée,
- 2.) Soulever **légèrement** le clip de réglage et insérer entièrement les calottes latérales, rabattre la calotte arrière.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

La taille adaptée à la tête s'ajuste avec la sangle arrière. Avant l'utilisation, il faut toujours contrôler la fermeture correcte de la boucle de fermeture de cette sangle. L'adaptation à la forme de la tête individuelle a lieu par des coulisses à côté du jugulaire.

SHIELD II, ZODIAC

Adaptation à la taille de la tête: dans la zone de la nuque, le casque est pourvu d'une fermeture rotative. Une rotation vers la gauche ouvre la sangle de tête. Une rotation vers la droite, dans le sens horaire, diminue la taille en continu (fig. 5). Les adaptateurs latéraux sur le jugulaire permettent d'ajuster cette sangle à la taille de la tête. Ouvrir la boucle (fig. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Adaptation à la taille de la tête (fig. 7 - fig. 8). Ouvrir la boucle (fig. 6).

Adaptation de la jugulaire autour des oreilles sur les modèles SHIELD II et SHIELD LITE

Le casque est fourni avec la jugulaire réglée à la longueur maximale. Pour raccourcir la jugulaire, tirez sur les crochets de fixation arrière prévus pour la lampe frontale afin de les extraire de leur fixation (fig. 9). Défaitez le crochet de la sangle et raccrochez-le à la sangle en utilisant l'un des trois œillets disponibles (fig. 10) de façon à régler la jugulaire à la longueur appropriée, notamment autour des oreilles. Une fois que vous aurez réglé la bonne longueur, refaites passer la sangle par l'orifice dans la calotte du casque. Tirez sur la sangle pour remettre en place le crochet de la lampe frontale à l'extérieur du casque (fig. 11).

REMARQUES GÉNÉRALES EN SÉCURITÉ, LONGÉVITÉ, STOCKAGE, ENTRETIEN ET CARACTÉRISATION

Consignes de sécurité

Si les composants d'origine du produit ont été modifiés ou enlevés, les propriétés de sécurité peuvent être restreintes en conséquence. L'équipement ne devrait en aucun cas être modifié ni adapté au montage de composants supplémentaires, sauf si cela est autorisé par écrit par le fabricant. Peintures, solvants, colles ou étiquettes autocollantes ne doivent être apposés que selon les indications du fabricant. Avant et après l'utilisation du produit, celui-ci doit être contrôlé quant à des vices éventuels de même que quant à son fonctionnel et sûr. Le produit doit être éliminé immédiatement après la constatation d'un manque de sécurité et ce, même s'il n'y a qu'un moindre doute. Vu que les situations dangereuses peuvent être très variées, le casque n'est pas une protection garantie à 100 % contre les blessures. De la même manière, les arêtes vives, la moiteur et en particulier la gélification peuvent menacer la solidité de produits textiles!

Attention! Les produits ne doivent pas être exposés à des influences menaçantes.

Excluez le contact avec des substances caustiques et agressives (p. ex.: acides, lessives, eau de brassage, huiles, nettoyants) et l'exposition aux températures extrêmes et aux flammèches.

Climat d'utilisation

La température d'utilisation prolongée du produit (en état sec) pour les casques d'alpinistes selon EN 12492 est comprise entre env. -20°C et +35°C, celle des casques industriels selon EN 397 est comprise entre env. -10°C et +50°C.



Longévité et remplacement

La longévité du produit dépend toujours du type d'utilisation et de la fréquence de mise en œuvre mais aussi d'influences extérieures.

Les produits fabriqués à partir de fibres chimiques (PA, PES, PP) sont soumis à un certain vieillissement, même sans être utilisés. Ce vieillissement est surtout fonction de l'intensité des rayons ultraviolets mais aussi d'influences climatiques.

Longévité maximale dans des conditions de stockage optimales (cf. le point Stockage) et sans utilisation: 12 ans.

Utilisation occasionnelle

Si le produit est utilisé de manière conforme mais pas très souvent et s'il ne présente pas d'usure visible et est stocké dans des conditions optimales: 10 ans.

Utilisation fréquente ou extrême

Si le produit est utilisé dans des conditions extrêmes et subit beaucoup de chocs et de coups par des pierres ou morceaux de glace, s'il présente un grand nombre de rayures et d'égratignures, les réserves de sécurité, même après seulement une courte durée d'emploi, peuvent être diminuées à un tel point qu'il faut le remettre au rebut. L'objectif du casque est d'absorber l'énergie d'un choc par destruction partielle ou par détérioration de la coque de casque et de l'équipement intérieur. Suite à un choc conséquent (chute, par pierres ou blocs de glace), il faut changer de casque, même si, de prime abord, il n'y a aucun vice de visible. Ceci est nécessaire également lorsque le casque présente des rayures profondes ou a été au contact de produits chimiques (attention: acide de batteries !). Les remises en état ne peuvent être exécutées que par le fabricant ou par un établissement autorisé par ce dernier.

Revision (vaut pour les casques industriels selon EN 397)

Le produit doit être examiné en fonction du taux d'utilisation mais au moins une fois par an par le fabricant, par un expert ou par un service de contrôle agréé. Si nécessaire, le produit doit être remis en état. Le contrôle inclut aussi la bonne lisibilité des marquages sur le produit. Après la période d'utilisation de 8 ans indiquée, le produit de protection personnelle ne doit plus être utilisé.

Rangement, transport et entretien

Stockage

Stockez le produit au froid, au sec et protégé contre la lumière du jour, hors des boîtes de transport. Evitez tout contact avec des substances chimiques (attention: acide d'accumulateurs!).

Stockez les produits en l'absence de sollicitations mécaniques comme écrasement, pression ou traction.

Transport

Le produit doit être protégé contre un rayonnement solaire direct, les substances chimiques, l'encrassement et les sollicitations mécaniques. A cet effet, il doit être rangé dans un sachet de protection ou dans des boîtes de rangement/transport spéciales.

Nettoyage

Afin de protéger les composants métalliques des casques de l'influence possible de la sueur après une utilisation intense, nettoyer après utilisation les casques salis à l'eau chaude, éventuellement avec un savon neutre. Bien rincer. Le séchage doit avoir lieu à température ambiante et jamais dans des séche-linge ou à proximité de radiateurs! La mise en œuvre de désinfectants sans halogène du commerce est autorisée si nécessaire. Frotter légèrement les composants métalliques avec de l'huile exempte d'acide.

MARQUAGES SUR LE PRODUIT:

Fabricant: EDELRID

Désignation du produit: Casques d'alpinistes selon EN 12492, le cas échéant, avec extension selon EN 1078 (casque pour cyclistes, skateboard et rollers), Casques industriels selon EN 397

CE

Modèle: Nom du produit

Poids et plage dimensionnelle utilisable

Vaut pour les casques industriels selon EN 397 : Matière de la calotte de casque

Année de fabrication:

Numeréro de lot

Note:

Mode d'emploi: CE XXXX: service notifié compétent pour l'homologation de modèle-type CE du produit.

Fiche de données techniques : numéro du lot avec mention de l'année de fabrication.

Attention! Si vous n'observez pas ce mode d'emploi, vous risquez des blessures mortelles!

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin.

Si vous avez malgré tout une réclamation, veuillez nous indiquer le numéro du lot de fabrication.

Sous réserve de modifications techniques.



NL

HELMEN

Bergbeklimmershelmen volgens EN 12492, indien nodig met uitbreiding volgens EN 1078 [helm voor fietsers en voor gebruikers van skateboards en rolschaatsen]
Industriële veiligheidshelmen volgens EN 397

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK EN VEILIGHEID

Dit product behoort tot de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en moet worden toegewezen aan een persoon. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie (Industriële veiligheidshelmen volgens EN 397: tevens een controlekaart en een controlecertificaat). Voor het gebruik van dit product moeten alle documenten inhoudelijk zijn begrepen. Deze informatie moet aan de gebruiker in de taal van het bestemmingsland door de wederverkoper ter beschikking worden gesteld en dient tijdens de gehele gebruiksduur bij de uitrusting te worden bewaard.

Gebruiksaanwijzingen

De volgende gebruiksaanwijzingen dienen zorgvuldig te worden gelezen en beslist in acht genomen te worden. Het gebruik van dit speciaal voor het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes vervaardigde product verlost u niet van het persoonlijk te dragen risico. Bij het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes kunnen door invloeden van buitenaf vaak niet herkenbare risico's en gevaren ontstaan. Ongelukken kunnen niet worden uitgesloten. Om een maximale veiligheid bij het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes te bereiken, is een vakkundig gebruik alleen mogelijk in combinatie met een bergsportuitrusting die voldoe aan de normen. Gedetailleerde en omvangrijke informatie kan worden gevonden in de overeenkomstige vakliteratuur. De volgende gebruiksinformatie is belangrijk voor een vakkundig en op de praktijk gericht gebruik. U kunt echter nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en kennis omtrent de gevaren die kunnen ontstaan bij het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes vervangen en zicht van het persoonlijk te dragen risico ontdoen. Het gebruik is alleen getrainde en ervaren personen of onder competentie begeleid en toegestaan. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat een niet geschikte lichaamelijke en geestelijke conditie in normale en noodgevallen afbreuk aan de veiligheid kan doen. Voor het gebruik dient de gebruiker zich te informeren over de mogelijkheden omtrent een veilig en effectief doorvoeren van reddingsacties. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk in het geval van misbruik en/of verkeerd gebruik.

De verantwoordelijkheid en het risico worden in alle gevallen door de gebruiker gedragen. Voor het gebruik van dit product in

de bereiken redden en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) raden wij aan de overeenkomstige nationale regels in acht te nemen.

PRODUCTSPECifieKE AANWIJZINGEN

Aanpassen

Om een betrouwbaar bescherming te waarborgen moet deze helm worden aangepast aan de grootte van het hoofd van de gebruiker. Het aanpassen aan de grootte van het hoofd moet zo worden uitgevoerd, dat de veiligheidshelm bij gesloten kinbandje niet op het hoofd kan verschuiven, alleen op deze wijze is een bescherming door de helm verzekerd. Een veilig houvan de helm op het hoofd is alleen bij gesloten kinbandje, strakte pasvorm van de bandjes en een juiste aanpassing aan de grootte van het hoofd verzekerd. De bandjes mogen niet de oren bedekken en het slotje mag niet op de kin liggen. Bij gesloten kinbandje mag geen druk op de keelkop ontstaan.

De helm dient altijd horizontaal op het hoofd te zitten zodat ook het voorhoofd is beschermd.

MADILLO

Vóór gebruik moet de helm volledig worden uitgevouwen (afb. 1).
1.) Klap het achterste deel tot aan de aanslag open,
2.) trek de zijdelen uit totdat ze hoorbaar vastklikken in de haken van het achterste deel.Trek hierbij het achterste deel iets naar achteren.

De helm is nu ingesteld op de maximale grootte van het hoofd. Let op: Gebruik van de helm met ingeschoven zijdelen is niet toegestaan!

Voor aanpassing van de helm aan de grootte van het hoofd van de gebruiker moet deze de helm opzetten en de zijdelen in het achterste deel schuiven (afb. 2).

Om de grootte van de helm te vergroten moet verstelclip A iets worden opgetild en het achterste deel in een grotere stand worden gezet (afb. 3).

Met de riemverdelers die zijdelings aan de kinriem vastzitten kan de plaats van de kinriem worden aangepast aan de individuele vorm van het hoofd.

Transportversie: Voor het transport kan de helm worden samengevouwen (afb. 4).

1.) Til verstelclip A iets op en trek het achterste deel naar de grootste stand,
2.) Til verstelclip A iets op en schuif de zijdelen volledig in, klap het achterste deel in.



ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Het aanpassen aan de grootte van het hoofd wordt uitgevoerd met het nekbandje. Voor het gebruik moet er altijd op gelet worden dat de verstelgesp van het nekbandje juist is gesloten. Met de zich aan de zijkant van het kinbandje bevindende schuivers kan de positie van het kinbandje aan de individuele vorm van het hoofd worden aangepast.

SHIELD II, ZODIAC

Aanpassen aan de grootte van het hoofd: in het nekbereik van de helm bevindt zich een draaisluiting. Draaien naar links opent de hoofdband. Draaien naar rechts, met de wijsers van de klok mee, verkleint de grootte voor het hoofd trappeloos (afb. 5). Met de aan de zijkant van het kinbandje bevindende verdeelgesp kan de positie van het kinbandje aan de individuele vorm van het hoofd worden aangepast. Openen van de gesp (afb. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Aanpassen aan de grootte van het hoofd (afb. 7 - afb. 8). Openen van de gesp (afb. 6).

Aanpassen van het kinriempje rond de oren bij SHIELD II en SHIELD LITE

De helm wordt geleverd met het kinriempje in de langste stand. Ga als volgt te werk om het kinriempje in te korten. Trek de achterste bevestigingsclip voor de hoofdlaat uit de helmschaal (afb. 9). Maak het bandje los van de clip (afb. 10) en schuif het weer zo op de clip, dat het de optimale lengte heeft, vooral rond de oren. Als de lengte goed is ingesteld, stekkt u het bandje door de opening terug door de helmschaal. Door aan het bandje te trekken wordt de hoofdlampclip weer vastgetrokken in de buitenzijde van de helmschaal (afb. 11).

ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ VEILIGHEID, LEVENSDUUR, OPSLAG, ONDERHOUD EN KENMERKEN

Veiligheidaanwijzingen

Als originele onderdelen van het product worden veranderd of verwijderd, kunnen de veiligheidseigenschappen daardoor worden beperkt. De uitrusting mag op geen enkele manier, die niet door de fabrikant schriftelijk is aanbevolen, worden veranderd of voor het monteren van extra onderdelen worden aangepast. Verf, oplosmiddelen, kleefmiddelen of zelfklevende etiketten mogen alleen volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gebruikt of aangebracht.

Voor en na het gebruik moet het product op eventuele beschadigingen worden gecontroleerd! Het product moet onmiddellijk worden uitgesorteerd als met betrekking tot de

gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel bestaat. Afhankelijk van de gevaren situatie kan het gebeuren dat een helm niet altijd tegen verwondingen kan beschermen. Ook kunnen scherpe randen, vochtigheid en in het bijzonder ijsvorming de vastheid van textiele producten sterk negatief beïnvloeden!

OPGELET! De producten mogen niet aan schadelijke invloeden worden blootgesteld. Daaronder vallen het contact met etsende en agressieve stoffen (b.v.: zuren, logen, soldeerwater, oliën, reinigingsmiddelen) evenals extreme temperaturen en weg springende vonken.

Gebruiksclimaat

De continue gebruikstemperatuur van het product (in droge staat) varieert bij bergbeklimmershelmen volgens EN 12492 van ongeveer -20 °C tot +35 °C, bij industriële veiligheidshelmen volgens EN 397 van ongeveer -10 °C tot +50 °C.

Levensduur en Vervangen

De levensduur van het product is in principe afhankelijk van de wijze en frequentie van het gebruik evenals invloeden van buitenaf. Van chemische vezels gefabriceerde producten (PA, PPS, PP) zijn ook zonder gebruik te worden aan een bepaalde veroudering onderhevig, die vooral van de sterkte van ultraviolette straling evenals van klimatische milieuv-invloeden afhankelijk is.

Maximale levensduur bij optimale opslagvooraarden (zie punt Bewaren) en zonder gebruikmaking: 12 jaar.

Incidenteel gebruik

Bi incidenteel, vakkundig gebruik zonder herkenbare slijtage en optimale opslagvooraarden: 10 jaar.

Veelvuldig of extreem gebruik

Onder extreme gebruiksomstandigheden met veelvuldige stoombelasting door steen-/ijslag, veel krassen en schrammen, kunnen de veiligheidsreserven reeds na korte gebruikstijd zo sterk zijn afgenoem dat een ultiemteren absoluut noodzakelijk is. De helm moet door gedeeltelijk of geheel beschadigen van de buitenstaal en de binnenkant de energie van een schok opnemen. Na een harde stoombelasting (val, steen- of ijslag) moet de helm worden vervangen, ook als een beschadiging niet direct herkenbaar is. Tevens bij diepe krassen of na contact met chemicaliën (opgelet: accuzuur!). Herstellingen mogen enkel door de fabrikant of door een door hem gevolmachtigde instantie uitgevoerd worden.



Controle (bij industriële veiligheidshelmen volgens EN 397)

Het product moet indien nodig, echter tenminste één keer per jaar door de fabrikant, een vakkundige persoon of een toegelaten keuringsdienst worden gecontroleerd en, indien nodig, onderhouden worden. Hierbij moet o.a. ook de leesbaarheid van de productidentificatie worden gecontroleerd. Na het overschrijden van o.a. de gebruiksperiode van 6 jaar moet het PBM-product uit gebruik worden genomen.

Bewaren, transporteren en onderhouden

Bewaren:

Koel, droog en tegen daglicht beschermd, buiten transportbakken. Geen contact met chemicaliën (opgelet: accuuri!). Zonder mechanische knel-, druk- of trekbelasting bewaren.

Transporteren:

Het product dient tegen directe zonnenstralen, chemicaliën, vuil en mechanische beschadiging te worden beschermd. Daarvoor dient een beschermingszak of speciale opslag- en transportbakken te worden gebruikt.

Reinigen

Vervulde helmen, en om metalen delen van de helmen tegen de mogelijke invloed van zweet na intensief gebruik te beschermen, moeten na het gebruik met warmwater met evt. een neutrale zeep, worden schoongemaakt. Goed afspoelen. Bij kamertemperatuur, nooit in de droger of dichtbij verwarmingselementen drogen! In de handel gebruikelijke, niet halogen bevattende desin-fecteermiddelen kunnen, indien gewenst, worden gebruikt. Metalen delen moeten licht worden

ingesmeerd met een zuurvrije olie.

AANDUIDINGEN OP DE PRODUCT

Fabrikant: EDELRID

Omschrijving van het product: Bergbeklimmershelmen volgens EN 12492, Indien nodig met uitbreiding volgens EN 1078 (helm voor fietsers en voor gebruikers van skateboards en rolschaatsen), Industriële veiligheidshelmen volgens EN 397 CE

Model: productnaam

Gewicht en bruikbare groottebereik

Bij industriële veiligheidshelm volgens EN 397: Materiaal van de helmschaal

Productiejaar:

Chargenummer

Opmerking:

Gebruiks-aanwijzing: CE XXXX: Genootscheerde instantie die voor het geven van de EG-constructie- en goedkeuring van het product verantwoordelijk is.

Techническое спецификационное лист: chargenummer met opgave van fabricagejaar.

Attentie: Bij het niet in acht nemen van deze gebruiks-aanwijzing bestaat levensgevaar!

Onze producten worden met de grootste zorgvuldigheid gefabriceerd.

Indien er desondanks aanleiding tot terechte bezwaren bestaat, vragen wij om vermelding van het chargenummer.

Technische veranderingen voorbehouden.

IT

Caschi per alpinismo sec. EN 12492, eventualmente con estensione sec. EN 1078 (casco per ciclisti e utilizzatori di skateboards e pattini a rotelle)

Caschi di protezione per l'industria sec. EN 397

AVVERTENZE GENERALI PER L'APPLICAZIONE E LA SICUREZZA

Questo prodotto fa parte dell'equipaggiamento di protezione personale e dovrà essere attribuita ad una persona. Il presente manuale per l'uso contiene degli avvisi importanti. (Caschi di protezione per l'industria sec. EN 397: in aggiunta una scheda di controllo e una prova di verifica). Prima di utilizzare il prodotto la suddetta documentazione va letta e capita. La presente documentazione va messa a disposizione dell'utilizzatore da

parte del rivenditore nella rispettiva lingua del paese di destinazione e va conservata unitamente all'attrezzatura durante l'intera durata d'uso.

Indicazioni per l'uso

Leggere ed osservare attentamente le seguenti indicazioni per l'uso. Questo prodotto realizzato appositamente per l'attività di alpinismo ed arrampicata e per i lavori in altezza ed in profondità non dispensa l'utilizzatore dalla responsabilità personale per i rischi connessi. La pratica dell'alpinismo e dell'arrampicata ed i lavori in altezza ed in profondità comportano spesso rischi e pericoli non evidenti, derivanti da influssi esterni. Gli infortuni non possono essere del tutto esclusi. Per garantire il massimo della sicurezza possibile durante l'attività di alpinismo ed arrampicata è durante i lavori in altezza ed in profondità, è

CASCI



necessario ricorrere ad attrezzatura per alpinismo conforme alle norme vigenti e utilizzata correttamente. Per informazioni dettagliate ed approfondite si rimanda alla letteratura specializzata.

Le seguenti indicazioni per l'uso sono importanti per garantire un utilizzo corretto. Esse non potranno tuttavia mai sostituire l'esperienza, la responsabilità propria e la consapevolezza di ciascun utilizzatore circa i rischi inerenti l'attività di arrampicata ed alpinismo ed i lavori in altezza ed in profondità e tali indicazioni non dispensano dalla responsabilità personale per i rischi connessi. L'uso è consentito esclusivamente a persone addestrate ed esperte oppure sotto la guida e la sorveglianza di un esperto. L'utilizzatore deve essere consapevole del fatto che in caso di condizioni fisiche e psichiche non idonee può essere compromessa la sicurezza, sia in situazioni normali che in situazioni d'emergenza. Prima dell'uso l'utilizzatore è tenuto ad informarsi circa le possibilità di effettuare soccorsi in maniera sicura ed efficace. Il produttore declina ogni responsabilità per uso improprio e/o scorretto.

L'uso è interamente sotto la responsabilità e a rischio dell'utilizzatore. Nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per operazioni di salvataggio o come DPI, raccomandiamo di osservare le norme e disposizioni nazionali vigenti in materia.

AVVERTENZE SPECIFICHE RELATIVE AL PRODOTTO

Regolazione e adattamento

Per assicurare una protezione sicura, questo casco deve essere adattato alle dimensioni del capo di chi l'usa. Il casco deve essere adattato alla testa in modo tale che non possa scivolare o spostarsi quando il cinturino sottogola è chiuso. Solo così il casco garantisce la massima protezione possibile. Una perfetta e sicura sistemazione in testa è garantita solo con il sottogola chiuso, con tutti i cinturini ben tesi ed un corretto adattamento alla circonferenza cranica. I cinturini non devono coprire le orecchie e la fibbia non deve poggiare sul mento. Il cinturino sottogola chiuso non deve esercitare alcuna pressione sulla laringe.

Il casco va sistemato in testa sempre in posizione orizzontale in modo da proteggere anche la fronte.

MADILLO

Prima dell'uso bisogna spiegare completamente l'elmetto (fig. 1). Apre fino all'arresto il guscio posteriore.

- 2.) Ritirate i gusci laterali fino a quando non si sente lo scatto dell'inserimento nei ganci del guscio posteriore. Ciò facendo mantenete il guscio posteriore tirandolo leggermente all'indietro. L'elmetto è adesso regolato per la massima dimensione di capo possibile.

Attenzione: L'uso dell'elmetto con i gusci laterali spinti verso l'interno **non** è ammesso!

Per adattare l'elmetto alle dimensioni del capo, mettete l'elmetto in testa e spingete i gusci laterali nel guscio posteriore (fig. 2).

Per ingrandire l'elmetto, sollevate piano il clip di regolazione A e tirate il guscio posteriore in una posizione più grande (fig. 3). La posizione della cintura sottogola può essere adattata alla forma individuale del capo regolandola sui distributori laterali della cintura sottogola.

Versione trasporto: Per il trasporto, l'elmetto può essere piegato (fig. 4).

- 1.) Sollevate piano il clip di regolazione A e tirate il guscio posteriore nella sua posizione massima,
- 2.) Sollevate piano il clip di regolazione A e spingete i gusci laterali completamente dentro, ribaltate il guscio posteriore verso l'intonno.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Il casco viene adattato alla testa regolando il sottotuca. Prima dell'utilizzo assicurarsi sempre che la fibbia di regolazione del sottotuca sia chiusa correttamente. Il sottotuca può essere adattato regolando i dispositivi laterali del cinturino sottotuca.

SHIELD II, ZODIAC

Adattamento alla testa: nella parte nucale del casco si trova una chiusura a rotella. Girando la rotella a sinistra si apre il girotesta. Girando la rotella a destra in senso orario è possibile stringere il girotesta (fig. 5). Il sottotuca può essere adattato con i regolatori laterali del cinturino sottotuca.

Aprire la fibbia (fig. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Adattamento alla testa (fig. 7 - fig. 8). Aprire la fibbia (fig. 6).

Adattamento del cinturino sottogola intorno alle orecchie sui modelli SHIELD II und SHIELD LITE

Il casco è consegnato con il cinturino sottogola regolato a lunghezza massima. Per accorciare il cinturino sottogola, ritirare dai fissaggi i clip posteriori per fissare la lampada frontale (fig. 9). Togliere il clip dalla cintura e fissarlo in uno dei tre occhiali previsti sulla cintura (fig. 10) scegliendo la migliore lunghezza per il cinturino sottogola soprattutto intorno alle orecchie. Dopo aver regolato la lunghezza giusta, fate passare nuovamente la cintura attraverso l'apertura nel guscio del casco. Tirando sulla cintura il clip di fissaggio della lampada frontale si riposiziona sul lato esterno del casco (fig. 11).



AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA, DURATA, CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E IDENTIFICAZIONE

Avvertenze di sicurezza

L'eventuale modifica o rimozione di componenti originali del prodotto può limitarne le caratteristiche di sicurezza. Si raccomanda assolutamente di non modificare o adeguare l'attrezzatura per aggiungervi altri componenti se non esplicitamente consigliato per iscritto dal fabbricante. Applicare colori, solventi, colle o etichette adesive solo in conformità alle indicazioni fornite dal fabbricante. Controllare prima e dopo ogni utilizzo se il prodotto presenta eventuali danneggiamenti. Assicurarsi che l'attrezzatura sia in uno stato tale da garantire il corretto utilizzo e funzionamento. 2035. Il prodotto va scartato immediatamente se sussiste il minimo dubbio sulle sue condizioni di sicurezza. A seconda della situazione di pericolo può succedere che il casco non protegga contro eventuali lesioni. Bordi taglienti, umidità ed in particolare gelo possono compromettere fortemente la resistenza dei prodotti tessili!

Attenzione! I prodotti non vanno esposte a condizioni dannose. Evitare p.es. il contatto con sostanze corrosive e aggressive (come ad esempio: acidi, basi, flussanti per saldatura, oli, detergenti) ed evitare l'esposizione alle alte temperature e le scintille.

Temperatura d'utilizzo

La temperatura di uso permanente del prodotto (allo stato secco) va da circa -20°C a +35°C per gli caschi per alpinismo sec. EN 12492 e da circa -10°C a +50°C per gli caschi di protezione per l'industria.

Durata e sostituzione

La durata di vita del prodotto dipende sostanzialmente dalla tipologia e dalla frequenza d'impiego nonché da influssi esterni. I prodotti in fibre sintetiche (PA, PES, PP) sono soggetti, anche se non utilizzati, ad un certo invecchiamento dovuto soprattutto all'intensità dei raggi ultravioletti e agli influssi climatici.

Massima durata di vita del prodotto a condizioni di immagazzinamento ottimali (cfr. il punto Immagazzinamento) e se non utilizzato: 12 anni.

Utilizzo occasionale

Durata di vita in caso di utilizzo occasionale e corretto, senza tracce evidenti di usura e a condizioni di immagazzinamento ottimali: 10 anni.

Utilizzo frequente o a condizioni estreme

Il prodotto viene utilizzato a condizioni estreme, esposto a frequenti urti e colpi dovuti alla caduta di sassi/ghiaccio e se presenta molti graffi, già dopo un breve periodo di utilizzo le riserve di sicurezza potrebbero essere ridotte a tal punto da dover inevitabilmente sostituire il prodotto.

This casco è studiato per assorbire l'energia a seguito di un impatto. L'assorbimento dell'urto avviene tramite la rottura parziale o il danneggiamento della calotta o della parte interna del casco. In seguito ad un forte impatto (urto, caduta di sassi o ghiaccio) il casco va sostituito anche se non presenta dei danni visibili. Lo stesso vale in presenza di graffi profondi o se il prodotto viene a contatto con sostanze chimiche (attenzione: acido delle batterie!). Tutte le riparazioni del prodotto vanno effettuate in conformità alle procedure indicate dal fabbricante.

Verifica (per gli caschi di protezione per l'industria sec. EN 397)

Il prodotto va esaminato quando reputato necessario o almeno una volta l'anno dal fabbricante, da una persona competente oppure da un ente di controllo autorizzato e sottoposta a manutenzione, qualora necessario. Andrà inoltre verificata anche la leggibilità della marcatura del prodotto. Una volta trascorso il periodo di utilizzo di 6 anni, il prodotto DPI non va più usato.

Conservazione, trasporto e pulizia

Immagazzinamento

Immagazzinare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, non esposto ai raggi solari e fuori da contenitori di trasporto. Evitare il contatto con sostanze chimiche (attenzione: acido delle batterie!). Immagazzinare il prodotto senza esporlo a sollecitazioni meccaniche da schiacciamento, pressione o trazione.

Trasporto

Proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole, dalle sostanze chimiche, dallo sporco e dai danneggiamenti meccanici. Utilizzare a tal fine un sacchetto protettivo oppure appositi contenitori di custodia e di trasporto.

Pulizia

Dopo l'utilizzo, i caschi sporchi e per proteggere i loro componenti contro l'impatto di sudore dopo l'uso intenso, devono essere puliti con acqua calda e sapone neutro. Sciacquare bene. Non asciugare mai il prodotto in un'asciugatrice oppure vicino a termostiferi, bensì a temperatura ambiente! Se necessario si possono usare anche dei disinfettanti



non alogeni comunemente disponibili in commercio. Consigliamo di proteggere i componenti metallici con uno strato leggero d'olio privo di acidi.

MARCATURE SUL PRODOTTO

Fabbricante: EDELRID

Denominazione del prodotto: Casco per alpinismo sec. EN 12492, eventualmente con estensione sec. EN 1078 (casco per ciclisti e utilizzatori di skateboards e pattini a rotelle), Casco di protezione per l'industria sec. EN 397 CE

Modello

Peso e taglia

Sugli caschi di protezione per l'industria sec. EN 397: Materiale del guscio dell'casco

Anno di fabbricazione

Numeros di lotto

ES

Casco de alpinismo según EN 12492, en caso dado, con extensión según EN 1078 (casco para ciclistas y usuarios de monopatines y patines de ruedas),

Cascos de protección para la industria según EN 397

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y LA SEGURIDAD

Este producto forma parte integrante de un equipo de protección individual (EPI) y deberá ser atribuido a una sola persona. El presente modo de empleo comprende instrucciones importantes (Cascos de protección para la industria según EN 397: además una tarjeta de control y un certificado de comprobación). Antes de utilizar este producto, debe entenderse el contenido de toda la documentación. Esta documentación debe ser puesta a disposición del usuario por el vendedor final en el idioma del país de destino y se tiene que conservar junto con el equipo durante toda la vida útil.

Indicaciones de uso.

Las siguientes indicaciones de uso tienen que learse detenidamente y observarse estrictamente. El uso de este producto fabricado especialmente para el alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y la profundidad no exime del riesgo que se ha de asumir personalmente. El alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y la profundidad con frecuencia riesgos y peligros no detectables por influencias externas. No se puede excluir la posibilidad de accidentes. Conseguir la máxima seguridad en el alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y

Nota:

Istruzioni per l'uso: CE XXXX: ente notificato per il rilascio delle certificazioni CE sull'esame del tipo di prodotto. Scheda di dati tecnici: Numero del lotto di fabbricazione con anno di fabbricazione.

Attenzione: la mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso può comportare pericolo di morte! I nostri prodotti vengono realizzati con la massima cura. Qualora uno dei nostri prodotti dovesse tuttavia dare motivo di giustificato reclamo si prega di indicare il numero di lotto del prodotto.

Con riserva di modifiche tecniche.

CASOS DE PROTECCIÓN

la profundidad sólo es posible usando un equipo de montañismo que se ciña a las normas. Información detallada y amplia se encuentra en la correspondiente literatura técnica. La siguiente información de uso es importante para una aplicación adaptada al material y a la práctica.

Sin embargo, esto no puede sustituir en ningún caso la experiencia, la responsabilidad propia y los conocimientos sobre los peligros que se producen en el alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y la profundidad y no liberan del riesgo que se ha de asumir personalmente. El uso sólo se permite a personas entrenadas y expertas o con la correspondiente instrucción y supervisión. El usuario deberá ser consciente de que, en caso de un estado físico y mental no apto, se pueden producir una reducción de la seguridad en caso normal y en emergencias. Antes del uso, el usuario debe informarse sobre las posibilidades de actuación segura y eficaz en intervenciones de salvamento. El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de uso indebido y/o inadecuado.

La responsabilidad y el riesgo corresponden en todos los casos a los usuarios. Para el uso de este producto en los ámbitos de salvamento y EPI, recomendamos respetar las correspondientes normativas nacionales.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PRODUCTO

Ajuste

Para asegurar una protección segura, el casco debe ser ajustado al tamaño de la cabeza del usuario. El ajuste al tamaño de la cabeza deberá realizarse de tal modo que el casco no pueda



desplazarse o resbalarse de la cabeza estando cerrado el barboquejo. Solo de este modo ofrecerá la protección debida.

El apoyo seguro del casco sobre la cabeza solo quedará garantizado estando cerrado el barboquejo, estando bien tensadas las cintas de apriete y con un ajuste correcto del tamaño de la cabeza. Las cintas de apriete no deberán cubrir las orejas y el cierre no deberá descansar sobre la barbillá. Estando cerrado el barboquejo no deberá ejercer presión sobre la laringe. El casco siempre deberá estar en posición horizontal sobre la cabeza, de modo que también quede protegida la frente.

MADILLO

Antes de usar el casco es necesario desplegarlo completamente (Fig. 1).

- 1.) Desplegar el cascarón posterior del casco hasta el tope,
 - 2.) Extraer los cascarrones laterales hasta que estos encajen audiblemente en los ganchos de la parte posterior del casco.
- Durante el proceso se sugiere hacer una ligera presión al cascarón posterior del casco. Ahora el casco está ajustado en el máximo tamaño.

Atención: No está permitido usar el casco con los lados laterales situados dentro del casco.

Para acomodar el casco al tamaño de la cabeza del usuario ponerse el casco e introducir los cascarrones laterales dentro del cascarón posterior (Fig. 2).

Para ampliar la medida del casco levantar **levemente** la chapaleta de regulación y ampliar el cascarón posterior hasta alcanzar la posición deseada (Fig. 3).

Con los arneses que se encuentran a los lados de las correas de cuijada se puede adaptar la posición de esta correa a la forma individual de la cabeza.

Versión de transporte: Se puede doblar el casco para transportarlo (Fig. 4).

- 1.) Levantar **levemente** la chapaleta de regulación A y ampliar el cascarón posterior hasta alcanzar la posición máxima.
- 2.) Levantar **levemente** la chapaleta de regulación A e introducir los cascarrones laterales completamente y cerrar el cascarón posterior.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

El ajuste al tamaño de la cabeza se realiza por medio de la correa de ajuste en el cuello. Antes de utilizar el casco deberá prestarse atención de que la hebilla de ajuste de la correa del cuello siempre esté correctamente cerrada. Por medio de los pasadores en los laterales del barboquejo podrá adaptarse la

posición del mismo a la forma individual de la cabeza.

SHIELD II, ZODIAC

Ajuste al tamaño de la cabeza: en la parte trasera del casco se encuentra un cierre de bayoneta a la altura de la nuca. Con un giro hacia la izquierda se abre la cinta de apriete. Girando hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj se encoge el tamaño de la cinta de manera continua (Fig. 5). Por medio de los adaptadores en los laterales del barboquejo podrá adaptarse la posición del mismo a la forma individual de la cabeza. Abrir la hebilla (Fig. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Ajuste al tamaño de la cabeza (Fig. 7 - Fig. 8). Abrir la hebilla (Fig. 6).

Adaptación de la correa para la barbillá a la altura de las orejas con SHIELD II y SHIELD LITE.

El casco es entregado en el máximo ajuste posible de la correa para la barbillá. A fin de acortar la correa para la barbillá, retire el gancho fijador posterior para la lámpara de frente de su soporte (Fig. 9). Retire el gancho de la correa y cuélguelo nuevamente en los tres ojetes posibles en la correa (Fig. 10) para poder ajustar la longitud adecuada de la correa para la barbillá, sobre todo en el sector que rodea las orejas. Una vez que se ha ajustado la longitud adecuada, enhebre la cinta de regreso por la apertura del casco. Tirando de la correa se ajusta nuevamente el gancho de la lámpara de la frente en el lado exterior del casco (Fig. 11).

INSTRUCCIONES PARA LA SEGURIDAD, VIDA ÚTIL, ALMACENAJE, CUIDADOS Y EQUITETADO

Indicaciones de seguridad

En caso de modificar o eliminar componentes originales del producto, las características de seguridad se pueden ver mermadas. El equipo no debería modificarse de ninguna manera que no sea recomendada por escrito por el fabricante ni adaptarse mediante la colocación de elementos adicionales. Pinturas, disolventes, pegamentos o etiquetas autoadherentes solo deberán aplicarse o colocarse en correspondencia con las instrucciones del fabricante. Antes y después del uso, el producto se tiene que examinar con respecto a eventuales daños y se tienen que asegurar su estado de uso y su funcionamiento correcto.

El producto debe ser eliminado inmediatamente si existe la más leve duda con respecto a su seguridad de uso.

Dependiendo de la situación de peligro, puede que un casco no sea siempre capaz de proteger contra posibles daños. Asimismo, aristas vivas, humedad y, sobre todo, la formación de hielo



pueden mermar considerablemente la resistencia de productos textiles!

¡Atención! No se permite exponer los productos a influencias dañinas.

Esto comprende el contacto con sustancias cáusticas y agresivas (p.ej. ácidos, lejías, agua para soldar, aceites, productos de limpieza), así como temperaturas extremas y la proyección de chispas.

Clima de uso

La temperatura de uso continuo del producto (en estado seco) para los cascos de alpinismo según EN 12492 asciende de aprox. -20°C a +35°C, la de los cascos de protección para la industria según EN 397 asciende de aprox. -10°C a +50°C.

Vida útil y sustitución

La vida útil del producto depende esencialmente del modo y de la frecuencia de uso, así como de las influencias externas. Incluso sin ser utilizados, los productos fabricados de fibras sintéticas (PA, PES, PP) están sujetos a un cierto envejecimiento que depende, sobre todo, de la intensidad de la radiación ultravioleta, así como de las influencias ambientales climáticas.

Máxima vida útil en condiciones de almacenamiento óptimas (ver punto Almacenamiento) y sin ser utilizado: 12 años.

Uso ocasional

En caso de uso apropiado ocasional sin desgaste perceptible y en condiciones de almacenamiento óptimas: 10 años.

Uso frecuente o extremo

Bajo condiciones extremas de utilización con cargas frecuentes de impacto debido a desprendimiento de piedras o hielo, muchos arañazos y raspaduras, pueden que las reservas de seguridad estén tan agotadas ya después de poco tiempo de utilización, que resulta imprescindible eliminar el casco. El casco está previsto para absorber la energía de un choque destruyéndose parcialmente o produciéndose un deterioro de la cubierta del casco y del equipamiento interior. Después de una fuerte carga de impacto (golpes, desprendimiento de piedras o hielo) deberá reemplazarse el casco aunque no pueda percibirse directamente un defecto. Lo mismo sucede con rasguños profundos o después de haber entrado en contacto con sustancias químicas respectivamente (¡cuidado: ácido para acumuladores!). Sólo se permite realizar reparaciones por el fabricante o conforme al procedimiento indicado por el fabricante.

Comprobación (vale para los cascos de protección para la industria según EN 397)

Según convenga, el producto será revisado, como mínimo una vez al año, por parte del fabricante, de un profesional o de un centro de control autorizado y, si fuera necesario, será sometido a trabajos de mantenimiento. Para ello, también se comprobará si se leen correctamente las indicaciones en el producto. Cuando se supere la vida útil mencionada de 6 años, el producto del EPI deberá dejarse de usar.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento

En un lugar fresco y seco, protegido contra la luz diurna, fuera de recipientes de transporte. Sin contacto con sustancias químicas (atención: ácido para acumuladores). Almacenamiento sin mecánica por aplastamiento, presión o tracción.

Transporte

El producto se tiene que proteger contra la radiación solar directa, sustancias químicas, suciedad y daños mecánicos. Para este fin se deberían utilizar una bolsa protectora o recipientes de almacenamiento y de transporte especiales.

Limpieza

Después de usarlos intensivamente, hay que lavar los cascos sucios con agua tibia y, en caso necesario, con jabón neutral para proteger los cascos y los elementos metálicos de éstos contra una posible influencia del sudor. Aclarar a fondo. Secar a temperatura ambiente; ¡nunca en la secadora o en la proximidad de radiadores! En caso de necesidad, se podrán utilizar desinfectantes corrientes en el mercado que no contengan halógenos. Lubricar componentes metálicos suavemente con aceite libre de ácidos.

Indicaciones del producto

Fabricante EDELRID

Denominación del producto: Cascos de alpinismo según EN 12492, en caso dado, con extensión según EN 1078 (casco para ciclistas y usuarios de monopatines y patines de ruedas), Cascos de protección para la industria según EN 397

CE

Modelo: nombre del producto

Peso y alcance útil del tamaño

Vale para los cascos de protección para la industria según EN 397: Materia de la calota de casco

Año de fabricación

Número de lote

**Nota:**

Instrucciones de uso: CE XXXX: Organismo notificado responsable de la expedición de la homologación de tipo CE del producto.
Hoja de datos técnicos: Número de lote con indicación del año de producción.

Atención: ¡Peligro de muerte en caso de incumplimiento de estas instrucciones de uso!

Nuestros productos se fabrican con el máximo esmero. En caso de que, a pesar de todo, tuviera alguna reclamación justificada, le rogamos que indique el número de lote.

Salvo modificaciones técnicas.

NO

Fjellklatrerhjelmer iht. EN 12492, eventuelt med supplement iht. EN 1078 (hjelm for syklistar og for brukere av rullebrett og rulleskøyter)
Industrivernehjelmer iht. 397

GENERELLE INFORMASJONER ANGÅENDE BRUK OG SIKKERHET

Dette produktet er en del av det personlige verneutstyret som er beregnet på én person. Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger (industrivernehjelmer iht. EN 397: tillegg et kontrollkort og et testsertifikat). Innholdet i denne informasjonen må være forstått for produktet tas i bruk. Videreførhandlaren skal gjøre denne brosyrjen tilgjengelig for brukeren på bestemmelseslandets språk, og den må befinner seg sammen med utstrustringen hele tiden når dette er i bruk.

Bruksanvisning

De følgende bruksanvisningene må leses og overholdes nøyde. Dette produktet er spesielt framstilt for (fjell)klatring og arbeid høyt opp og langt nede. Det fratar ikke brukeren fra personlig risiko. (Fjell)klatring og arbeid høyt opp og langt nede innebefatter også risiko og farer gjennom ytre påvirkning som ikke kan forutsettes. Uhell kan ikke utelukknes. En maksimal sikkerhet ved (fjell)klatring og arbeid høyt opp og langt nede, ser bare mulig hvis man har standardisert fjellsportutstyr og bruker dette riktig. Detaljert og omfattende informasjon finner man i den relevante faglitteraturen. De følgende bruksanvisningene er viktige for korrekt og adekvat bruk av utstyret. De kan imidlertid aldri erstattes erfaring, eget ansvar og kunnskap om de farene som kan oppstå ved (fjell)klatring og arbeid høyt opp og langt nede, og de fratar ikke fra personlig risiko. Utstyret er bare tillatt bruk av øvede og erfарne personer eller av personer som er under veiledning og oppsyn.

Brukeren bør være klar over at sikkerheten kan bli nedsett både normalt og i nødstillinger, hvis kroppslige eller mentale forhold ikke er egnet. For bruk må brukeren informere seg om mulighetene til en sikker og effektiv gjennomføring av redningsaksjoner. Produsenten har ikke noe ansvar ved misbruk

HJELMER

og/eller feil bruk av utstyret.

Ansvaret og risikoen er det i alle tilfeller brukeren som har. For bruk må brukeren informere seg om mulighetene til en sikker og effektiv gjennomføring av redningsaksjoner.

PRODUKTSPESIFISKE INFORMASJONER**Tilpassing**

For å sikre pålitelig vern må hjelmen tilpasses brukerens hodestørrelse. Tilpassingen til hodestørrelsen ska skje så at forskjynning av sikkerhets hjelmen fra hodet ikke er mulig når hageremmen er lukket. Bare i det tilfallet er beskyttelse fra hjelmen pålitelig. Sikker placering av hjelmen på hodet er bare gitt hvis hageremmen er lukket, reimbånden sitter stramt, og innstillingen etter hodestørrelsen er riktig. Reimene må ikke dekke ørene, og løsna må ikke ligge på hagen. Når hageremmen er lukket, må det ikke være noe trykk på strubehodet. Hjelmen bør alltid sitte vannrett på hodet sådan at også pannen er beskyttet.

MADILLO

Før hjelmen tas i bruk, må den brettes **hell ut** (fig. 1).
1.) Brett ut bakre skall til anslag.

2.) Trekk ut sideelementene til de går hørbart i hakk. Trekk samtidig bakre element lett bakover. Hjelmen er nå innstilt på maksimal hodestørrelse.

Merk: Hjelmen må ikke brukes med innbrettede sideelementer! Hjelmen tilpasses ved at den settes på hodet og sideelementene skyves inn i det bakre elementet (fig. 2). Hjelmvinden kan økes ved at justeringsklips A skyves **forsiktig** opp og det bakre skallet trekkes ut til det kommer i riktig posisjon (fig. 3).

Med justeringsmekanismen på siden av hakremmen kan remmen justeres og tilpasses brukerens hodeform optimalt.

Transportversjon: For transport kan hjelmen foldes sammen (fig. 4).

- 1.) Skjy **forsiktig** opp reguleringsklips A og trekk ut bakre skall til det befinner seg i største posisjon,
- 2.) Skjy **forsiktig** opp justeringsklips A og skjy sideelementene helt inn, brett inn bakre skall.



ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Tilpasningen til hodestørrelsen skjer med nakkereimene. Før bruken ska man altid passe på at innstillingsspennen til nakkereimene er korrekt lukket. Med skyerne på siden av hagereimene ka posisjonen av hagereimene tilpasses til den personlige hodeformen.

SHIELD II, ZODIAC

Tilpasning til hodestørrelsen: I hjelmens nakkeområde befinner det seg en dreiekkler. Ved å vri til venstre åpnes hodebåndet. Ved å vri til høyre med klokka foringer man trinlast hodestørrelsen (fig. 5). Med reimfordelerne på siden av hagereimene ka hagereimens posisjon tilpasses til den individuelle hodeformen.

Åpning av spennen (fig. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Tilpasning til hodestørrelsen (fig. 7 - fig. 8).
Åpning av spennen (fig. 6).

Tilpasning av hakerem rundt ørene for SHIELD II og SHIELD LITE

Hjelmen leveres med hakeremmen stilt inn på den størst lengden. Når du skal forkorte hakeremmen, trekker du den bakre festekroken til hodelykten ut av festet (fig. 9). Lirk kroken los fra båndet og hekt den i båndet igjen i en av de tre åpningene (fig. 10) for å stille inn best mulig lengde på hakeremmen, spesielt rundt ørene. Når du har stilt inn passende lengde, skyver du båndet tilbake gjennom åpningene i hjelmskallet. Når du trekker i båndet, festes hodelykten på utsiden av hjelmen igjen (fig. 11).

GENERELLE INFORMASJONER FOR LEVETID, LAGRING, PLEIE OG MERKING

Sikkerhetanvisninger

Hvis originale bestanddeler av produktet forandres eller fjernes, kan det føre til at sikkerhetsegenskapene blir innskrenket. Utrustningen bør ikke på noe måte som ikke er skriftlig anbefalt av produsenten forandres eller tilpasses for festing av tilleggsdeler. Farger, opplosningsmiddel, klebestoff eller selvklebende etiketter må bare anbringes respektive påklistres etter produsentens anvisninger. Før og etter bruk må produktet sjekkes for eventuelle skader før å være sikker på at det er i brukbar tilstand og fungerer som det skal. Produktet må straks utsorteres hvis det består den aller minste tvil om brukssikkerheten. Alt etter faresituasjonen ka det skje at en hjelm ikke altid kan beskytte mot tilskadekomst.

2037. Skarpe kanter, fuktighet og særlig oversising kan påvirke stabiliteten til tekniskprodukter i høy grad!

NBI Produktene må ikke utsettes for skadelig innflytelse. Som skadelig innflytelse gjelder kontakt med etsende og aggressive stoffer (f.eks. syrer, lut, lodddevann, olje, vaskemidler), samt ekstreme temperaturer og gnistregn.

Bruksklima

Vedvarende brukstemperatur for produktet (i torr tilstand) er for fjellklatterhjelmer iht EN 12492 ca. -20 til +35 °C, for industriervehjelmer iht. EN 397 ca. -10 til +50 °C.

Levetid og utskifting

Levetiden til produktet er hovedsakelig avhengig av bruksmåte og -hyppighet samt av tryte påvirkning. Produkter som er framstilt av kjemiske fiber (PA, PES, PP) vil til en viss grad eldes også når de ikke er i bruk. Dette vil avhenge av hvor sterkt ultrafiolett stråling produktet er utsatt for samt av klimatiske faktorer.

Maksimal levetid ved optimale lagringsbetingelser (se punktet om Lagring) og uten at produktet er i bruk: 12 år.

Ved bruk av og til

Når produktet blir brukt korrekt og av og til, uten at man kan se noe slitasje og under optimale lagringsbetingelser: 10 år.

Hyppig eller ekstrem anvendelse

Under ekstreme anvendelsesbetingelser med hyppig stoppåvirkning fra stein-/isslag, mange skrammer og ridser kan sikkerhetsreservene allerede etter kort brukstid være så sterkt nedbrutt at det er unngåelig å kassere hjelmen. Hjelmen skal absorbere energien fra et sammenstøt ved at hjelmskallet og de innvendige komponentene delvis ødelegges eller skades.

Etter ett hardt sted eller slag (ved kollisjon, stein- eller isslag) ska hjelmen utskiftes, selvom en skade ikke ka ses umiddelbart. Det samme gjelder ved dype ridser eller etter berøring med kemikalier (forsiktig: batterisyrer!). Reparasjoner må kun foretas av produsenten eller av steder som er autorisert av produsenten.

Kontrollerer (for industriervehjelmer iht. EN 397)

Produktet må ved behov, minst årlig, kontrolleres av produsenten, en sakyndig person eller en godkjent kontrollinstans. Hvis nødvendig må det vedlikeholdes.

Her må man bl. a. kontrollere lesbarheten til produktmerkingen. Etter 6 års bruk må det personlige verneproduktet tas ut av bruk.



Oppbevaring, transport og vedlikehold

Lagring

Kjølig, tørt og beskyttet mot dagslys, ikke i transportbeholdere. Ingen kontakt med batterisyre! Lagres uten mekanisk klemming, trykking eller trekk.

Transport

Produktet må beskyttes mot direkte solstråler, kjemikalier, tilsmussing og mekaniske skader. For å oppnå dette, bør man bruke en beskyttelesope eller spesielle lagrings- eller transportbeholdere.

Rengjøring

Før å rengjøre møkkete hjelmer og beskytte metalldelene i hjelmen mot svette etter intensiv bruk, bør man bruke neutral såpe og varmt vann. Skyll godt. Torkes i romtemperatur, aldrig i tørketrommel eller i nærværen av varmeovner! Vanlige desinfiseringsmidler som ikke inneholder halogen kan brukes om nødvendig.

Metalldelene bør smøres lett inn med en syrefri olje.

Betegnelser på produktet

Produsent: EDELRID

Produktbetegnelse: Fjellklatterhjelmer iht. EN 12492, eventuelt med supplement iht. EN 1078 (hjelm for syklist og for brukere av rullebrett og rulleskøyter), Industrivernehjelmer iht. EN 397 CE

Modell: produktnavn

Vekt og anvendelig storrelsesområde.

For industrivernehjelmer iht. EN 397: Hjelmskallmateriale

Produksjonsår:

Lot-nummer

NB!

Bruksanvisning: CE XXXX: Notifisert organ som er ansvarlig for standardiseringen av produktet.

Teknisk datablad: Lot-nummer med angivelse av produksjonsår.

NB! Hvis man ikke tar hensyn til denne bruksanvisningen, består livsfare!

Våre produkter blir framstilt med den største nøyaktighet. Hvis det skulle bestå grunn til berettigede reklamasjoner, ber vi om at angir charge-nummeret.

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske forandringer.

PT

Capacetes para alpinista satisfazem os requisitos da EN 12492, eventualmente com ampliação seg. EN 1078 (capacete para ciclista, patinadores e utilizadores de skateboards)

Capacetes para a indústria satisfazem os requisitos da EN 397

INDICAÇÕES GERAIS SOBRE A UTILIZAÇÃO E A SEGURANÇA

Este produto é parte integrante do equipamento de proteção pessoal e deve ser reservado para uma pessoa. Este manual de instruções dá avisos importantes (capacetes protetores para a indústria satisfazem os requisitos da EN 397: suplementarmente um cartão de controle e um certificado de controle).

Este manual contém recomendações importantes que o usuário deve compreender antes de utilizar o produto pela primeira vez. Esta documentação deve ser fornecida ao usuário no idioma aplicável ao local de revenda do produto. Lembre-se de conservá-la junto com o equipamento durante todo o ciclo de vida útil aplicável para operação e utilização.

CAPACETES

Recomendações de Uso

Leia e observe com atenção as seguintes recomendações de uso. Este produto, desenvolvido especificamente para atividades de escalada e montanhismo, não isenta o usuário de qualquer risco que envolva responsabilidades pessoais. Atividades de escalada e montanhismo envolvem riscos imprevisíveis sob influências externas. A possibilidade de acidentes não pode ser descartada.

Para obter segurança máxima durante atividades de escalada e montanhismo, utilize apenas equipamentos que estejam em conformidade com as normas e os padrões estabelecidos. Consulte livros e documentos técnicos sobre o assunto para obter informações abrangentes e detalhadas.

As seguintes informações sobre uso são essenciais para a aplicação prática e teórica do produto. 2010. Entretanto, as recomendações neste manual nunca devem substituir o nível pessoal de treinamento, controle e conhecimento de cada usuário sobre os possíveis riscos associados a atividades de escalada e montanhismo. Também não isentam o usuário de qualquer risco que envolva responsabilidades pessoais. Este produto apenas deve ser utilizado por pessoas treinadas e experientes ou sob supervisão e controle direto de profissionais





não tenha feito nenhuma recomendação por escrito, o equipamento não deve ser modificado ou ajustado para a aplicação de peças adicionais.

Cores, solventes, sustâncias adhesivas ou etiquetas autocolantes só devem-se aplicar ou fixar de acordo com as instruções do fabricante. Antes e após o uso, teste o produto para verificar possíveis danos, examine as condições de uso e certifique-se de que ele esteja funcionando corretamente. O produto deverá ser imediatamente descartado se houver quaisquer suspeitas em relação à segurança. Dependendo da situação de perigo é possível que o capacete não sempre esteja em condições de proteger contra possíveis danos. Da mesma maneira, bordas afiadas, umidade e especialmente o acúmulo de gelo podem interferir intensamente com a estabilidade de produtos têxteis!

Atenção! O produto não deve ficar exposto a fatores potencialmente prejudiciais. Esses fatores incluem o contato com substâncias ácidas e agressivas (por exemplo, ácidos, alcalinos, fluido de solta, óleos, materiais de limpeza), bem como temperaturas extremas e fagulhas.

Temperatura Operacional

A temperatura permanente de uso do produto (no estado seco) atinge em capacetes de alpinistas conforme a norma EN 12492 de aprox. -20 °C até +35 °C, em capacetes de proteção para a indústria conforme a norma EN 397 de aprox.. -10 °C até +50 °C.

Durabilidade e Reposição

A durabilidade do produto depende essencialmente da forma e da frequência de utilização, além de outros fatores externos. Produtos fabricados a base de fibras sintéticas (PA, PES, PP) estão sujeitos a um determinado nível de envelhecimento mesmo quando não são utilizados. Esse nível de envelhecimento depende da intensidade dos raios ultravioletas e também de influências ambientais climáticas.

Durabilidade Máxima sob condições ideais de armazenamento (consulte o tópico "Armazenamento") e não utilizado: 12 anos.

Utilização Ocasional: Em casos de uso ocasional e apropriado, sem desgastes visíveis e em condições de armazenamento ideais: 10 anos.

Utilização frequente ou extrema

Sob condições extremas de utilização com cargas frequentes de choque devido ao desabamento de pedras ou gelo, muitos arranhões e arranhaduras, é possível que as reservas de

segurança estejam reduzidas depois de pouco tempo de tal maneira que é imprescindível eliminar o capacete.

O capacete precisa absorver a energia de um impacto que passa através de danificação parcial ou danificação da parte externa do capacete e do equipamento interior. Depois dum forte choque (golpes, desabamento de pedras ou gelo) deve-se substituir o capacete ainda que não seja possível reconhecer directamente um defeito. O mesmo sucede com arranhaduras profundas ou depois de entrar em contacto com substâncias químicas respectivamente (cuidado: ácido para baterias!).

A manutenção apenas deve ser feita em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo fabricante.

Verificação (em capacetes de proteção para a indústria satisfaz os requisitos da EN 397)

O produto tem de ser controlado, consoante a necessidade, no entanto pelo menos de ano a ano pelo fabricante, por um perito ou por um local de controlo aprovado e, se necessário, ser sujeito a manutenção. Deve verificar-se, entre outras coisas, também a legibilidade da identificação do produto. Depois de se exceder o período de utilização de 6 anos, acima mencionado, o produto de equipamento de proteção pessoal não deve continuar a ser utilizado.

Manutenção, Transporte e Conservação

Armazenamento:

Se não houver uma caixa de transporte, mantenha o produto em locais frios, secos e protegido contra raios solares. O produto não deve entrar em contacto com substâncias químicas (atenção: evite contacto com fluidos de baterial). Armazene o produto sem carga de tensão, compressão ou pressão mecânica.

Transporte:

O produto deve ser protegido contra radiação solar direta, substâncias químicas, poeira e defeitos mecânicos. Para isso, é necessário utilizar uma mochila de proteção ou em um contêiner especial de armazenamento e transporte.

Limpeza:

Capacetes sujos, e para proteger componentes metálicos contra possível influência de suor após utilização intensa, estes devem ser limpos, após utilização, com água quente, se necessário com sabão neutro. Enxágue bem com água. O produto deve ser seco em locais com temperatura ambiente (nunca em máquinas de secar ou próximos a aquecedores)! Se necessário, utilize desinfetantes comuns (sem halogénio) disponíveis no mercado. Se necessário, Os componentes metálicos devem ser ligeiramente lubrificados com um óleo sem ácido.



Etiquetas presentes no produto

Fabricante: EDELRID

Nome do produto: Capacetes para alpinista satisfazem os requisitos da EN 12492, eventualmente com ampliação seg. EN 1078 (capacete para ciclista, patinadores e utilizadores de skateboards). Capacetes para a indústria satisfazem os requisitos da EN 397

CE

Peso e alcance útil do tamanho.

Em capacetes de proteção para a indústria conforme a norma EN 397. Material do capacete

Modelo: nome do produto

Ano de fabricação:

Número do lote

Observação:

Manual do Usuário: CE XXXX: Local de registro responsável pela emissão de testes de modelo referentes ao produto em

DK

Bjergbestigerhjelme iht. EN 12492, i givet fald med udviselse iht. EN 1078 (hjelm til cyklistler og brugere af skateboarde og rulleskojter)

Industrisikkerhedshjelme iht. EN 397,

GENERELLE HENVISNINGER TIL BRUG OG SIKKERHED

Dette produkt er del af et personlig sikkerhedsudstyr og bør tildeles en person. Denne brugsvejledning indeholder vigtige henvisninger (industrisikkerhedshjelme iht. EN 397, desuden et kontrolkort og en kontrolbevis). Disse skal være forstået med hensyn til deres indhold, inden dette produkt anvendes. Disse dokumenter skal af forhandleren uleveres til brugeren i bestemmelserlands sprog, og de skal opbevares hos udstyret i hele dets anvendelsesperiode.

Anvendelseshenvisninger

De følgende anvendelseshenvisninger skal læses grundigt og overholderes nøje. Dette produkt, der er blevet fremstillet specielt til bjergbestigning, klæring og arbejde på høje og dybe steder, frifanger ved anvendelsen ikke brugeren fra sin personlige risiko.

Bjergbestigning, klæring og arbejde på høje og dybe steder indebærer hyppigt ikke synlige risici og farer, der forårsages af ydre påvirkninger. Uheld kan ikke udelukkes.

For at opnå maksimal sikkerhed ved bjergbestigning, klæring og arbejde på høje og dybe steder, er en korrekt anvendelse kun mulig med bjergbestigningsudstyr i henhold til de gældende normer. Detaljerede og omfattende informationer kan findes i

conformidade com as normas da comunidade europeia. Folha técnica de dados: número de lote com indicação do ano de fabrico.

Atenção: O não-cumprimento das recomendações contidas neste Manual do Usuário pode constituir em perigo de morte! Nossos produtos são fabricados com empenho máximo. Entretanto, se houver motivos de reclamação, solicitamos a especificação do número de lote.

O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações técnicas sem aviso prévio.

HJELME

den tilsvarende faglitteratur. De følgende brugsinformationer er evnt til korrekt anvendelse i overensstemmelse med de praktiske forhold. De kan dog under ingen omstændigheder erstatte erfaring, eget ansvar og viden om de farer, der kan opstå ved bjergbestigning, klæring og arbejde på høje og dybe steder, og frifanger ikke brugeren fra sin personlige risiko. Produktet må kun anvendes af trænede og erfane personer eller ved tilsvarende instruktion og opsyn. Brugeren skal være klar over, at sikkerheden kan reduceres betydeligt i fald af upassende fysisk eller psykisk tilstand, såvel under regulære forhold som også i nødstilfælde.

Inden anvendelsen skal brugeren informere sig om muligheder til sikker og effektiv gennemførelse af redningsaktioner. Producenten fralægger sig ethvert ansvar i fald af misbrug og / eller ikke korrekt anvendelse.

Ansvaret og risikoen bæres under alle omstændigheder af brugeren.

PRODUKTSPECIFIKKE HENVISNINGER

Tilpasning

For at give sikker beskyttelse skal denne hjelm tilpasses brugers hovedstørrelse. Tilpasningen til hovedstørrelsen skal ske sådan at forskydning af sikkerhedshjelmen fra hovedet ikke er mulig når hageremmen er lukket. Kun i det tilfælde er beskyttelse fra hjelmen pålidelig. Sikker placering af hjelmen på hovedet er kun givet hvis hageremmen er lukket, rembåndene sidder stramt og indstillingen efter hovedstørrelsen er rigtig.



Remmene må ikke dække øerne, og låsen må ikke ligge på hagen. Når hageremmen er lukket, må der ikke være noget tryk på strubehodet. Hjelmen bør altid sidde vandret på hovedet sådan at også panden er beskyttet.

MADILLO

Før brug skal hjelmen foldes ud **lidt** (ill. 1).

1.) Klap bagskallen op til anslag.

2.) Træk sideskallerne ud, indtil man kan høre dem gå i hak i bagskallen. Bagskallen skal i denne forbindelse trækkes lidt bagud.

Hjelmen er nu sat til den maksimale hovedstørrelse.

OBS: Brug af hjelmen med indskubbede sideskaller er ikke tilladt!

For at tilpasser hjelmen til brugerens hovedstørrelse tager man hjelmen på og skubber sideskallerne ind i bagskallen (ill. 2).

For at sætte hjelmpomfangen op løfter man justeringsholderen A **lidt** og trækker bagskallen til en større position (ill. 3).

Med de remfordeler, der sidder på siden af hageremmen, kan hageremmens position tilpasses den individuelle hovedform.

Transportversion: Til transport kan hjelmen foldes sammen (ill. 4).

1.) Loft justeringsholderen A **lidt** og træk bagskallen til den største position.

2.) Loft justeringsholderen A **lidt**, skub sideskallerne helt i og klap bagskallen i.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Tilpasningen til hovedstørrelsen sker med nakkeremmen. For brugen skal man altid passe på at indstillingsspændet til nakkeremmen er korrekt lukket. Med skyderne på siden af hageremmen kan hageremmens position tilpasses til den individuelle hovedform.

SHIELD II, ZODIAC

Tilpasning til hovedstørrelsen: I hjelmens nakkeområde befinder der sig en drejelukker. Ved at dreje til venstre åbnes hovedbåndet. Ved at dreje til højre i urets retning forringes man hovedstørrelsen trinlest (ill. 5). Med remmidfoderne på siden af hageremmen kan hageremmens position tilpasses til den individuelle hovedform.

Åbning af spændet (ill. 6).

Tilpasning af hagestrøppen omkring ører ved SHIELD II og SHIELD LITE

Hagestrøppen er spændt helt ud, når hjelmen leveres. Hvis du vil

afkorste hagestrøppen, skal du trække den bageste monteringskrog til pandelampen ud af beslaget (fig. 9). Tag krogen af båndet, og hæng den fast i en af de tre øskner på båndet (fig. 10) for at indstille den optimale længde af hagestrøppen, herunder især omkring øerne. Når du har indstillet den korrekte længde, skubber du båndet tilbage gennem åbningen i hjelmskålen. Når du trækker i båndet, fastgør pandelampekrogen igen til ydersiden af hjelmen (fig. 11).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Tilpasning til hovedstørrelsen (ill. 7 - ill. 8).

Åbning af spændet (ill. 6).

GENERELLE HENVISNINGER TIL SIKKERHED, LEVETID, OPBEVARING, PLEJE OG MÆRKNING

Sikkerhedshenvisninger

Hvis originale bestanddele af produktet forandres eller fjernes, er det muligt, at sikkerhedsgenskaberne herved forringes. Udstryet bør ikke på nogen som helst måde, der ikke skriftligt er anbefalet af producenten, forandres eller tilpasses med henblik på montering af supplerende dele. Farver, oplysningsmidler, klædbestoffer eller selvklæbende etiketter må kun anbringes respektive påklæbningerne efter producentens anvisninger. Produktet skal kontrolleres for eventuelle skader før og efter brug, det skal sikres, at det er egnet til brug og at det funger korrekt.

Besværet ved mindste tvivl vedrørende sikker anvendelse af produktet skal produktet omgående kasseres. Alt efter farestuationen kan det ske at en hjelm ikke altid kan beskytte mod tilskadekomst. Skarpe kanter, fugt og især ildsannelse kan ligeligt reducere produkters styrke betydeligt!

2038. OBS! Produkterne må ikke udsættes for nogen som helst skadelige påvirkninger. Dette omfatter kontakt med ætsende og aggressive stoffer (som fx: syrer, lud, lodddevand, olie, rengøringsmidler) samt ekstreme temperaturer og gnister.

Anvendelsestemperatur

Produktets permanente brugstemperatur (i tor tilstand) går ved bjergbestigerhjelme iht. EN 12492 fra ca. -20°C til +35°C, ved industriiskærhedshjelme iht. EN 397 fra ca. -10°C til +50°C.

Levetid og udkiftning

Produktets levetid afhænger hovedsageligt af anvendelsens art og hyppighed samt af de ydre påvirkninger. Produkter, der er fremstillet af kemiiske fibre (PA, PES, PP), er underkastet en vis ældning, selvom de ikke anvendes. Denne ældning afhænger især af den ultraviolette strålings styrke og af klimatiske omgivelsespåvirkninger.



Maksimal levetid ved optimale betingelser ved opbevaringen (jf. punkt Opbevaring) og uden anvendelse: 12 år.

Lejlighedsvis anvendelse

Ved lejlighedsvis og fagmæssig korrekt anvendelse uden synlig slid og ved optimale betingelser ved opbevaringen: 10 år.

Hyppig eller ekstrem anvendelse

Under ekstreme anvendelsesbetingelser med hyppig stød påvirkning fra sten-/islag, mange skrammer og ridser kan sikkerhedsreserverne allerede efter kort brugstid være så stærkt nedbrudt at det er uundgåeligt at kassere hjelmen. Hjelmen skal absorberer et støds energi gennem delvis ødelæggelse eller beskadigelse af hjelmsskallen og det indvendige udstry.

Efter et hårdt stød eller slag (ved kolision, sten- eller islag) skal hjelmen udskiftes, selv om en skade ikke kan ses umiddelbart. Det samme gælder ved dybe ridser eller efter berøring med kemikalier (forsigtig: batterisryrel).

Kontrol (ved industriiskerhedsjelme iht. EN 397)

Produktet skal efter behov, dog mindst én gang om året kontrolleres og hvis nødvendigt medvirkelighedes af producenten, en sagkyndig person eller et autoriseret kontrolsted. Derved skal bl.a. læsbarheden af produktmærkingen kontrolleres. Efter overskridelsen af den ovennævnte anvendelsesperiode på 6 år må PBU-produktet ikke længere anvendes.

Opbevaring, transport og vedligeholdelse

Opbevaring:

Keligt, tørt og beskyttet mod dagslys, pakket ud af transportbeholderne. Ingen kontakt med kemikalier (Pas på: batterisryrel). Opbevares uden mekanisk præs., tryk- eller træk påvirkning.

Transport:

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys, kemikalier, forureninger og mekanisk beskadigelse. Til dette formål bør der

anvendes en beskyttelsestaske eller specielle opbevarings- og transportbeholderne.

Rengøring:

Snavede hjelme og for at beskytte hjelmenes metaldele mod den mulige påvirkning fra sved efter intensiv brug. Skål rengøres med varmt vand evt. tilsat en mild sæbe efter brug. Skål grundlægges. Tøres ved rumtemperatur, under ingen omstændigheder i tumbler eller i nærheden af radiatorer! Om nødvendigt kan gænge, halogenfrie desinfektionsmidler anvendes. Metaldele skal smøres med en syrefri olie.

Mærknings på produktet

Producent: EDELRID

Produktbetegnelse: Bjergbestigerhjelme iht. EN 12492, i givet fall med udvidelse iht. EN 1078 (hjelm til cyklister og brugere af skateboards og rulleskøjter), Industrisikkerhedshjelme iht. EN 397,

CE

Model: Produktnavn

Vægt og anvendeligt størrelsesområde.

Produsent: Industriskerhedsjelme iht. EN 397: Hjemskallens materiale

Produktionsår:

Chargenummer

Bemærkning:

Brugsanvisning: CE XXXX: Notificeret organ, der er ansvarlig for udstedselse af EF-typeaprvning for produktet.

Teknisk datablad: Partinummer med angivelse af fremstillingssåret.

OBS: Ignorering af denne brugsanvisning medfører livsfare!

Vore produkter bliver fremstillet med største omhu.

Hvis der trods alt skulle være anledning til klager, beder vi Dem om at angive chargenummeret.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

PL

Kaski alpinistyczne według wymogów EN 12492, z możliwością rozszerzenia na wymogi EN 1078 (Kaski dla rowerzystów i użytkowników deskorolek i lyżwiarówek)
Kaski przemysłowe według wymogów EN 397

KASKI OCHRONNE

OGÓLNE WSKAŻÓWKI ODNOŚNIE ZASTOSOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób ten jest według przepisów BHP częścią składową osobistego wyposażenia ochronnego i powinien być przypisywany konkretnemu użytkownikowi. Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera ważne informacje. (Kaski ochronne przemysłowe według wymogów EN 397: dodatkowo karta kontrolna i świadectwo



badań). Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zrozumieć ich treść. Sprzedawca produktu ma obowiązek udostępnienia tego dokumentu nabywcy w języku kraju, w którym produkt jest sprzedawany. Dokument ten musi znajdować się przy produkcie przez cały okres użytkowania produktu.

Użtykowanie

Należy dokładnie przeczytać i bezwzględnie przestrzegać poniższych instrukcji użytkowania produktu. Ten produkt, opracowany specjalnie na potrzeby wspinaczek skalowych i wysokogórskich, a także prac na wysokościach i w wykopach, nie eliminuje ryzyka, które każdy użytkownik ponosi we własnym zakresie. Wspinaczki skalowe i wysokogórskie, a także pracę na wysokościach i w wykopach, zawierają element niedostosowanego ryzyka i zagrożeń, których źródłem są czynniki zewnętrzne. Nie można wykluczyć wypadków. Aby uzyskać maksymalne bezpieczeństwo podczas wspinaczek skalowych i wysokogórskich, a także podczas prac na wysokościach i w wykopach, należy prawidłowo używać wyłącznie takiego sprzętu wspinackowego, który jest zgodny z obowiązującymi normami. Obszerne i szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej literaturze fachowej. Poniższe informacje są ważne dla prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Informacje te w żadnym przypadku nie zastępują doświadczenia, własnej odpowiedzialności oraz wiedzy o zagrożeniach występujących podczas wspinaczek skalowych i wysokogórskich, a także podczas prac na wysokościach i w wykopach, jak również nie eliminują ryzyka, które każdy ponosi we własnym zakresie.

Sprzęt może być użytkowany wyłącznie przez wytrenowane i doświadczone osoby, względnie po odpowiednim instruktażu i pod nadzorem. Użytkownik powinien mieć świadomość, że w razie zlegu samopoczucia fizycznego lub psychicznego mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacjach krytycznych. Przed użyciem sprzętu użytkownik musi zasięgnąć informacji o możliwościach bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji ratunkowych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem i/lub niewłaściwego użytkowania sprzętu.

Odpowiedzialność i ryzyko ponosi w każdym przypadku użytkownik.

WSKAŻOWKI ODNOŚNIE PRODUKTU

Dopasowanie

Celem zapewnienie skutecznej ochrony kask ten należy dopasować do wielkości głowy użytkownika. Dopasowanie do

wielkości głowy powinno sprawić, że przesunięcie lub zsunięcie się kasku z głowy nie będzie możliwe przy zamkniętym pasku podbródkowym, tylko wtedy zapewniaona jest funkcja ochrona kasku. Pewne zamocowanie kasku na głowie jest możliwe tylko przy zamkniętym pasku podbródkowym, odpowiednim naprężeniu taśm pasków i prawidłowym ustawnieniu wielkości głowy. Paski nie powinny pokrywać uszu, a zamek nie powinien przylegać do podbródka. Przy zamkniętym pasku podbródkowym nie powinno być ucisku na krtań. Kask powinien być zawsze poziomo osadzony na głowie, tak aby również chronione było czoło.

MADILLO

Przed użytkowaniem kask należy całkowicie rozłożyć (rys. 1).

- 1.) Odczylić tylną część kasku do oporu,
- 2.) Wysunąć boki kasku, aż w sposób słyszący wskoczą do haczyków części tylnej. Stosując lekki naciśk należy przy tym tylną część kasku utrzymywać w pozycji tylnej. Teraz kask ustawiony jest na maksymalny wymiar obwodu głowy.

Uwaga: Stosowanie kasku ze wsuniętymi częściami bocznymi jest **ledwozbole!**

Celem dopasowania kasku do obwodu głowy użytkownika należy go założyć na głowę i wsunąć części boczne kasku w jego część tylną (rys. 2).

Celem zwiększenia obwodu kasku należy **lekką** podnieść zatrask regulacyjny i pociągnąć część tylną kasku na pozycję zwiększącą jego wymiar (rys. 3).

Na pasku podbródkowym znajdują się sprzączki, którymi można regulować jego pozycję, dopasowując ją do indywidualnego kształtu głowy użytkownika.

Wersja transportowa: w celach transportowych można kask złożyć (rys. 4).

- 1.) **Lekko** podnieść zatrask regulacyjny A i część tylną doprowadzić do pozycji maksymalnej,
- 2.) **Lekko** podnieść zatrask regulacyjny A i wsunąć całkowicie do środka części boczne kasku, a część tylną złożyć.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Dopasowanie do wielkości głowy dokonuje się za pomocą paska na potyczki. Przed użyciem zawsze proszę zwrócić uwagę, by klamerka regulacyjna paska na potyczki była prawidłowo zamknięta. Za pomocą umieszczonych z boku na pasku podbródkowym suwaków można dopasować położenie paska podbródkowego do indywidualnego kształtu głowy.



SCHILD II, ZODIAC

Dopasowania do wielkości głowy: W obszarze potylicznym kasku znajduje się zamka obrotowa. Obracanie w lewo otwiera opaskę na głowę. Obracanie w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara bezstopniowo zmniejsza wielkość opaski na głowę (rys. 5). Za pomocą umieszczonych z boku na pasku podbródkowym rozdzielaczy pasków można dopasować położenie paska podbródkowego do indywidualnego kształtu głowy.

Otwieranie sprzączki (rys. 6).

SCHILD LITE, ZODIAC LITE

Dopasowania do wielkości głowy (rys. 7 - rys. 8).
Otwieranie sprzączki (rys. 6).

Dopasowanie paska podbródkowego wokół uszu w kasku SCHILD II oraz SCHILD LITE

Kask dostarczany jest z najdłuższym ustawieniem paska podbródkowego. Aby skrócić pasek podbródkowy, należy wyciągnąć tylne haki mocujące lampkę czolewą z ich mocowania (rys. 9). Wyciągnąć haczyk z taśmy i zawiesić go z powrotem w jednym z trzech możliwych otworów na taśmie (rys. 10), aby ustawić możliwie najlepszą długość paska podbródkowego, przed wszystkim wokół uszu. Gdy odpowiednia długość jest ustalona, należy wsunąć taśmę z powrotem przez otwór w skorupie kasku. Poprzez pociągnięcie za taśmę hak lampki czolewowej jest ponownie przymocowany do strony zewnętrznej kasku (rys. 11).

OGÓLNE WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE, BEZPIECZEŃSTWA, TRWAŁOŚCI, PRZEHOWYWANIA, PIELĘGNACJI I OZNACZENIA

Bezpieczeństwo

Modyfikacja lub usunięcie oryginalnych elementów składowych produktu może spowodować pogorszenie właściwości z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie wolno w modyfikować wypożyczenia, ani dopasowywać przy dodaniu do niego dodatkowych elementów w sposób, który nie jest zalecany na piśmie przez producenta. Farby, rozpuszczalniki, kleje lub etykiety samoprzylepne wolno nanosić wzgl. naklejać tylko wg instrukcji producenta. Przed użyciem i po użyciu należy sprawdzić, czy produkt znajduje się w stanie przydatnym do użytku i działa prawidłowo. 2035. Należy natychmiast zrezygnować z użytkowania produktu, jeżeli istnieją najmniejsze powody podejrzenia co do bezpieczeństwa użytkowania. Zaleśnie od sytuacji zagrożenia może zdarzyć się, że kask nie zawsze jest w stanie chronić przed obrażeniami. Podobnie, ostre krawędzie, wilgoć, a szczególnie zamarznięcie mogą znacznie obniżyć wytrzymałość materiałów włókienniczych.

UWAGA! Produkt nie może być narażony na działanie szkodliwych wpływów.

Zalicza się do nich kontakt z substancjami żarzącymi i agresywnymi (na przykład kwasami, lugami, płynem do lutowania, olejami, środkami czyszczącymi), a także wysokimi temperaturami i elektrycznością statyczną.

Warunki użytkowania

Temperatura długotrwalego użytkowania wyrobu (w stanie suchym) dla kasków alpinistycznych, według wymogów EN 12492 zawiera się w przedziale od -20°C do +35°C, a w przypadku kasków przemysłowych według wymogów EN 397 w przedziale od ok. -10°C do +50°C.

Żywotność i wymiana

Zywotność produktu w dużej mierze zależy od sposobu i częstotliwości użytkowania, a także od 2043. wpływów zewnętrznych.

Produkty wykonane z włókien chemicznych (PA, PES, PE), nawet nieużytkowane, podlegają pewnemu starzeniu, którego intensywność zależy szczególnie od promieniowania ultrafioletowego oraz od wpływu czynników klimatycznych.

Maksymalny czas użytkowania przy optymalnych warunkach przechowywania (zob. punkt Przechowywanie) i bez użytkowania: 12 lat.

Okazjonalne użytkowanie: Przy okazjonalnym, prawidłowym użytkowaniu, bez widocznych objawów zużycia i przy optymalnych warunkach przechowywania: 10 lat.

Częstotliwość lub ekstremalne użytkowanie

W ekstremalnych warunkach użytkowania przy częstym obciążeniu udarowym z powodu spadających kamieni/lodu, przy licznych zadrapaniach i otarciach, rezerwy bezpieczeństwa mogą się tak bardzo wyczerpać już po krótkim czasie użytkowania, że wymiana jest niedozwolone. Kask poprzez częściowe uszkodzenie lub pęknięcie misy i zniszczenie osprzętu wewnętrznego powinien przejść na siebie całą energię uderzenia. Po silnym obciążeniu udarowym (zderzenie, uderzenie kamienia lub lodu) należy kask wymienić, nawet jeśli uszkodzenie nie jest od razu rozpoznawalne. Tak samo w przypadku głębokich zadrapań wzgl. kontaktu z chemikaliami (uwaga: kwas akumulatorowy!). Naprawy może dokonywać jedynie producent lub autoryzowany przez niego serwis.

Kontrola (Dla kasków przemysłowych według wymogów EN 397)

Produkt musi być sprawdzony wg. potrzeby co najmniej raz w



roku przez producenta, osobę lub instytucję do tego celu upoważnioną, a w razie potrzeby należy z nim czekać.

Przede wszystkim należy sprawdzić także czytelność oznakowania produktu. Po przekroczeniu terminu ważności produktu (6 lat) należy go wycofać z użytkowania. Osobiste wyposażenie ochronne przeznaczone jest wyłącznie do ochrony ludzi.

Przechowywanie, transport i konserwacja

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem dziennym. Przechowywać poza pojemnikami transportowymi. Nie dopuścić do kontaktu z chemicznlami (uwaga: kwas akumulatorowy!). Przechowywać bez naprężen mechanicznych: zgniatujących, ciskających lub rociągających.

Transport:

Produkt należy chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, chemicznlami, zabrudzeniami i uszkodze-niami mechanicznymi. W tym celu należy stosować worki ochronne lub specjalne pojemniki transportowe i pojemniki do przechowywania.

Czyzczczenie:

Zanieczyszczone kaski oraz metalowe elementy składowe kasków, które trzeba chronić przed możliwym wpływem potu po intensywnym użytkowaniu, po użyciu należy czyścić ciepłą wodą, a w razie potrzeby wodą z mydlem o odczynie obojętnym.

Dobre wypłukać. Suszyć w temperaturze pokojowej, nigdy w suszarkach lub w pobliżu grzejników! W razie potrzeby można stosować dostępne w handlu środki dezynfekcyjne, niezawierające chloru. Metalowe elementy składowe należy

naciąć olejem bezkwasowym.

Oznaczenia na produkcie:

Producent: EDELRID

Oznaczenie produktu: Kaski alpinistyczne według wymogów EN 12492, z możliwością rozszerzenia na wymogi EN 1078 (Kaski dla rowerzystów i użytkowników deskorolek i lyżworolek), Kaski przemysłowe według wymogów EN 397

CE

Model: nazwa produktu

masa i zakres wielkości użytkowych

Dla kasków przemysłowych według wymogów EN 397: Materiał Misy kasku

Rok produkcji

Numer partii

Uwaga:

instrukcja obsługi: CE XXXX: powiadomiony organ, odpowiedzialny za wystawienie świadectwa EG produktu.

Ulotka z danymi technicznymi: Numer serii z podaniem roku produkcji.

Uwaga: nieprzestrzeganie zasad tej instrukcji obsługi może spowodować zagrożenie dla życia!

Nasze produkty wytwarzamy z największą starannością.

Jeżeli jednak istnieje powód do uzasadnionej reklamacji, prosimy o podanie numeru partii produktu.

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

SE

BERGSBESTIGNINGSHJÄLMAR

Bergsbestigningshjälmar enligt EN 12492, ev. med tillägg enligt EN 1078 (hjälm för cykling och för användare av skateboards och rullskridskor)

Industriskyddshjälmar enligt EN 397

Allmänna hänsynsregler för användning och säkerhet

Denna produkt ingår i en personlig skyddsutrustning som skyddar mot fall från hög höjd (PSU) och är avsedd för en enskild person.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information (Industriskyddshjälmar enligt EN 397: med kontrollkort och kontrollprotokoll).

Innan produkten används måste man ha läst och förstått innehållet i samtliga dokument.

Äterförsäljaren ska tillhandahålla denna information på användarlandens språk och den ska medfölja utrustningen under hela användningsperioden.

BRUKSANVISNING

Dessa instruktioner skall läsas noga och följas. Den här produkten är framställd speciellt för klättring, alpinism och höghöjdsarbete samt djup arbete och befriar inte användaren



från personligt handhavande fel.

Klätring, alpinism och djup- och höghöjdsarbete medför dolda, externa risker och faror. Risken för olyckor får aldrig uteslutas.

För att uppnå högsta säkerhet i klätring, alpinism, arbete på höjd och i djup bör produkten endast användas som det är föreskrivet. För mer detaljerad och förståelig information, hänvisas användaren av produkten till mer ämnesrelaterad läsning.

Följande instruktioner är viktiga för att säkerställa ett säkert och korrekt användande av utrustningen. Men trots instruktionerna, kan dessa inte ersätta erfarenhet, ansvarsfull beteende och förståelse för de risker klätring, alpinism och djup- och höghöjdsarbete medför. Därför berar instruktionerna inte användaren från personligt ansvar för säkerheten. Användandet av dessa produkter är endast avsett för tränade och erfarna individer eller under vägledning och lärande. Användare måste vara medvetna om att dålig mental och fysisk hälsa äventyra säkerhet i såväl vanligt användande så som nödläge.

Innan användning måste användaren göra sig bekant med säkra och effektiva räddningsprocedurer. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om produkten används felaktigt eller vårdslöst. Risktagandet och ansvaret tillskrivs vid alla händelser användare respektive ansvariga.

Vid användning av denna produkt rekommenderar vi dessutom att man följer gällande nationella föreskrifter.

PRODUKTSPECIFICA HÄNVISNINGAR

Anpassning

Denna hjälmen måste anpassas till användarens huvudstorlek för att säker skydd ska kunna garanteras.

Anpassningen till huvudstorleken måste genomföras på ett sådant sätt att hjälmen ej kan förskjutas eller glida med stängd hakrem. Endast då skyddar hjälmen optimalt.

Hjälmen sitter endast säkert på huvudet med stängd hakrem, åtdragna remband och korrekt anpassning till huvudstorlek.

Remmarna får ej täcka öronen och låset får ej ligga mot hakan. Den stängda hakremmen får ej trycka mot struphuvudet.

Hjälmen måste alltid sitta vägrätt på huvudet så att även pannan skyddas.

MADILLO

Före användningen måste hjälmen fällas upp helt (fig. 1).

1.) Fäll upp det bakre skalet till stoppet,

2.) dra ut sidoskalen tills de hörbärt hakar i det bakre skalets krokar.

Håll under tiden det bakre skalet lätt draget bakåt.

Hjälmen är nu inställt på maximal huvudstorlek.

OBS: hjälmen får ej användas med infällda sidoskal!

För anpassning av hjälmen till huvudstorleken: sätt skälet på huvudet och skjut in sidoskalen i det bakre skälet (fig. 2).

Förstora hjälmens omfång genom att försiktigt lyfta inställningsclipset A och dra ut det bakre skälet till en större position (fig. 3).

Med de sidliga remfördelarna på hakremmen kan hakremmens position anpassas till den individuella huvudformen.

Transportversion: för transport kan hjälmen fällas ihop (fig. 4).

1.) Lyft försiktigt på inställningsclipset A och dra ut det bakre skälet till den yttersta positionen,

2.) lyft försiktigt på inställningsclipset A och skjut in sidoskalen helt, fall i det bakre skälet.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Anpassning till huvudstorlek görs med nackremmen. Före användning måste kontrolleras att nackremmerns inställningsspärre har stängts på korrekt sätt.

Med hakremmens sidliga förskjutbara spännen kan hakremmens position anpassas till den individuella huvudformen.

SHIELD II, ZODIAC

Anpassning till huvudstorlek görs med ratten på baksidan av hjälmen.

Vrid ratten åt vänster för att öppna huvudremmen.

Vrid ratten medurs åt höger för att steglöst stänga huvudremmen (fig. 5). Med hakremmens sidliga spännen kan hakremmens position anpassas till den individuella huvudformen.

Öppna spännet (fig. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Anpassning till huvudstorlek (fig. 7 - fig. 8).

Öppna spännet (fig. 6).

Anpassning av hakremmen runt öronen för SHIELD II och SHIELD LITE

Hjälmen levereras med hakremmen inställt i dess längsta inställning. Förförta hakremmen genom att dra ut den bakre befästningskroken för pannlampan ur dess befästning (fig 9). Dra ut kroken ur bandet och sätt tillbaka den i en av de tre öglorna på bandet (fig 10) så att hakremmen har den bästa möjliga längden, särskilt runt öronen. När remmen har den optimala längden skjuts bandet tillbaka in i öppningen i hjälmen. Fäst pannlampskroken på hjälmens utsida genom att dra in bandet (fig 11).



ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR FÖR SÄKERHET, LIVSLÄNGD, LAGRING, UNDERHÅLL OCH ID- MÄRKNING

Säkerhetsanvisningar

Om produktens originaldelar förändras eller byts ut kan säkerhetsegenskaperna försämras. Utrustningen får på intet sätt förändras eller anpassas för fastsättning av andra tillbehör, såvida inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta.

Färger, lösningsmedel, klister eller självklistrande dekalar får endast användas resp. placeras enligt tillverkarens angivelser. Kontrollera produkten på skador före och efter användningen, säkerställ användningsbart tillstånd och felfri funktion. Produkten ska omedelbart avlägsnas om minsta tvivel råder angående säkerheten. Beroende på farosituation kan hjälmen inte alltid skydda mot skador.

Även skarpa kanter, fukt och utsöldning kan bidra till att hållfastheten i de textila produkterna försämras avsevärt.

OB1 Produkterna får inte utsättas för skadlig påverkan utifrån. Hit hör kontakt med fräťande och i övrigt aggressivt påverkande ämnen, som t ex syror, lösningsmedel, lödsyra, oljor, rengöringsmedel. Produkterna får inte heller utsättas för extrema temperaturförändringar eller gnistbildung.

Användningstemperatur

Produktens permanenta användningstemperatur (i torrt tillstånd) ligger hos bergsbestigningshjälmar enligt EN 12492 från ca. -20°C till +35°C, hos industriskyddshjälmar enligt EN 397 från ca. -10°C till +50°C.

Livslängd och byte

Produktens livslängd beror i huvudsak på användningsområde, användningsfrekvens och yttré påverkan.

Produkten som framstälts av konstfibrer t ex (polyamid, polyester, dyneema, aramid) åldras även om de inte används regelbundet. Detta beror främst på inverkan av UV-strålning samt klimatpåverkan.

Maximal livslängd vid optimala lagringsförhållanden och då produkten inte används: 12 år

Vid tillfällig användning

Vid tillfällig fackmässig användning utan identifierbar förlitning och under optimala lagringsförhållanden: 10 år

Frekvent eller extrem användning

Under extrema användningsvillkor med många stötbelastningar

genom sten-/isslag och många repor kan säkerhetsreserven vara förbrukad redan efter kort tid, så att en kassering är oundviklig. Hjälmen skall absorbera energin från ett slag genom delvis förstöring eller genom skador på skellet och inredningen. Efter hård stötbelastning (slag, sten- eller isslag) måste hjälmen ersättas, även om skadorna ej är direkt synliga.

Detta gäller även vid djupa repor resp. kontakt med kemikalier (OBS: batterisyrat).

Reparationer får bara utföras av tillverkaren eller hos ett av tillverkaren auktoriserat företag.

Kontroll (för industriskyddshjälmar enligt EN 397)

Produkten måste vid behov, dock minst en gång om året, kontrolleras av tillverkaren, sakkunnig person eller tillstånd kontrollinstitut, och vid behov underhållas.

Vid detta tillfälle måste bland annat produktmärkningens läsbarhet kontrolleras.

Efter övervakelse av ovan nämnda användningstid av 6 år måste produkten kasseras och får ej längre användas.

FÖRVARING, TRANSPORT OCH VÅRD

Förvaring

Förvara svalt, torrt och mörkt fritt hängande. Undvik kontakt med kemikalier. Förvara utan mekanisk påfrestning, tryck eller spänning.

Transport

Produkten skall hållas borta från direkt solljus, kemikalier, smuts och mekanisk skada. För att detta ska uppnås på bästa sätt ska man använda transportpåse eller behållare.

Rengöring

Försmutsade hjälmar, och till skydd av hjälmmarnas metallkomponenter mot svett eller intensiv användning, bör rengöras med varmt vatten och ev. neutral såpa. Rengör nedsmutsade produkter i ljummet vatten (vid behov med mild tvål). Skölj omsorgsfullt. Torka produkten i rumstemperatur. Torktumla resp element får absolut inte användas! Vid behov kan vanliga desinfektionsmedel utan halogen användas.

Metalldelarna leder ska efter rengöring regelbundet smörjas in med syrafrö olja resp ett medel med teflon eller silikonbas.

PRODUKTINFORMATION

Tillverkare : EDELRID

Produkt beskrivning:

Bergsbestigningshjälmar enligt EN 12492, ev. med tillägg enligt EN 1078 (hjälm för cykling och för användare av skateboards och



rullskridskor), industrikyddshjälmar enligt EN 397 CE
Modell: Produktnamn
Vikt och inställbart storleksområde
Hos industrikyddshjälmar enligt EN 397: hjälmskalets material
Tillverkningsår
Lottnummer

Tillägg: Bruksanvisning: CE XXXX: auktoritet som är ansvarig för kontroll och godkännande av EC certifikat för produkten. Våra produkter tillverkas med största omsorg.

CZ

Horolezecké přílby podle EN 12492, příp. s rozšířením podle EN 1078 (přílba pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí)
Ochranné přílby pro průmysl podle EN 397

VŠEOPĚCNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI

Tento výrobek je součástí osobní ochranné výbavy chránící před pádem v výšce (OOV) a měl by se přidít jedné osobě. Tento návod k použití obsahuje důležité pokyny. (ochranné přílby pro průmysl podle EN 397: Navíc kontrolní kartu a doklad o přezkoušení). Před použitím tohoto výrobku je nezbytné porozumět obsahu tétoho dokumentu.

Tyto podklady musí prodávající poskytnout uživateli v jazyce země určení a musí se po celou dobu používání uchovávat u výbavy.

Návod k použití

Pozorně čtete a následujte tyto instrukce.

Tento produkt je vyroben speciálně na horolezecky, lezení a aktivity ve výškách a houbkách jako i jeskyněřství a nezprosíje uživatelů jeho osobní odpovědnost.

Horolezecky, lezení, jeskyněřství a práce ve výškách a houbkách jsou nebezpečné aktivity, při kterých lze způsobit sobě nebo jinému úraz, nebo dokonce i smrt. Toto riziko nemůžeme vyloučit. Pro dosažení maximální bezpečnosti při horolezecky, lezení, jeskyněřství a pracích ve výškách a houbkách používejte jen výbavu, která odpovídá bezpečnostním normám. Pro detailnější a komplexnější informace se prosím obraťte na odbornou literaturu. Následující instrukce jsou důležité k popisu odpovídajícího a správného použití výrobku, avšak nemohou nahradit zkušenosť, odpovědné školení a přiměřený nácvik a trénink, který spadá zcela do sféry vaší zadovědnosti. Tento produkt mohou používat jenom školené osoby, nebo osoby pod vedením supervizora.

Uvědomte si, že při výpětí tělesných a duševních sil může dojít k

Tekniskt datablad: batchnummer med angivelse av tillverkningsår.

OBS! Om bruksanvisningen inte beaktas medfør detta livsfara!

Våra produkter tillverkas med största noggrannhet. Skulle det ändå finnas anledning till klagomål, ber vi om uppgift om serienumret.

Med förbehåll för tekniska ändringar.

HOROLEZECKÉ PŘÍLBY

ohrožení bezpečnosti jak v normálních podmínkách tak i v nouz. Před použitím tohoto produktu se seznamate s bezpečnostními a záchrannýskými procedurami. Tento návod ukazuje způsob použití výrobku, jakýkoli jiný způsob používání je nepřipustný. Vy osobně zodpovídáte za všechna možná rizika, která se mohou přihodit při používání, nebo následkem používání tohoto výrobku. Odpovědnost a riziko nesou ve všech případech uživatelé nebo odpovědné osoby. Pro používání výrobku doporučujeme navíc dodržovat odpovídající národní pravidla.

INFORMACE SPECIFICKÉ PRO VÝROBEK

Připravení

Pro zajištění spolehlivé ochrany se přílba musí přizpůsobit velikosti hlavy uživatele.

Připravenou na velikost hlavy se musí provést tak, aby posunutí a sklopnutí příby z hlavy při zapnutém podbradním popruhu nebylo možné, pouze tehdy poskytuje přílba ochranu.

Správně upevnění helmy na hlavě je dosaženo jen při zapnutém podbradním popruhu, napnutých pásech a správném nastavení velikosti hlavy.

Pásky nesmí zakrývat uši a přezka nesmí ležet na bradě.

Zapnutý podbradní popruh by neměl tláčit na hrtan.

Přílba by měla na hlavě sedět vždy vodorovně, aby bylo chráněno také čelo.

MADILLO

Před použitím se přílba musí kompletně rozložit (obr. 1).

1.) Vyklopte zadní část až k dorazu.

2.) Vytahněte boční díly, až slyšitelně zaskočí do západek zadní části.

Přítom zadní část přidržujte a lehce táhněte dozadu.

Přílba je nyní nastavena na maximální velikost hlavy.

Pozor: Používání přílby se zasunutými bočními díly je zakázáno!



K přizpůsobení příby velikosti hlavy uživatele si nasadte příbu na hlavu a boční díly zasoujete do zadní části (obr. 2). Pro zvětšení obvodu příby lehce nadzvedněte seřizovací západku A a zadní část zatahnete do větší polohy (obr. 3). Pomocí rozdělovačů podbradního popruhu umístěných po stranách je možné polohu podbradního popruhu přizpůsobit individuálnímu tvaru hlavy.

Verze pro přepravu: Pro přepravu je možné příbu složit (obr. 4).
1.) Lehce nadzvedněte seřizovací západku A a zadní část vytáhněte do největší polohy.
2.) Lehce nadzvedněte seřizovací západku A a zcela zasuňte boční díly, sklopit zadní část.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Přizpůsobení na velikost hlavy se provádí týlovým páskem. Před použitím dbejte vždy na to, aby seřizovací přezka týlového pásku byla vždy správně zapnutá. Pomoci posuvných rozdělovačů umístěných po stranách je možné polohu podbradního popruhu přizpůsobit individuálnímu tvaru hlavy.

SHIELD II, ZODIAC

Přizpůsobení na velikost hlavy: V týlové oblasti příby se nachází otáčením doleva se pásek uvolní.

Otáčením doprava se směru hodinových ručiček se plynule zmenšuje velikost hlavy (obr. 5).

Pomoci rozdělovačů podbradního popruhu umístěných po stranách je možné polohu podbradního popruhu přizpůsobit individuálnímu tvaru hlavy.

Otevření přezky (obr. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Přizpůsobení na velikost hlavy (obr. 7 - obr .8). Otevření přezky (obr. 6).

Přizpůsobení podbradního popruhu okolo uší u SHIELD II a SHIELD LITE

Příbu se dodává s podbradním popruhem nastaveným na max. délku. Po zkrácení podbradního popruhu vytáhněte ze zajištění zadní zajišťovací úchytku pro člověka (obr. 9). Vytáhněte úchytku z popruhu a navlékněte ji znovu do jednoho ze tří možných oček na popruhu (obr. 10), abyste nastavili optimální délku podbradního popruhu, předešvém kolem uší. Po nastavení vhodné délky zasuňte otvorem ve skořepině příby popruh zpět. Zatažením za popruh se zajišťovací úchytku pro člověka znovu upěvní na vnější stranu příby (obr. 11).

VŠEOBECNÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI, ŽIVOTNOSTI, SKLADOVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ A ZNAČENÍ

Bezpečnostní pokyny

Při změně nebo odstranění originálních součástí výrobku může dojít k omezení bezpečnostních vlastností. Výbava by se neměla žádným způsobem, který není písemně doporučen výrobcem, upravovat nebo přizpůsobovat pro upovení přídavných dílů.

Bary, rozpouštědlo, lepidla a samolepky se smí nanášet, příp. lepit jen v souladu s pokyny výrobce.

Před použitím a po něm zkонтrolujte, zda výrobek není poškozený, zdají se v použitelném stavu a funguje správně. Výrobek se musí ihned vyřadit, když existuje i nejenší pochybnost o jeho bezpečnosti.

V některých situacích ohrožení se může stát, že příbla nedokáže chránit před zraněním.

Rovněž ostré hrany, hrubost a zejména nárazraza mohou výrazně omezit pevnost textilních výrobků!

Pozor! Výrobky se nesmí vystavovat škodlivým vlivům. K nim patří kontakt s leptavými nebo agresivními látkami (např.: kyseliny, louhy, pájecí voda, oleje, čisticí prostředky), jakož i v extrémní teploty a vystavení odělávajícím jiskram.

Klima při používání

Teplota pro trvalé používání výrobku (v suchém stavu) je u horolezeckých příbel podle EN 12492 v rozsahu cca -20 °C až +35 °C, u průmyslových příbel podle EN 397 v rozsahu cca -10 °C až +50 °C.

Životnost a výměna

Životnost výrobku je ve značné míře ovlivněna druhem a četností používání a vnějšími vlivy.

Výrobky vyrobené z chemických vláken (polyamid, polyester, dynema, aramid) podléhají i bez používání určitému stářtinu, které je závislé zejména na intenzitě ultrafialového záření a klimatických okolních vlivech.

Maximální životnost při optimálních skladovacích podmínkách a bez používání: 12 let

Příležitostné používání

Při příležitostném, správném používání bez znatelného opotřebení a optimálních skladovacích podmínkách: 10 let

Časté nebo extrémní používání

Při extrémních podmínkách používání s častým zatížením nárazu padajícího kamení/ledu, mnoha škrábanci a rýhami mohou být bezpečnostní rezervy již po krátké době používání natolik



vyčerpány, že je nevyhnutelné výfuzení přílby. Přílba by měla zachytit energii nárazu částečným zničením nebo poškozením skořepiny přílby a uvnitřní výplně.

Po tvrdém nárazovém zatížení (náraz, dopad kamene nebo ledu) se přílba musí vyměnit, i když není poškozena přímo rozpoznatelně.

To samé platí i pro hluboké škrábání a kontakt s chemikáliemi (Pozor: akumulátorová kyseliná).

opravy smí provádět jen výrobce nebo jím autorizovaná opravna.

Przekousení (u ochranných přílb pro průmysl podle EN 397)

Výrobek musí být podle potřeby, nejméně však jednou za rok, kontrolován odborníkem nebo schválenou zkoušebnou a v případě potřeby se musí provést jeho údržba.

Přitom se musí příp. zkонтrolovat v čítelnosti označení výrobku.

Po překročení výše zmíněné doby použitelnosti 6 let se musí výrobek vyrobený z plasty PSA vydat z dalšího používání.

SKLADOVÁNÍ, TRANSPORT A PĚČE

Skladování

Skladujte na chladném, suchém, tmavém místě, vybalené z transportního kontejneru.

Zamezte kontaktu s chemikáliemi (POZOR: acid z baterií!).

Ukládejte mimo jakýchkoli mechanických lítiv, následkem kterých může dojít k uvíznutí, tlaku nebo napětí.

Transport

Ukládejte produkt mimo přímé sluneční záření, chemikálie, špinu a mechanické poškození. Používejte transportní kontejner, pytel.

Čištění

Při znečištění a po intenzivním používání se musí přílba omýt teplo vodou píp. s neutrálním mydlem, aby se kovové díly chránily před možným působením potu. Dobeď opřáchněte. Sušte při pokojové teplotě, nikdy ne v sušičkách na rádio nebo v blízkosti otopných těles!

RO

Căști pentru alpinism conform EN 12492, în caz de necesitate cu extindere conform EN 1078 (casăcă pentru biciclisti și pentru utilizatori de skateboards și patine cu rotile).

Căști industriale, conform EN 397

CĂȘTI PENTRU ALPINISM

INDICAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA UTILIZARE ŞI SIGURANȚĂ

Acest produs este parte componentă a unui echipament de protecție individuală și servește ca protecție împotriva căderilor de la înălțime (PSA) și trebuie atribuit unei persoane.

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin indicații importante. (Căști industriale conform EN 397: suplimentar un talon de control și



un certificat de verificare).

Înainte de utilizare acestui produs, trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul tuturor documentelor.

Documentația este pusă la dispoziție în limba ţării de destinație de către dealer, iar aceasta se va păstra pe întreaga durată de utilizare împreună cu echipamentul.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE :

Aceste instrucțiuni trebuie citite și urmărate cu grijă. Acest produs a fost fabricat special pentru alpinism, catarat și lucru la înaltime și la adâncime și nu îl absorbe pe utilizator de nici o responsabilitate personală.

Alpinismul, catararea și lucrul la înaltime și la adâncime adesea conțin periole ascunse și riscuri provocate de factori externi. Riscul accidentelor nu trebuie excludut niciodată.

Pentru a obține maximum de siguranță în aplinism, catarare și lucrul la înaltime și la adâncime, utilizarea sigură a echipamentului este garantată numai dacă acesta este în concordanță cu normele industriale. Pentru informații detaliate, va rugam sa va adresati documentelor relevante de specialitate. Urmatorele instrucțiuni sunt importante pentru a asigura utilizarea corectă și adecvata a echipamentului. Totuși, ele nu pot înlocui experiența, comportamentul responsabil și conștientizarea riscurilor inherentă în alpinism, catarare și lucru la înaltime și la adâncime și nu îl absorbe pe utilizator de raspundere personală. Utilizarea echipamentului este permisă numai persoanelor capabile și experimentate sau sub supraveghere adecvata și instruite. Utilizatorii trebuie să stie că o condiție fizică și mentală necorespunzătoare/slabă poate pune în pericol siguranța atât în condiții normale cat și în urgențe.

Inaintea utilizării echipamentului, utilizatorii trebuie să se familiarizeze cu procedurile tehnice de siguranță și de salvare efectiva.

Producătorul nu poate fi facut răspunzător dacă echipamentul a fost abuzat sau folosit incorrect. În toate cazurile, responsabilitatea și riscul revine utilizatorilor, respectiv cadrelor responsabile. Recomandăm ca pentru utilizarea acestui produs, să se respecte în mod suplimentar regulile naționale corespunzătoare.

INDICAȚII SPECIFICE PRODUSULUI

Adaptarea

Pentru a se asigura o protecție sigură, această cască trebuie adaptată la mărimea capului utilizatorului.

Adaptarea la mărimea capului utilizatorului trebuie astfel realizată, încât, având curea de la bărbie închisă, să nu fie posibilă deplasarea și alunecarea căștii de protecție; numai așa este asigurată protecția prin intermediu căștii.

O poziție sigură a căștii pe cap este asigurată numai cu cureaua de la bărbie încheiată, o poziție sigură a chingilor și o reglare corectă la mărimea capului.

Curelele nu au voie să acopere urechile, iar încuioarea nu are voie să stea pe bărbie.

Atunci când curelele de la bărbie sunt închise, nu trebuie să existe presiune pe laringe.

Casca trebuie să stea întotdeauna orizontal pe cap, astfel încât și fruntea să fie protejată.

MADILLO

Înainte de utilizare, casca trebuie complet desfăcută (fig. 1).

- 1.) Partea din spate a căștii se rabatează până la opriitor,
- 2.) Părțile laterale se extrag, până când acestea se blochează în cârligele din partea din spate a căștii și se aud un clic.

La această operație, partea din spate a căștii se ține ușor trasă spre înăpîri.

Casca este acum reglată la dimensiunea maximă pentru mărimea capului.

Atenție: Nu este permisă utilizarea căștii cu părțile laterale ale căștii introduse înăuntru!

Pentru adaptarea căștii la mărimea capului utilizatorului, se pun casca pe cap, iar părțile laterale ale căștii se imping în partea din spate a căștii (fig. 2).

Pentru mărirea circumferinței căștii, se ridică ușor clipsul de reglare A, iar partea din spate a căștii se trage într-o poziție pentru A sau dimensiune mai mare (fig. 3).

Cu ajutorul chingilor amplasate lateral față de curelele pentru bărbie, se poate adapta poziția curelei pentru bărbie la forma individuală a capului.

Varianta pentru transport: pentru transport, casca se poate plia (fig. 4).

- 1.) Clipsul de reglare A se ridică ușor, iar partea din spate a căștii se trage în poziție pentru dimensiunea maximă,
- 2.) Clipsul de reglare A se ridică ușor, iar părțile laterale ale căștii se imping complet înăuntru, se rabatează partea din spate a căștii.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Adaptarea la mărimea capului se realizează prin cureaua de la ceafă. Înainte de utilizare, se va avea întotdeauna grija ca și cătararea de reglare a curelele de la ceafă să fie corect închisă. Cu ajutorul impingătoarelor amplasate lateral față de cureaua de la bărbie, se poate adapta poziția curelei pentru bărbie la forma individuală a capului.



SHIELD II, ZODIAC

Adaptarea la mărimea capului : în zona cefei, pe cască, se găsește un sistem de închidere prin rotere.

Rotind spre stânga, banda pentru cap se lărgescă.

Rotind spre dreapta, în sensul acelor de ceasornic, dimensiunea pentru cap se micșorează continuu (fig. 5).

Cu ajutorul chingilor amplasate lateral față de curelele pentru bărbi, se poate adapta poziția curelei pentru bărbi la formă individuală a capului.

Deschiderea cataramei rapide (fig. 6).

SHIELD LITE, ZODIAC LIFE

Adaptarea la mărimea capului (fig. 7 - fig. 8).

Deschiderea cataramei rapide (fig. 6).

Adaptarea curelei pentru bărbi în jurul urechilor la SHIELD II și SHIELD LITE

Casca este livrată cu reglarea la lungimea cea mai mare a curelei pentru bărbi. Pentru scurțarea curelei pentru bărbi, extrageți cărligul de fixare din spate, pentru lanterna frontală din suportul ei de fixare (fig. 9). Extrageți cărligul de pe bandă și agătați-l din nou într-o din cele trei urechi posibile de pe bandă (fig. 10), pentru a putea regla lungimea cea mai bună posibilă a curelei pentru bărbi, din aceeași formă în jurul urechilor. După ce ati reglat lungimea adevarată, impingeți banda înapoi, prin orificiu, în cască. Prin tragerea benzii, cărligul lanternei frontale se va fixa din nou de partea exterioră a căștii (fig. 11).

INDICAȚII GENERALE CU SIGURANȚĂ, DURATĂ DE VIAȚĂ, DEPOZITARE, ÎNTREȚINERE ȘI MARCAJE

Instrucțiuni de siguranță

Dacă componentele originale ale produsului sunt modificate sau îndepărătă, caracteristicile de siguranță ale produsului pot fi limitate prin aceasta. Dacă producătorul nu recomandă în scris, echipamentul nu ar trebui sub nicio formă modificat sau adaptat la componente suplimentare.

Aplicarea vopselelor, solventilor, adezivilor sau a etichetelor autocolante se poate efectua numai în conformitate cu indicațiile producătorului.

Produsul se verifică înainte și după utilizare, dacă nu prezintă evenuale deteriorări; trebuie să fie asigurată capacitatea de utilizare și funcționare a acestuia.

Produsul se scoate imediat din uz, dacă din punct de vedere al siguranței există chiar și cel mai mic dubiu.

Funcție de situațiile de pericolizitate, se poate întâmpla ca nu întotdeauna casca să asigure protecție împotriva accidentărilor. De asemenea, mușchii ascuțite, umzeala, dar în special gheăța pot prejudicia foarte mult rezistența produselor textile!

Atenție! Este interzisă expunerea produsului la influențe dăunătoare. Prin aceasta, se înțelege contactul cu substanțe corozive și agresive (de exemplu: acizi, leșie, decapant pentru lipit, uleiuri, agenți de curățare), căd și temperaturi extreme și scăzute.

Campanie de utilizare

Temperatura de utilizare continuă a produsului (în stare uscată) ajunge, în cazul căștilor pentru alpinism, conform EN 12492, de la cca. -20°C până la +35°C, iar în cazul căștilor industriale, conform EN 397, de la cca. -10°C până la +50°C.

Durata de viață și înlocuirea

Durata de viață a produsului depinde efectiv de modul și de frecvența de utilizare, precum și de influențele exterioare.

Produsele fabricate din fibre chimice (poliamidă, poliester, dynemea, aramidă) sunt supuse unei imbatrâneri, chiar și în absența utilizării, care depinde foarte mult de intensitatea radiației ultraviolete, căd și de influențele climaterice ale mediului ambient.

Durata de viață maximă, în condiții de depozitare optimă și în absența utilizării: 12

Utilizarea ocazională

În cazul utilizării ocazionale, corecte, fără uzură vizibilă și condiții de depozitare optimă: 10 ani

Utilizare frecventă sau extremă

În condiții extreme de utilizare, cu solicitări frecvente la socuri datorită loviturilor pe piatră/gheăță, cu multe zgârieturi și striații, chiar și după un scurt timp de utilizare rezervele de siguranță pot fi deteriorate în aşa măsură, încât o înlocuire a căștii devine inevitabilă. Casca trebuie să preia energia impactului, rezultând distrugerea parțială a căștii sau deteriorarea parțială a calotei și a dotării interioare a acesteia.

După ce se solicite durată la soc (impact, lovitură pe piatră/gheăță), casca trebuie înlocuită, chiar și atunci când o deteriorare nu se poate identifica în mod direct.

De asemenea, și în cazul unor zgârieturi adânci, resp. după contactul cu chimice (atenție: acid de baterie!).

Reparații pot fi executate numai de către producător sau la un atelier autorizat în acest sens.

Verificare (la căști industriale, conform EN 397)

Funcție de necesitate, produsul trebuie verificat, iar în caz de nevoie se trebuie întreținut cel puțin anual, de către producător, o persoană de specialitate sau la un atelier de verificare.



La aceasta, printre altele, trebuie verificată și lizibilitatea marcajului de pe produs.

După depășirea timpului de utilizare indicat mai sus, de 6 ani, produsul PSA nu se va mai utiliza.

DEPOZITAREA, TRANSPORTUL ȘI ÎNTREȚINEREA

Depozitarea:

Depozitați într-un loc rece, uscat, întunecat, în afara containerelor de transport. Evitați contactul cu substanțele chimice (Atenie: acidul de baterie!) Depozitați fără stress mecanic cauzat de intortochere/incurcăre, presiune sau tensiune.

Transport:

Produsul trebuie tinut la distanța de lumina directă a soarelui, substanțelor chimice, mizeriei și deteriorării mecanice. Pentru asta, trebuie folosită o geanta protectoră sau un container special de depozitare și transport.

Curățarea

Căștile murdare, și în plus pentru a proteja componentele metalice ale căștilor împotriva sudorii după o utilizare intensă, după utilizare acestea se curăță cu apă caldă, iar în caz de nevoie, cu un săpun neutru.

Se cheamte bine. Se usuă la temperatura camerei, niciodată în ușatorul de rufe sau în apropierea caloriferelor!

În caz de nevoie, se pot folosi agenți de dezinfecțare din comert, care nu conțin halogeni.

Componentelor mecanice se ung după curățare, cu regularitate, cu ulei care nu prezintă urme de acid sau cu o substanță pe bază

de teflon sau silicon.

INFORMATII PENTRU ACEST ARTICOL:

Producător: EDELRID

Descrierea produsului : Căști pentru alpinism, conform EN 12492, în caz de nevoie să extindă conform EN 1078 (casă pentru bicicliști și pentru utilizatorii de skateboards și patine cu roți)

Căști industriale, conform EN 397

CE

Model: Nume produs

Greutate și dimensiuni de mărimi utilizabile

La casca industrială, conform EN 397: materialul exterior al căștii
Număr lot

REMARCI:

Instructiuni de folosire CE XXXX: s-a notificat autoritatea responsabilă cu controlul și emiterea aprobării tip EC certificatul care aproba produsul.

Date tehnice: numărul de lot care indică
De producție pe an.

ATENȚIE! DACA NU URMATI ACESTE INSTRUCTIUNI VIATA VA POATE FI PUSA IN PERICOL!

Produsele noastre sunt fabricate cu cea mai mare grijă. Daca oricare dintre produsele noastre este cauza unei plangeri justificate, va rugam sa ne anuntati numarul lotului.

Ne rezervam dreptul de a face modificarile tehnice.

FI

Vuorikiipeilykypärät EN 12492 mukaan, mahd. täydennyskseen kanssa EN 1078 mukaan (kypärä polkupyöräilijöille, rullalautailijöille ja rullaluitelijöille)

Teollisuuden suojakypärät EN 397 mukaan

KÄYTÖÖN JA TURVALLISUUTEEN LIITYVÄT YLEISOHJEET

Tämä tuote kuuluu osana korkeita painoita putoamisen varalta käytettävän henkilökohtaisiin suojarusteisiin (turvalvaijat) ja se tulee kohdentaa yhdelle henkilölle.

Nämä käytööhöjeet sisältävät tärkeät ohjeita. (Teollisuuden suojakypärät EN 397 mukaan: lisäksi valvontakortti ja tarkastustodistus). Ennen tämän tuotteen käyttöönottoa kaikki asiakirjat tulee lukea läpi niin, että niiden sisältö ymmärretään täysin.

Jälleenmyyjän tulee antaa nämä asiakirjat asianomaisen käyttöönä kielisenä versioina asiakkaille ja ne tähystyvät varustukseen koko käytööän ajan. KÄYTÖÖNHEITÄ

Nämä ohjeet täytyy lukea huolellisesti ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Tämä tuote on valmistettu erityisesti vuorikiipeilyä, kalliokiipeilyä sekä korkealla ja syvänteissä työskentelyä henkilökohtaisesta vastuustaan.

Vuorikiipeilyyn, kalliokiipeilyyn sekä korkealla ja syvänteissä käytettävän liittyvät usein ulkopuolisista tekijöistä riippuvia pilleivä riskejä ja vaaroja. Onnettomuuksien riskiä ei koskaan voida sulkea pois. Jotta vuorikiipeilyt, kalliokiipeilyt sekä korkealla ja syvänteissä työskentelystä saadaan mahdollisimman turvallista, välineiden turvallinen käyttö on mahdollista vain noudataen kiipeilyvarusteita koskevia asianmukaisia standardeja. Yksityiskohtaisempia lisätietoja on saatavana asiaa

VIUORIKIPEILYKYPÄRÄT



käsittelevästä ammattikirjallisuudesta. Seuraavat ohjeet ovat tärkeitä varusteiden asianmukaisen ja oikea käytön kannalta. 15. Ne eivät kuitenkaan koskaan voi korvata kokemusta, vastuuntuntoa ja tietoisuutta vuorikiepeilyyn, kalliokiepelyyn sekä korkealla ja syvänteissä työskentelyyn liittyvistä vaaroista elinkä niiden käytäminen vapautta käyttäänsä henkilökohtaisesta vastuutaan.

Varusteiden käyttö on sallittu vain kokeneille henkilöille tai asianmukaisessa ohjauskossa ja valvonnassa. Käytäjän on oltava tietoinen siitä, että puutteellinen fysinen ja psykkinen kunto voivat vaarantaa turvallisuuden sekä normaalit- että hätätilanteissa. Ennen varusteiden käyttöä täytyy selvittää, miten mahdolliset pelastustoimet suoritetaan turvallisesti ja tehokkaasti.

Valmistaja ei ole vastuussa, mikäli tuotetta on käytetty väärin ja/tai sopimattomasti. Käytäjät tai vastuuhenkilöt kannattavat kaikkisia tapauksissa vastaan ja riskin. Suosittelimme lisäksi huomioidaa tämän tuotteen käytössä asiaankuuluvat maakohtaiset määrykset.

KÄYTÖÖN LIITTYVÄT NEUVOT

Seuraavat käytöön liittyvät neuvot tulee lukea huolellisesti läpi ja niitä tulee ehdottomasti noudataa.

Työskentely ja urheilu korkeilla ja syvillä paikoilla sisältää vauraporttiinalien.

TUOTEKOHTAISET OHJEET

SÄÄTÄMINEN

Turvallisen suojan takaamiseksi tämä kypärä täytyy säätää käyttäjän päänskoolle sopivaksi.

Säätö täytyy tehdä päänskoille sopivaksi niin, että suojakypärä ei voi päästä siirtymään eikä liukumaan pois päästää, kun leukahihna on laitettu kiinni. Vain nähnä kypärä takaa kunnollisen suojan.

Kypärä pysyy kunnolla päässä vain silloin, kun leukahihna on laitettu kiinni, hihnat on vedetty riittävän tiukalle ja kypärä on säädetty päänskoille sopivaksi.

Hihnat ei välttämättä korvia ja lukko ei saa olla leuan pääillä. Kun leukahihna on laitettu kiinni, se ei saa painaa kurkunpäitä. Kypärän tulisi olla päässä aina vaaka-suorassa asennossa, niin ettei se suojava myös otsaa.

MADILLO

Ennen käytön aloittamista kypärä täytyy avata täydellisesti (kuva 1). 1.) Käännä takkuu auki vasteseen asti, 2.) vedä sivukuolet auki, niin ettei ne lakkuttavat kuuluvasti takakuoren hakuoihin.

Pidä takakuorta tassä yhteydessä paikallaan kevyesti taaksepäin vetämällä

Sitten kypärä on säädettä maksimaaliselle päänskoolle. Huomio: kypärää ei saa käyttää sivukuolet sisäisäntöönnettyinä!

Sovittaaksesi kypärän omalle päänskoolleesi laita kypärä päähän ja työnnä sivukuolet takakuoreen (kuva 2). Kypärän ympäristän suurentamiseksi nostaa säätöpidiketti A hieman ja vedä takakuori suurempaan asentoon, 2.) nostaa säätöpidiketti A hieman ja työnnä sivukuolet voidaan säätää omalle päänskoollelle sopivaksi.

Kuljetusversio: kuljetusta varten kypärä voidaan taittaa kokoon (kuva 4).

- 1.) Nosta säätöpidiketti A hieman ja vedä takakuori suurimpaan asentoona,
- 2.) nostaa säätöpidiketti A hieman ja työnnä sivukuolet täydellisesti sisään, taita takakuori kokoon.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Säätö päänskoolle sopivaksi tehdään niskahihasta. Ennen käytön aloittamista on aina huolehdittava siitä, että niskahihnan säätönsä on suljettu kunnolla.

Leukahihnan sisuilla olevilla luisuilla leukahihnan paikka voidaan säätää omalle päänskoollelle sopivaksi.

SCHILD II, ZODIAC

Säätö päänskoolle sopivaksi: kypärän niskaoassa on kiertolukko. Käännetä vasemmalle avaa päähihnan.

Käännetä oikealle myötäpäivään pienentää päänskoasetusta porttaontomasti (kuva 5).

Leukahihnan sisuilla olevista hihnanjakajilla leukahihnan paikka voidaan säätää omalle päänskoollelle sopivaksi.

Soljen avaaminen (kuva 6).

SCHILD LITE, ZODIAC LITE

Säätö päänskoolle sopivaksi (kuva 7 - kuva 8).

Soljen avaaminen (kuva 6).

Leukahihnan kiristäminen korvien kohdalta SHIELD II ja SHIELD LITE -kypärissä

Leukahihna on säädettynä tehtaalla sen piisimpiän pituuteen. Kun haluat lyhentää leukahihnaa, vedä otsalampun taemmat kiinnityskoulet ulos kiinnitelmistä (kuva 9). Pujota koukku irti hihasta ja ripusta se takaisin yhteen kolmenneksitoista silmukkaa (kuva 10), jotta saat säädettää leukahihnan parhaan mahdollisen pituuden erityisesti korvien kohdalla. Kun olet säätänyt sopivan pituuden, työnnä hihna takaisin kypäräkuoreessa olevan aukon läpi. Otsalampun koukku kiinnitetään takaisin kypärän ulkopuolelle hihnaa vetämällä (kuva 11).



TURVALLISUUTEEN, KÄYTTÖIKÄÄN, SÄILYTYSKSEEN, HOITOON JA TUNNUSMERKINTÄÄN LIITTYVÄT YLEISOHJEET

Turvallisuusohjeet

Jos tuotteen alkuperäisosiso on muutettu tai poistettu, tämä voi rajoittaa sen turvallisuusomaisuuksia. Varustusta ei tule millään tavalla muuttaa tai lisäsiöiden kiinnittämistä varten säättää ilman valmistajan kirjallista suostustua.

Kypärän päälle saa levittää maalia, liuottinta, liimaa tai liimata sellimauttavia etikettejä vain valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Tuote on tarkastettava ennen käytön aloittamista ja käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden varalta, ja sen käyttökoelpoinen kunto ja määritteinen toimivuus on varmistettava.

Tuote on poistettava välittömästi käytöstä, jos sen käyttöturvallisuudesta on pienintäkin epäilytä. Riippuen kulloisestaan vaaratilanteesta voi tapahtua, että kypärä ei aina pysty suojaamaan loukkaantumiselta. Lisäksi terävätkin, kosteus ja erityisesti jäytyminen voivat vähentää merkittävästi tekijäntekijöiden kestävyyttä!

Huomio! Tuotetta ei saa altistaa milkkään haitalliselle vaikuttukselle. Näitä ovat kosketus korrodoivin ja syövyttävinaineisiin (esim.: hapot, emäsiäluokset, tuntoneestet, öljyt, puuhdistusaineet), sekä äärimmäiset lämpötilat ja pilinät.

Käyttöilmasto

Tuotteen jatkuvan käytön lämpötila (kuivissa olosuhteissa) on vuorokaikeilykypärissä EN 12492 mukaan noin -20°C ... +35°C, teollisuuden suojaykypärissä EN 397 mukaan noin -10°C ... +50°C.

Käyttöikä ja vaihto

Tuotteen käyttöikä riippuu olennaisesti käyttötavasta ja -taajuudesta sekä ulkoisista vaikuttuksesta.

Kemiallisista kuiduista (polyamidi, polyesteri, dynema, aramidi) valmistetut tuotteet altistuvat myös ilman käytöä tietylle vanhemniselle, joka riippuu erityisesti ultraviolettisäteilyn voimakkudesta sekä ilmastollisista ympäristöolosuhteista.

Enimmäiskäyttöikä optimaalissa säilytysolosuhteissa ja 12 vuotta,

Satunnainen käyttö

Satunnaisessa, asianmukaisessa käytössä ilman havaittavaa kulumista ja optimaalissa säilytysolosuhteissa: 10 vuotta

Taaja tai äärimmäisen raskas käyttö

Äärimmäisissä käyttöolosuhteissa (kypärän kohdistuu paljon

kuoritusta kiven/jääkappaleiden aiheuttamiin iskujen takia, paljon naarmuja ja uurtuja) kypärän turvallisuusreservit voivat olla jo lyhyenkin käyttöajan jälkeen niin lopussa, että kypärä on pakko poistaa käytöstä. Kypärän tulee absorboida törmäysenergiaa osittaisen rikkoutumisen tai kypäräkuoren ja sisävuorauksen vaurioitumisen avulla.

Voimakkaan iskuvoimittuksen jälkeen (törmäys, kiven tai jääkappaleen isku) kypärä täytyy vaihtaa, silloinkin jos vaurio ei ole suoraan havaittavissa.

Niinkään jos siinä on syviä naarmuja tai se on ollut kosketuksissa kemikaaleihin (huomio: akkuhappo!).

Kunnostukseen: Vain valmistaja tai sen valtuuttama ammattiliike saa suorittaa kunnostuksen.

Tarkastus (teollisuuden suojaykypärissä normin EN 397 mukaan) Valmistajan, asiantuntevan henkilön tai hyväksytyn testauslaitoksen täytyy tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa, tarkastaa ja tarpeen mukaan huoltaa tuote. Tällöin tulee myös tarkastaa mm. tuotemerkitön luettavuus. 6 vuoden käyttöajan jälkeen henkilökohtaiseen suojausrakurukseen kuuluva tuote täytyy poistaa käytöstä.

VARASTOINTI, KULJETUS JA HOITO

Varastointi:

Varastoi viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa ilman kuljetuspakkauskaista.

Vältä kosketusta kemikaalien kanssa (huom. akkuhappo!). Varmista, että tuotteeseen ei kohdistu mekaanista puristusta, painetta tai venytystä.

Kuljetus:

Tuote on suojaattava suoralta auringonvalolta, kemikaaleilta, liialta ja mekaanisilta vaurioilta. Siksi tulisi käyttää suojauspussia tai erityistä varastointi- tai kuljetuspakkausta.

Puhdistus:

Likaiset kypärät tulee pestä käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja tarvittaessa neutraalililla saippualla, niin että myös kypärän metalliosat saadaan puhdistettua intensiivisen käytön aiheuttamille hikitahroille. Huuhtele kunnolla puhtaaksi. Kuivaa huonelämpötilassa, älä missään tapauksessa pyykinkuivaajassa tai lämmityslaitteiden läheillä!

Tavalliset ei-halogeenipitoiset desinfointiaineet sopivat tarvittaessa käytöön.

Metalliosien täytyy voidella säännöllisesti puhdistukseen jälkeen hapotomalla öljyllä tai teflon- tai siliikonipohjaisella aineella.



TUOTETIEDOT

Valmistaja: EDELTRIP

Tuotteen kuvaus: Vuori kiipeilykypärät EN 12492 mukaan, mahd. täydennysken kanssa EN 1078 mukaan (kypärä polkupyöräilijöille, rullalautailijolle ja rullaluistelijolle), teollisuuden suoja kypärät EN 397 mukaan

CE

Mallimerkintä: Tuotenumi

Paino ja kokorajat:

Teollisuuden suoja kypärässä EN 397 mukaan: kypäräkuoren materiaali

Valmistusajankohda

Erännumero

Huomautukset: Käyttöohje: CE XXXX: Tarkastuselin, joka vastaa tuotteen EY-tyypihyväksynnästä.
Tekninen Tuoteseloste: Erä numero, joka kertoo valmistusvuoden.

Huomio: Näiden käyttöohjeiden noudata tammata jättäminen aiheuttaa hengenvaarant!

Tuotteemme on valmistettu äärimmäisen huolellisesti. Mikäli niissä on aihetta oikeutettuun reklamaatioon, tarvitsemme tuotteen erähumeron.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

SK

Horolezecké príby podľa EN 12492, príp. s rozšírením podľa EN 1078 (príba pre cyklistov a pre používateľov skateboardov a kolieskových korčúľ)

Ochranné príby pre priemysel podľa EN 397

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽIVANIE A BEZPEČNOSŤ

Tento výrobok je súčasťou osobnej ochranej výbavy (OOP = Osobné ochranné prostriedky), ktorá chráni proti pádu užívateľa. Výrobok by sa mal prideliť jednej osobe.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité pokyny. (ochranné príby pre priemysel podľa EN 397: Navšechna kontrolná karta a doklad o preskúšaní). Pred použitím tohto výrobku je potrebné porozumieť obsahu všetkých dokumentov. Tieto podklady musí predávajúci poskytnúť používateľovi v jazyku krajiny určenia a musia sa po celú dobu používania uschovávať pri výbave.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte a nasledujte tieto inštrukcie.

Tento výrobok je vyrobený špeciálne pre horolezectvo, lezenie a aktivity vo výškach a hlbkach ako aj pre jaskyniarstvo a nezbavuje užívateľa jeho osobnej zodpovednosti.

Horolezectvo, lezenie, jaskyniarstvo a práce vo výškach a hlbkach sú nebezpečné aktivity, pri ktorých môžeme zapričíniť sebe, či inej osobie úraz, alebo dokonca až smrť. Toto riziko nemôžemožno vylúčiť. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti pri horolezectve, lezení, jaskyniarstve a práciach vo výškach a hlbkach používajte výlučne výbavu, ktorá zodpovedá bezpečnostným normám. Pre detailnejšie a komplexejšie informácie sa prosim obráťte na odbornú literatúru. Nasledujúce inštrukcie sú dôležité k popisu odpovedajúceho a správneho

HOROLEZECKÉ PRÍBY

použitia výrobku, nemôžu však nahradíť skúsenosti, príslušné školenia a primeraný výcvik a tréning, ktorý spadá úplne do sféry vašej zodpovednosti. Tento produkt môže používať iba školenej osoby, alebo osoby pod vedením inštruktora.

Uvedomte si, že pri využívaní telesných a duševných sil môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti ako v normálnych podmienkach tak aj v nádzii.

Pred použitím tohto výrobku sa zoznámte s bezpečnostnými a záchrannárskymi postupmi.

Tento návod ťapecifikuje spôsob použitia výrobku a akýkoľvek iný spôsob používania je neprípustný. Zodpovednosť a riziko nesú vo všetkých prípadoch používateľia alebo zodpovedné osoby. Pri používaní tohto výrobku doporučujeme navyše dodržovať zodpovedajúce národné pravidlá a normy.

INFORMÁCIE ŠPECIFICKÉ PRE VÝROBOK

Prispôsobenie

Pre zaistenie spoľahlivej ochrany sa príby musí prispôsobiť veľkosti hlavy používateľa.

Prispôsobenie na veľkosť hlavy sa musí vykonáť tak, aby nemohlo dôjsť k posunutiu a skliznutiu príby z hlavy pri zavretom podbradnom remienku. Len vtedy poskytuje príba ochranu.

Správne upevnenie príby na hlave je zaručené len pri zavretom podbradnom remienku, napnutých remienkoch a správnom nastavení na veľkosť hlavy.

Remienky nesmú zakrývať uši a spinacia pracka nesmie prilehať na bradu.

Pri zavretom podbradnom remienku by nemal byť na hrtan využívaný žiadny tlak.

Príba by mala na hlave sedieť vždy vodorovne tak, aby bola chránené aj čelo.



MADILLO

Pred použitím sa prilba musí kompletnie rozložiť (obr. 1).

1.) Vyklopte zadný diel prilby až na doraz.

2.) Vytiahnite bočné diely tak, aby počuteňne zaskočili do západiek na zadnom diele.

Pri tom pridržujte zadnú časť prilby pri súčasnom ľahkom fahu dozadu.

Prilba je teraz nastavená na maximálnu veľkosť hlavy.

Pozor: Používanie prilby so zasunutými bočnými dielmi je zakázané!

Na prispôsobenie prilby na veľkosť hlavy používateľa nasadte prilbu na hlavu a bočné diely tlačte do zadného dielu (obr. 2).

Pre začlenenie obvodu prilby zľahka nadvhňuite nastavovaciu úchytku A a zadný diel potiahnite do príslušnej polohy pre väčší obvod (obr. 3).

Pomocou postranných rozdvojačov podbradného remienka sa dá poloha podbradného remienka prispôsobiť individuálnemu tvaru hlavy.

Verzia pre prepravu: Pri preprave je možné prilbu zložiť (obr. 4).

1.) Zľahka nadvhňuite nastavovaciu úchytku A a zadný diel vytiahnite do najväčšej polohy.

2.) Zľahka nadvhňuite nastavovaciu úchytku A a bočné diely úplne zasuňte a zadný diel sklopite.

ULTRALIGHT; ULTRALIGHT-JUNIOR; ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

Prispôsobenie na veľkosť hlavy sa vykonáva záhlavným remienkom. Pred použitím dbajte vždy na to, aby nastavovacia pracka záhlavného remienka bola vždy správne zavretá.

Pomocou postranných posúvačov podbradného remienka sa dá poloha podbradného remienka prispôsobiť individuálnemu tvaru hlavy.

SCHILD II, ZODIAC

Prispôsobenie na veľkosť hlavy: V záhlavnej časti prilby sa nachádzajú otočný zámok.

Otačaním doľava sa remienok uvoľňuje.

Otačaním doprava v smere hodinových ručičiek sa plynne zmenšuje veľkosť hlavy (obr. 5).

Pomocou postranných rozdvojačov podbradného remienka sa dá poloha podbradného remienka prispôsobiť individuálnemu tvaru hlavy.

Otvorenie pracky (obr. 6).

SCHILD LITE, ZODIAC LITE

Prispôsobenie na veľkosť hlavy (obr. 7 - obr. 8).

Otvorenie pracky (obr. 6).

Prispôsobenie podbradného remienka okolo uší pri modeloch SCHILD II a SCHILD LITE

Prilba sa dodáva s podbradným remienkom nastaveným na maximálnu dĺžku. Pre skrátenie podbradného remienka vytiahnite zo zistenia zadnej zaisťovacie úchytky pre človeku (obr. 9). Vyrielete úchytku z remienka a navelčte ju znova do jedného z troch možných očiek na remienku (obr. 10), aby ste nastavili optimálnu dĺžku podbradného remienka, predovšetkým okolo uší. Po nastavení vhodnej dĺžky zasuňte cez otvor v škrupine prilby remienok späť. Záťažnutím za remienok sa zaisťovacia úchytku pre človeku znova upvení na vonkajšej strane prilby (obr. 11).

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ, ŽIVOTNOSŤ, SKLADOVANIE, OSÉTROVANIE A ZNAČENIE

Bezpečnostné pokyny

Pri zmene alebo odstránení originálnych častí výrobku môže dôjsť k obmedzeniu jeho bezpečnostných vlastností. Výbava by sa nemala žiadnym spôsobom, ktorý nie je písomne odporúčený výrobcom, upravovať alebo prispôsobovať pre upynevanie prídavných dielov. Farby, rozpušťadlá, lepidlá alebo samolepky sa smú naniesať príliš len v súlade s pokynmi výrobcu.

Pred použitím a po ňom skontrolujte, či výrobok nie je poškodený a zasítie, aby bol v používacom stave a aby správne fungoval. Výrobok sa musí ihneď vyradiť, keď existuje i čo najmenšia pochybnosť o jeho bezpečnosti.

Závislosti od druhu niektorých nebezpečných situácií sa môže stať, že prilba nedôkáže ochrániť pred zranením. Takisto ostré hrany, vlnkost a hľavne náramza môžu výrazne obmedziť pevnosť textilných výrobkov!

Pozor! Výrobky sa nesmú vystavovať škodlivým vplyvom. K nim patrí kontakt s leptavými alebo agresívnymi látkami (napr.: kyseliny, lúhy, spájkovacia voda, oleje, čistiaci prostriedky), ako aj extrémne teploty a vystavenie odlietajúcim iskram.

Klíma pri používaní

Teplota pre trvalé používanie výrobku (v suchom stave) je pri horolezeckých prilbách podľa EN 12492 v rozsahu cca -20 °C až +35 °C, pri priemyslových prilbách podľa EN 397 v rozsahu cca -10 °C až +50 °C.

Životnosť a výmena

Životnosť výrobku je do značnej miery ovplyvnená druhom a častotou použitia a vonkajšími vplyvmi.



Výrobky vyrobené z chemických vláken (polyamid, polyester, dynearim, aramid) podliehajú i bez používania určitému starnutiu, ktoré je závislé hlavne od intenzity ultrafialového žiarenia a od klimatických vonkajších vplyvov.

Maximálna životnosť pri optimálnych skladovacích podmienkach a bez používania: 12 rokov.

Priležitosné používanie

Pri priležitosnom, správnom používaní bez značenejho opotrebovania a pri optimálnych skladovacích podmienkach: 10 rokov

Časté alebo extrémne používanie

Pri extrémnych podmienkach používania s častým zaťažením nárazmi padajúcich kameňov/fadu, s mnohými škrabancami a ryhami môžu byť bezpečnostné rezervy príby už po krátkej dobe používania nároko vyčerpané, že je nevyhnutné jej výradenie z používania. Príba by mala zachytíť energiu nárazu čiastočným zničením alebo poškodením škrupiny príby a vnútornej výplne. Po tvrdom nárazovom zaťažení (náraz, dopad kameňa alebo fadu) sa príba musí vymeniť aj vtedy, keď nie je poškodenie priamo rozpoznanateľné.

To isté platí aj pre hlboké škrabance a kontakt s chemikáliami (Pozor: akumulátorová kyselina!).

Opakovane smie vykonávať len výrobca alebo ním autorizovaná opravovňa.

Presúšanie (pri ochranných príbах pre priemysel podľa EN 397)

Výrobok musí byť podľa potreby, ale minimálne raz do roka, skontrolovaný odborníkom alebo schválenou skúšobňou a v prípade potreby sa musí vykonáť jeho údržba.

Pritom sa musí príp. skontrolovať aj čitateľnosť označenia výrobku.

Po prekročení hore uvedenej doby použiteľnosti 6 rokov sa musí výrobok vyrobený z plasty PSA vyradiť z ďalšieho používania.

SKLADOVANIE, TRANSPORT A STAROSTLIVOSŤ

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na chladnom, suchom, a tmavom mieste, vybalené z transportného obalu.

Zabráňte kontaktu s chemikáliami (POZOR: kyselina z batérií!!).

Skladujte výrobok tak, aby bol chránený pred všetkými mechanickými vplyvmi, následkom ktorých by mohlo dôjsť k jeho uviaznutiu, nadmernému tlaku, alebo napätiu.

TRANSPORT

Počas transportu nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, styku s chemikáliami, špine a mechanickému poškodeniu. Používajte transportný kontajner, alebo vak.

ČISTENIE

Pri znečistení a po intenzívnom používaní sa musí príba omýť teplovodou s neutrálnym mydлом, aby sa kovové diely chránilí pred možným pôsobením potu. Dobre opláchnite. Sušte pri izbovej teplote, nikdy nie v sušičkách na prádlo alebo v blízkosti výkurových telies!

V prípade potreby použiť bežne predávané dezinfekčné prostriedky neobsahujúce halogény.

Kovových dielov sa musia pravidelne po očistení premazat olejom bez obsahu kyselin alebo prostriedkom na teflónovej alebo silikonovej báze.

INFORMÁCIE O TOMTO VÝROBKU:

Výrobca: EDELRID

Oznámenie produktu: Horolezecká príba podľa EN 12492, príp. s rozšírením podľa EN 1078 (príba pre cyklistov a pre používateľov skateboardov a kolieskových korčúľ), ochranná príba pre priemysel podľa EN 397

CE

Modelové označenie: Názov výrobku

Hmotnosť a použiteľný veľkosťny rozsah

Pri ochrannej príbe pre priemysel podľa EN 397: Materiál škrupiny príby

Časové obdobie výroby

Cíleso šarže

NÁVOD NA POUŽITIE: CE XXXX: autorita zodpovedná za kontrolu a vydanie CE certifikátu pre tento produkt.


Technický list: číslo šarže s rokom výroby.

Pozor: Pri nedodržaní tohto návodu na použitie hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

Naše výrobky sú vyrobene s najväčšou možnou starostlivosťou. Napriek tomu ak máte oprávnený dôvod na sťaňosť, oznámite nám, prosím, sériové číslo výrobku.

Vyhradzujeme si právo technických zmien.





EDELRID

Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany
Tel. +49 (0) 7562 981-0
Fax +49 (0) 7562 981-100
mail@edelrid.de
www.edelrid.de

EN 12492, EN 397

ULTRALIGHT / -JUNIOR

ULTRALIGHT-WORK; ARBORLIGHT-WORK

SHIELD II; SHIELD LITE; ZODIAC; ZODIAC LITE:

€ 1080: MPA Stuttgart, 70569 Stuttgart, Germany

MADILLO:

€ 0501: CRITT Sport Loisirs, 86100 Châtellerault, France

PSA-Richtlinie / PPE-Guideline / EPI-directive 89/686/(EWG/EEC/CEE)

E-501894-000 0713

e