

Producto:

5.13

VIGASANA

1/1

DEFINICIÓN

Tratamiento protector para madera.

DESCRIPCIÓN

VIGASANA es un producto químicamente formulado con propiedades fungicidas e insecticidas.

CARACTERÍSTICAS

VIGASANA conserva la humedad natural de la madera matando toda clase de polilla, xilófagos, hongos, moho, hinchazones por exceso de humedad o rajaduras por resecamiento, tanto en el interior como el exterior.

APLICACIONES

VIGASANA se usa en madera nueva, madera usada, muebles, pisos de duela, polines, maderas que están en contacto con la humedad, etc..

RENDIMIENTO

VIGASANA rinde 6 mt² / litro, aproximadamente.

PRESENTACIÓN

VIGASANA se presenta en cubetas de 4 lt., 19 lt. y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

Aplíquese una mano de VIGASANA sobre la madera exenta de polvo y humedad.

NOTA: Usar guantes al aplicar evitando aspirar prolongadamente los vapores, proporcionar buena ventilación.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Líquido café
Presión de Vapor:	40 mm Hg a 211.2 °C
Nombre químico:	Pentaclorofenol
Ingredientes:	Pentaclorofenol con solventes

PRECAUCIONES

La inhalación irresponsable de este producto puede provocar náuseas, vómito, cefaleas, alteración de la presión, cambio de la respiración, convulsiones.

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos solares.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. Se recomienda el uso de mascarilla protectora a gases. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.