

TRATAMIENTO TRANSMISIONES MANUALES



Contenido ml	Art. Nº	U/E
125	5861 400 125	12

Protección permanente para las transmisiones manuales de todo tipo

OMC2.

- Actúa como protector de la corrosión. Reduce el desgaste del metal gracias al alto efecto orgánico del compuesto de molibdeno OMC2.
- Rehabilita la superficie de los engranajes afectados.

Mejora la calidad del aceite.

- Estabiliza la viscosidad del aceite de transmisión.
- Retrasa el envejecimiento del aceite. Reduce el ruido por el contacto entre engranajes.
- Basado en los agentes concentrados según la normativa internacional MIL-L-2105/API GL-4 de máximas cargas de presión.

Aplicación

En caso de ruido en la transmisión, problemas con el cambio de marchas y preventivamente cada vez que se cambien o se reparen las transmisiones.

Modo de empleo

Acoplar la cánula al bote y añadir el contenido en la caja de cambios. La proporción del producto no debe exceder el 10% de la cantidad total de aceite de transmisión. El contenido del bote es suficiente para 2.5 litros de aceite de transmisión. Compatible con aceites de transmisión con base mineral y sintética.

Nota: No recomendado para aceites de poliglicol.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.