

ANTIGOTERAS ROJO CON FIBRA



DESCRIPCION

Pintura elástica impermeable no asfáltica de capa gruesa, formulada especialmente con la más avanzada tecnología para evitar filtraciones de agua desde el exterior, con excelente resistencia a la intemperie y reforzada con fibra de vidrio.

PROPIEDADES

Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte, así como excelente adherencia (diluido), resistencia a la saponificación, cubrición, aplicación y resistencia a la intemperie, siendo transitable para personas.

APLICACIONES

Para la impermeabilización de azoteas, tejados, terrazas, medianeras, y en general, sobre cualquier superficie exterior donde se quiera evitar el paso de agua. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficie normal de albañilería al exterior debidamente preparada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Aspecto: liso-fibroso.
 - Adherencia: excelente.
 - Suciedad con el tiempo: algo en la superficie.
 - Viscosidad: 105 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25± 10°C y 10% agua (UNE 48-076).
 - Densidad: 1,30 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
 - Cubrición: excelente.
 - Rendimiento: 1 - 1,5 lt/m² (3 manos).
 - Secado: 4-8 horas capa gruesa.
 - Repintado: 12 horas mínimo.
 - Utensilios: limpieza con agua.
 - Conservación: más de un año en envase original cerrado.
 - Transitable: para personas (después de completamente seco).
 - Color: rojo.
 - No inflamable.
- C.O.V: 2004/ 42/ II (A/i) (140/140) Max. COVS: 30 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.

y verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua Pintadas:

- con temple o cal, o con varias capas de pintura, eliminarlo previamente a fondo.

- con pintura (capa fina) eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

Sobre superficies muy absorbentes, diluir la primera mano un 50% con agua potable, dando las manos sucesivas cruzadas del producto tal cual.

Si el soporte presenta problemas puntuales de grietas, falta de adherencia, etc, se debe aplicar una primera mano y aún mordiente, colocar una malla de fibra de vidrio, para luego seguir aplicando las manos cruzadas.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola sin aire (airless).

Dilución : brocha y rodillo 0-5% y pistola 5-15%.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envases de 4 litros y 15 litros.

Colores: Rojo.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 28/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
