

DELTA PLUS ECOLÓGICO COLORES

DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua de excelente calidad, higiénica y ecológica, formulada para la protección del medio ambiente y la salud del usuario. Sin olor ni emisiones molestas, está exenta de disolventes, por lo que se recomienda para pintados sanos y cómodos.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Producto higiénico y ecológico.
- Sin olor, está exento de disolventes y compuestos amoniacales.
- Baja emisión a la atmósfera de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Nulo contenido de compuestos nocivos o tóxicos, ni de metales pesados.
- Extraordinaria blancura, lavabilidad y poder de cubrición.
- De uso exterior e interior.
- Nulo índice de amarilleamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Emulsión estireno-acrítica ecológica

Diluyente

Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087

63.6%

Densidad U.N.E. 48098

1.57 kg /l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E 48076

134 K.U.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

98.88%

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

2.49 m²/kg.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1. No inflamable

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 30 min. Total: 1 hora

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Mínimo 2 horas

Acabado

Mate

Color U.N.E. 48103

Junco-Arena-Duna-Caldera-Fuego-Lava-Encina-Pino-Laguna-Cala-Mar-Lavanda.



PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 20 kg.
- Aspecto: El producto es líquido.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

Delta-Plus Ecológico está especialmente indicado para pintar dependencias que deban utilizarse en un corto espacio de tiempo, tales como escuelas, asilos, hoteles, restaurantes, hospitales, viviendas, oficinas, locales públicos e instalaciones donde se manejen alimentos (sin que éstos entren en contacto con la pintura).

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar Delta Plus Ecológico si se prevén lluvias ni en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5° C.

DELTA PLUS ECOLÓGICO COLORES

MODO DE EMPLEO.

Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento: Eliminar el polvo y materiales disgregables, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables. Aplicar a brocha, una mano de Eurofijador Eurotex (al agua) o Sellador Hidrófugo Eurotex (al disolvente) como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

-Aplicación del producto.

Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de Delta Plus Ecológico diluyendo con un 10-15% de agua, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima de un 5% de agua. La dilución dependerá de las condiciones de trabajo.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Producto no peligroso, según el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93 y anexos posteriores.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.