

DESCRIPCIÓN:

Empaste listo para usar formulado a base de elementos minerales, inorgánicos y de resinas acrílicas especiales.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.74 a 1.76
pH: 8 a 9
Pasta de color crema con cierta viscosidad.

USOS:

- Revestimiento para acabado sobre enlucido.
- Para empastar láminas de fibrocemento o gypsum.
- Para tapar orificios en paredes.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica posterior a 5 ó 6 días de endurecido el mortero.

Aplicar el producto con llana metálica.

RENDIMIENTO:

Depende de la porosidad de la pared.

Para superficies lisas 1 Kg por m².

Para superficies rugosas 3 Kg por m².

BENEFICIOS:

- Listo para usar.
- Para interiores y exteriores.
- Ahorra tiempo de colocación.
- Mayor rendimiento.
- Menor costo de mano de obra.
- Inalterable en sus características físico-químicas en condiciones climáticas adversas.
- Elimina el trabajo y la molestia de tener que mezclar varios componentes.

RECOMENDACIONES:

Como mínimo aplicar dos manos.

Entre una y otra mano esperar 3 horas para que seque bien.

PRESENTACIÓN:

Envases Plásticos de 1.7 y 7 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Seis meses en el envase original bien cerrado y en sitio fresco y bajo techo.

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

AD-11-11-2008

AD-HT-07.2004-TS-FP-4

GUAYAQUIL: Km 6½- Av. Juan Tanca Marengo. Calle 3ra. **TELEFONOS:** (04)2262 187 – 2254021

CASILLA: 09-01-10857. **E-MAIL:** clientes.gye@aditec-ec.com

QUITO: Tadeo Benítez OE 1-942 y Vicente Duque. **TELEFONOS:** (02)2479 552 – 2808 776.

E-MAIL: clientes.uio@aditec-ec.com

CUENCA: Av. de las Americas y Daniel Alvarado. **TELEFONO:** (07)2841590

www.aditec-ec.com

ADITEC CORRIDO
Empaste listo para usar

