

# Signature

Acabado acrílico para máquinas de altas revoluciones  
Ultra alta velocidad (UHS)



---

## Ventajas

- ▶ **Excelente brillo mojado**  
Su alta tecnología con exclusivos polímeros proporciona un excelente nivel de brillo mojado.
  - ▶ **Durabilidad del brillo**  
Los pisos logran un alto nivel de brillo cristalino todos los días.
  - ▶ **Economía**  
Su excelente rendimiento también reduce la frecuencia de remoción total.
  - ▶ **Practicidad**  
Suprime el uso de restauradores. Es de fácil aplicación y secado rápido.
  - ▶ **Gran poder cubritivo**
  - ▶ **Eficaz**  
Ahorra tiempo y mano de obra.
-

# Signature

## Modo de Empleo

### Aplicación

- ▶ Remueva las ceras o acabados envejecidos.
- ▶ Deje secar el piso completamente. No debe quedar polvillo en la superficie.
- ▶ Aplique 4 capas de **Signature** con mopa lisa. Es necesario sellar los pisos fríos como el granito y el mármol antes de hacerlo.
- ▶ Deje secar 45 minutos entre capas. Las condiciones ambientales como temperatura, humedad y ventilación pueden alterar el tiempo de secado. Aplique como máximo 4 capas por día.
- ▶ Aplique como máximo 12 capas de **Signature** durante 3 días consecutivos. Asegúrese que el piso esté adecuadamente limpio antes de aplicar capas adicionales en el segundo y tercer día.

### Mantenimiento y restauración diaria

- ▶ Barrer el piso con mopa de barrido tratada con **Secuestrante de Polvo Diversey**.
- ▶ Con ayuda de una espátula, remueva la suciedad adherida al piso (chicles, etiquetas, etc.).
- ▶ Lave el piso con Limpiador **UHS de Diversey**, lavadora automática y paño de lavado. Siga las instrucciones de la etiqueta.
- ▶ Restaure el brillo del piso diariamente con lustradores de alta o ultra alta velocidad.

### Antes de aplicar nuevas capas

- ▶ Barrer el piso con mopa de barrido tratada con **Secuestrante de Polvo Diversey**.
- ▶ Con ayuda de una espátula, remueva la suciedad adherida al piso (chicles, etiquetas, etc.).
- ▶ Lave el piso con Limpiador **UHS de Diversey**, lavadora automática y paño de lavado. Siga las instrucciones de la etiqueta.
- ▶ Verifique que el piso esté adecuada y rigurosamente limpio. Luego aplique 1 ó 2 capas de **Signature**.

## Información Técnica

Parámetro	Característica
Porcentaje de sólidos	20 %
Tiempo de secado	30 a 45 min. (en condiciones normales)
Vida útil	2 años

### Presentación

Caja surtidora de 18,9 litros (BIB - Bag in Box)

## Recomendaciones

Es importante destacar que el sistema **Signature** está compuesto no sólo de productos, sino también por equipamiento, accesorios y procedimientos especiales. Por tanto su alta performance está directamente ligada al seguimiento integral de recomendaciones como por ejemplo: el uso de lavadora automática y lustradora de alta o ultra alta velocidad, la limpieza y restauración diaria, el uso constante de mopas de barrido durante el día. Antes de aplicar capas adicionales, realizar una limpieza profunda ya que nunca debe hacerse sobre el piso sucio.

## Precauciones

No aplicar en pisos anteriormente tratados con cera hasta que no esté completamente removida. No diluir. Para evitar contaminación, no volcar el remanente no utilizado en el envase original. Los pisos pueden volver resbaladizos cuando estén mojados. Limpiar rápidamente cualquier producto que sea volcado en el piso. Por favor, asegúrese antes de utilizar de leer las instrucciones de la etiqueta y de la Hoja de Seguridad del producto (MSDS).

### Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

#### Diversey de Argentina S.A.

Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)  
Pcia. Buenos Aires  
Tel: 54-11-4842-8200  
0-810-HIGIENE (444-4363)

#### Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.

Río Refugio 9635, Pudahuel  
Santiago de Chile  
Fono: 56-2-713-1100

#### Diversey Perú S.A.C.

Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,  
Parque Industrial y Comercio - Callao  
Fono: 51-1-614-5900

