

FICHA TECNICAEdición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA****Cód. J9 337 0000**

Protector de la madera contra hongos, mancha azul e insectos, tanto en interiores como en exteriores.

- * Evita la formación de moho.
- * Anticarcoma.
- * Fácil impregnación.
- * Protección duradera.
- * Repelente del agua.

2. Características Técnicas:

- * Acabado: Mate.
- * Color: Incoloro.
- * Rendimiento: 5-10 m²/lt., según absorción de la madera.
- * Densidad: 0,81 ± 0,01 kg/lt.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 25-30 minutos.
- * Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * La madera debe estar limpia, seca y libre de humedad superficial. En el aspecto decorativo es muy importante eliminar toda mancha o señal visible si el acabado va a ser transparente.
- * No aplicar si el contenido de humedad de la madera es superior al 18%.
- * Si el contenido de aceites o resinas de la madera es alto, limpiar la superficie con DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la protección anterior de la madera es a poro abierto, lijar previamente y aplicar FONDO CONSERVANTE. Si se trata de Barniz o Esmalte viejo es necesario eliminarlo previamente, ya que impedirían la penetración del FONDO CONSERVANTE en la madera.

Para mayor información, llamar al *Servicio Técnico Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: **FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA**

Cód. J9 337 0000

4. Modo de empleo:

- * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. No se recomienda diluir.
- * Producto listo al uso.
- * Aplicar a brocha, rodillo o a inmersión.

Aconsejamos dos manos mojadas para obtener una mejor impregnación.

- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt. - 0,750 lt.

Precauciones: Inflamable. Nocivo por inhalación. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense guantes adecuados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Contiene : 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, 2-octil-2H-isotiazol-3-ona.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Ideal como pretratamiento de la madera, en exteriores e interiores, incluso en aquellos casos en que vaya a aplicarse un barniz tradicional o un esmalte de acabado.

Imprescindible si va a pasar un cierto tiempo entre la instalación de la madera y su pintado definitivo, como en el caso de una obra de albañilería.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.