

Carefree

Sellador y Acabado para Pisos

Descripción

Carefree es un producto formulado para trabajar en cualquier tipo de piso; su bello acabado responde a máquinas UHS o maquinas convencionales. Es un acabado todo en uno. Puede aplicarse en pisos duros o suaves compuestos de vinil, vinil-asbesto, asfalto, hule, terrazo, cerámica no vidriada, granito , mármol. En el caso de granito o mármol pulidos se recomienda hacer una prueba de adhesión.


Aplicaciones

Carefree es ideal para utilizarse en restaurantes, hospitales, retailers, hoteles, comisariatos, gimnasios, escuelas, cafeterías y en cualquier lugar donde se requiera remover capas de acabado acrílico fácilmente.

Beneficios

- Sella y da un acabado brillante y duradero.
- Prácticamente se puede emplear en cualquier piso.
- Ultra Compatible Formulation™ lo hace compatible con cualquier tipo de
- Máquina o programa de mantenimiento.
- Posee una larga duración
- Es fácil de aplicar y fácil de remover.

F2t



Carefree

Sellador y Acabado para Pisos

Modo de Empleo:

Aplicación del Acabado

1. Remueva el acabado viejo del piso.
2. Aplique 2-3 capas de C. producto sin diluir empleando un mechudo o aplicador
3. Aplique capas adicionales si desea un mayor brillo.
4. Entre capa y capa permita que se sequen por 45 minutos. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado.

Renovación

1. Recolecte el polvo y lave perfectamente el piso.
2. Aplique 1-2 capas de del producto sin diluir.
3. Entre capa y capa permita que se sequen por 30 minutos. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado.

Mantenimiento

1. Recolecte el polvo.
2. Limpie el piso con UHS.
3. Para resaltar el brillo empleando equipo convencional aplique **pulidor** y saque brillo empleando disco canela y equipo de 175-1500 rpm. Con máquina de 1000-1500 rpm utilice disco blanco y si se desea emplear equipo de ultra alta velocidad aplique **pulidor** y pula con disco de 2000 rpm.

Información Técnica

Parámetro	Valor*
Apariencia:	Líquido Turbio
Color y Olor:	Blanco / Amoniaca
Densidad relativa (20°C):	1.029 g / mL
pH (Concentrado)	8.8

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Seguridad

Concentrado	Clasificación	Diluido
1	Salud	N/A
0	Inflamabilidad	N/A
0	Reactividad	N/A
-	Especial	N/A

Información Regulatoria

Regulación	Estatus
Política corporativa de sustentabilidad	Cumple
Alta ante SSA	Cumple
Biodegradable	Cumple

Almacenaje: Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua.

Compatibilidad: No mezclar con otros productos químicos

Diversey México
Av. Henry Ford No. 12
Fracc. Industrial San Nicolás
54030 Tlalneantla, Edo. De México

Tel: +52 (55) 53 21 41 00
Fax: +52 (55) 53 21 41 90

Diversey de Centroamérica S.A.
5ta Avenida 5-55 Zona 14 Torre 4
Oficina 301, Europlaza
Guatemala, Centroamérica

Tel: +(502) 2328-3400 al 15
Fax: +(502) 2328-3454

Diversey Centroamérica S.A.
Torre de la Sabana 5to. piso
Del Ice Sabana Norte 200 mts. Oeste
San José de Costa Rica

Tel: +(506) 296-9658
Fax: +

Diversey Colombia Ltda.
Av. El Dorado 69C-03 Torre A
Oficina 801
Bogotá, Colombia

TEL: (57-1) 483.0111
FAX: (57-1) 210.5127

Diversey Venezuela S.A.
Av. Carabobo c/c Calle Juan Uslar
Centro Corporativo La Viña Plaza
Piso 09, Oficina 16 Valencia, Venezuela

Teléfono: (58-241) 613.9040 (Master)
Fax: (58-241) 825.4696 / 825.9386

Diversey Dominicana S.A.
Calle "F", No.5,
Zona Industrial de Herrera

Tel: (809) 562-6100
Fax: +